

Axis P1385-BE day/night box camera. imag 2 MP

Artikelnummer 999829735

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Axis P1385-BE day/night box camera. imag 2 MP

Produktbeschreibung:

- Objektiv nicht im Lieferumfang.
 - 1/2,8"-Bildsensor
 - Outdoor Netzwerkkamera NEMA 4X, IP66, IP67
 - 2MP / 1080p Auflösung, • Tag/Nacht-Box-Kamera mit Deep Learning Processing Unit (DLPU).
 - Forensischer WDR und Lightfinder 2.0. • Die Kamera unterstützt CS-Mount P-Iris, DC-iris Objektive und i-CS Objektive für ferngesteuerten Zoom und Fokus.
 - Mehrere, individuell konfigurierbare Streams, H.264/H.265 mit Zipstream und Motion JPEG. • Zwei-Wege-Audio mit Lautsprecherpaarung.
 - Audioerkennung mit optionalem analogen oder digitalen Mikrofon.
 - E/A für Alarm-/Ereignisverarbeitung, MicroSD/MicroSDHC-Speicherkartensteckplatz f
 - Serieller Anschluss für RS422/485-Kommunikation • PoE
- Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerk-Überwachungskamera (keine Linse)

Audiounderstützung

Ja: Zweiwege-Audiofunktion, Mikrofonkopplung, Lautsprecher-Kopplung

Audioformate

LPCM, AAC-LC, G.711, PCM, G.726, ADPCM, OPUS

Formfaktor

Box

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Breite

15,9 cm

Tiefe

40,4 cm

Höhe
14,2 cm
Gewicht
2,2 kg
Lokalisierung
Argentinien, Australien, Brasilien, China, Europa, Indien, Japan, Großbritannien, Vereinigte Staaten
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich
Digital-Video-Format
H.264B, H.264M, H.264H, H.265, MJPEG, MPEG-4 Part 10, AVC, MPEG-H Part 2, HEVC
Max. Digitalvideoauflösung
1920 x 1080
Bewegungserkennung
Ja
Video-Modi
1080p
Belichtungsbereich
2 Sek - 1/37000 Sek
Videoaufnahme
1920 x 1080, WDR off @ 50/60 fps
1920 x 1080, WDR on @ 25/30 fps
RAM
1 GB
Flash-Speicher
8 GB
Leistungsmerkmale
Infrarot-Sperrfilter, Forensic WDR, Lightfinder 2.0-Technologie, Deep Learning Processing Unit (DLPU), Zipstream-Technologie, variable Bitrate, Adaptive Bitrate (ABR), Multi-Bitrate (MBR), Modus mit geringer Latenz, Videostreaming-Anzeige, 2D Noise Reduction Technology, 3D-Rauschunterdrückungstechnologie, 180° Bildrotation, 270° Bildrotation, 90° Bildrotation, Bildspiegelung, Text-Overlay, Bildüberlagerung, dynamischer Text, Privatsphärenmaske-Funktion, polygonalne Privatzonen-Maskierung, Zielblende, digitale PTZ-Funktion, Kontrollschlange, On-Screen gerichtete Anzeigeeinrichtung, Überwachungsrundgang, ONVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, automatische Verstärkungsregelung, elektronischer Bildstabilisator, Tag-/Nachtwechsel, Defog, Audioerkennung, Remote Back Focus, Axis Geräte-ID, Secure Keystore, Brute Force Delay Protection, Signed Video, Digest-Authentifizierung, Axis Edge Vault, Secure Boot, IP-Adressfilterung, i-CS-Objektiv, scene metadata
Bildsensor
Typ
2 MP PS RGB CMOS 9.1 mm (1/2.8")
Objektivkonstruktion
Typ
CS-Halterung
Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, USGv6, ICMPv4, ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, QoS, FTP, SFTP, CIFS, SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, DNS, DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP, RTSPS, TCP, UDP, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, RTCP, ICMP, DHCPv4, DHCPv6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT, Syslog, Zeroconf
Steuerungsschnittstelle
RS-485, RS-422
Anz. Alarめingänge
2
Anz. Alarmausgänge
2
Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse

LAN - RJ-45
 Audioeingang/Mikrofon - 3,5-mm-Buchse
 2 x seriell RS-485/RS-422 - Anschlussblock
 Unterstützte Speicherkarten
 microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
 Verschlüsselungsalgorithmus
 TLS 1.2, TLS 1.3
 Verschiedenes
 Zubehör im Lieferumfang
 Klemmleistenstecker, Eigentümer-Authentifizierungsschlüssel
 TAA-kompatibel
 Ja
 Kennzeichnung
 UL, cUL, UKCA, KC, EAC, VCCI, RCM, CISPR 35, CISPR 32 Class A, EN 55035, EN 55032 Class A, EN 50121-4, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, VCCI Class A, KS C 9835, KS C 9832 Class A, FCC Part 15 B Class A, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Third Edition, IEC/EN/UL 62368-1 Third Edition, IS 13252, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529, IP66, IP67, IEC/EN 62262 IK10, ISO 4892-2, NEMA 250 Type 4X, NEMA TS-2 (2.2.7-2.2.9), NIST SP500-267, IPv6, USGv6, ETSI EN 303 645, FIPS 140, PVC-free, BFR-frei, CFR free, EN 63000:2018, REACH 2006/1907, IEEE 802.1x, IEEE 802.1ar, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, RoHS 2011/65/EU
 Farbe
 Weiß, NCS S 1002-B
 Stromversorgung
 Erforderliche Netzspannung
 DC 10 - 28 V / PoE Plus Klasse 4
 Software / Systemanforderungen
 Software inbegriffen
 AXIS Object Analytics, AXIS Live Privacy Shield, AXIS Video Motion Detection
 Herstellergarantie
 Service und Support
 Begrenzte Garantie - 5 Jahre
 Umgebungsbedingungen
 Min Betriebstemperatur
 -40 °C
 Max. Betriebstemperatur
 60 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
 10 - 100% RH (condensing)

Produkteigenschaften

Verschlüsselungsalgorithmus	TLS 1.2, TLS 1.3
Unterstützte Audiofunktionen	Lautsprecher-Paarung, Mikrofon-Kopplung, Zweiwege-Audiofunktion
Software - Typ	AXIS Live Privacy Shield, AXIS Video Motion Detection, AXIS Object Analytics
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
Videoeingang - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Farbkategorie	Weiß
Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1080
Farbe	Weiß, NCS S 1002-B
Video-Modi	1080p
RAM - Installierte Größe	1 GB
Flash-Speicher - Installierte Größe	8 GB
Kameratyp	Netzwerk-Überwachungskamera (keine Linse)

Weitere Bilder

