

Bluewalker VFI 1000CRM LCD Doppelwandler Online 1000VA Rackmount / Turm Schwarz UPS / 800W 110 300V 4 x 12V/9Ah 13 kg



Artikelnummer 991144679

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Bluewalker VFI 1000CRM LCD Doppelwandler Online 1000VA Rackmount / Turm Schwarz UPS / 800W 110 300V 4 x 12V/9Ah 13 kg

Produktbeschreibung:

Produktbeschreibung Produktbeschreibung PowerWalker
VFI 1000CRM LCD - USV - 800 Watt - 1000 VA Gerätetyp
USV - in Rack montierbar/extern Rack-Größe 48.3
cm (19) - 2U Gewicht 12 g Ausgangsspannung Wechselstrom
200/208/220/230/240 V ± 1% Leistungskapazität 800 Watt /
1000 VA Eingangsanschlüsse 1 x Netzstecker IEC
320 EN 60320 C14 Ausgabeanschlüsse 3 x Netzstecker
IEC 320 EN 60320 C13 Batterie 9 Ah Anz.
Batterien 2 Betriebszeit (bis zu) 11 Min. Netzwerk RS-232,
USB Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 43,8 cm
x 31 cm x 8,8 cm .ccs-cc-inline { background-color:
#FFF; border-right: 1px solid #d8d8d8; border-bottom:
1px solid #d8d8d8; padding: 16px; margin-top: 24px;
} .ccs-cc-inline-section-title { margin: 0 0 8px
0; display: block; border-bottom: 1px solid #F0A40C
!important; font-size: 18px; padding: 0; font-weight:
700; font-family: 'Roboto Condensed',
sans-serif; } .product-tech-description { position: relative;
max-height: 350px; overflow: hidden; } .product-tech-description:after { content: ;
position: absolute; bottom: 0; height: 150px; width: 100%;
background-image: linear-gradient(to bottom, rgba(255, 255, 255, 0) 0%,
#fff 95%); } .hideTechDescriptionButtonTxt { display: none;
} #showTechDescription:checked ~ .product-tech-description
{ max-height: none;
} #showTechDescription:checked ~ .product-tech-description:after
{ display: none;
} #showTechDescription:checked ~ .showTechDescriptionButton
.showTechDescriptionButtonTxt { display: none;
} #showTechDescription:checked ~ .showTechDescriptionButton
.hideTechDescriptionButtonTxt { display: inline;
} Technische Daten Allgemein Gerätetyp USV - in
Rack montierbar/extern Höhe (Rack-Einheiten) 2U
Rack-Größe 48,3 cm (19) Farbe Schwarz Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie Online Eingangsspannungsbereich

AC 110 - 300 V Nötige Frequenz 40 - 70 Hz Eingangsanschlüsse
1 x Netzstecker IEC 320 EN 60320 C14 Angaben zu
Ausgangsleistungsanschlüssen 3 x Netzstecker IEC
320 EN 60320 C13 Ausgangsspannung Wechselstrom
200/208/220/230/240 V \pm 1% Leistungskapazität 800 Watt /
1000 VA Ausgabe Wellenform Sinuswelle Effizienz
99% Leistungsfaktor (LF) 0.8 Batterie Menge 2
Bereitgestellte Spannung 12 V Kapazität 9 Ah Laufzeit
(bis zu) 11 min bei halbe Beladung 4 min bei Volllast
Ladezeit 9 Stunden Netzwerk Remote-Verwaltungsschnittstelle RS-232,
USB Erweiterung / Konnektivität Schnittstellen
1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9),
9-polig 1 x Verwaltung (USB) - USB Typ B, 4-polig
Erweiterungssteckplätze 1 (gesamt)/
1 (frei) x Intelligent Slot Verschiedenes Enthaltene
Kabel 1 x USB-Kabel - extern 3 x Stromkabel Besonderheiten
Hörbarer Alarm,
LCD Anzeige Software / Systemanforderungen Software
inbegriffen ViewPower Umgebungsbedingungen Min
Betriebstemperatur 0 °C Max.
Betriebstemperatur 40 °C Zulässige Luftfeuchtigkeit
im Betrieb 20 - 90% (nicht kondensierend) Geräuschentwicklung
50 dB Abmessungen und Gewicht Breite 43,8 cm Tiefe
31 cm Höhe 8,8 cm Gewicht 12 g Abmessungen & Gewicht
(Transport) Transportbreite 505 cm Transporttiefe
41 cm Transporthöhe 18,5 cm
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
USV - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Rack-Größe
48,3 cm (19")
Farbe
Schwarz
Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie
Online
Eingangsspannungsbereich
AC 110 - 300 V
Nötige Frequenz
40 - 70 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
3 x Strom IEC 60320 C13
Ausgangsspannung
Wechselstrom 200/208/220/230/240 V \pm 1%
Leistungskapazität
800 Watt / 1000 VA
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Effizienz
99%
Leistungsfaktor (LF)
0.8

Batterie
Menge
2
Bereitgestellte Spannung
12 V
Kapazität
9 Ah
Laufzeit (bis zu)
11 min bei halbe Beladung | 4 min bei Volllast
Ladezeit
9 Stunden
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig | 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Intelligent Slot
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - extern | Stromkabel
Besonderheiten
Hörbarer Alarm, LCD Anzeige
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
ViewPower
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung
50 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
43,8 cm
Tiefe
31 cm
Höhe
8,8 cm
Gewicht
12 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
505 cm
Transporttiefe
41 cm
Transporthöhe
18,5 cm

Produkteigenschaften

Höhe (Rack-Einheiten)	2
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Software - Typ	ViewPower
Gestellte Leistung	800 Watt
Gewicht	12 g
UPS-Technologie	Online
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	In Rack montierbar/extern
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ, 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), Schwarz
Farbe	11 min bei halbe Beladung, 4 min bei Volllast
Laufzeit (bis zu)	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Intelligent Slot
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	Schwarz
Farbkategorie	Power IEC 60320 C13
Ausgangsanschlussotyp	3
Anzahl Anschlüsse	Strom IEC 60320 C14
Steckertyp	1000 VA
Leistung (VA)	1
Anzahl Stecker	USV
Produkttyp	

Weitere Bilder

