PowerWalker VFI 1000CRM LCD - USV (in Rack montierbar/extern) - 800 Watt - 1000 VA - 9 Ah - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 3 - 2U - 48.3 cm (19") - Schwarz



Artikelnummer 991144679

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Bluewalker VFI 1000CRM LCD Doppelwandler Online 1000VA Rackmount / Turm Schwarz UPS / 800W 110 300V 4 x 12V/9Ah 13 kg

Produktbeschreibung:

Produktbeschreibung Produktbeschreibung PowerWalker

VFI 1000CRM LCD - USV - 800 Watt - 1000 VA Gerätetyp

USV - in Rack montierbar/extern Rack-Größe 48.3

cm (19) - 2U Gewicht 12 g Ausgangsspannung Wechselstrom

200/208/220/230/240 V ± 1% Leistungskapazität 800 Watt /

1000 VA Eingangsanschlüsse 1 x Netzstecker IEC

320 EN 60320 C14 Ausgabeanschlussstellen 3 x Netzstecker

IEC 320 EN 60320 C13 Batterie 9 Ah Anz.

Batterien 2 Betriebszeit (bis zu) 11 Min. Netzwerk RS-232,

USB Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 43,8 cm

x 31 cm x 8,8 cm .ccs-cc-inline { background-color:

#FFF;border-right: 1px solid #d8d8d8;border-bottom:

1px solid #d8d8d8;padding:16px;margin-top: 24px;

} .ccs-cc-inline-section-title { margin: 0 0 8px

0;display:block;border-bottom:1px solid #F0A40C

!important;font-size: 18px;padding: 0;font-weight:

700; font-family: 'Roboto Condensed',

sans-serif; } .product-tech-description { position: relative;

max-height: 350px; overflow: hidden; } .product-tech-description:after { content: ;

position: absolute; bottom: 0; height: 150px; width: 100%;

background-image: linear-gradient(to bottom, rgba(255,255,255,0) 0%,

#fff 95%); } .hideTechDescriptionButtonTxt { display: none;

} #showTechDescription:checked ~ .product-tech-description

{ max-height: none;

} #showTechDescription:checked ~ .product-tech-description:after

{ display: none;

} #showTechDescription:checked ~ .showTechDescriptionButton

.showTechDescriptionButtonTxt { display: none;

} #showTechDescription:checked ~ .showTechDescriptionButton

.hideTechDescriptionButtonTxt { display: inline;

} Technische Daten Allgemein Gerätetyp USV - in

Rack montierbar/extern Höhe (Rack-Einheiten) 2U

Rack-Größe 48,3 cm (19) Farbe Schwarz Stromversorgungsgerät

UPS-Technologie Online Eingangsspannungsbereich

AC 110 - 300 V Nötige Frequenz 40 - 70 Hz Eingangsanschlüsse

1 x Netzstecker IEC 320 EN 60320 C14 Angaben zu

Ausgangsleistungsanschlüssen 3 x Netzstecker IEC

320 EN 60320 C13 Ausgangsspannung Wechselstrom

200/208/220/230/240 V ± 1% Leistungskapazität 800 Watt /

1000 VA Ausgabe Wellenform Sinuswelle Effizienz

99% Leistungsfaktor (LF) 0.8 Batterie Menge 2

Bereitgestellte Spannung 12 V Kapazität 9 Ah Laufzeit

(bis zu) 11 min bei halbe Beladung 4 min bei Volllast

Ladezeit 9 Stunden Netzwerk Remote-Verwaltungsschnittstelle RS-232,

USB Erweiterung / Konnektivität Schnittstellen

1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9),

9-polig 1 x Verwaltung (USB) - USB Typ B, 4-polig

Erweiterungssteckplätze 1 (gesamt)/

1 (frei) x Intelligent Slot Verschiedenes Enthaltene

Kabel 1 x USB-Kabel - extern 3 x Stromkabel Besonderheiten

Hörbarer Alarm,

LCD Anzeige Software / Systemanforderungen Software

inbegriffen ViewPower Umgebungsbedingungen Min

Betriebstemperatur 0 °C Max.

Betriebstemperatur 40 °C Zulässige Luftfeuchtigkeit

im Betrieb 20 - 90% (nicht kondensierend) Geräuschentwicklung

50 dB Abmessungen und Gewicht Breite 43,8 cm Tiefe

31 cm Höhe 8,8 cm Gewicht 12 g Abmessungen & Gewicht

(Transport) Transportbreite 505 cm Transporttiefe

41 cm Transporthöhe 18,5 cm

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

USV - in Rack montierbar/extern

Höhe (Rack-Einheiten)

2U

Rack-Größe

48,3 cm (19")

Farbe

Schwarz

Stromversorgungsgerät

UPS-Technologie

Online

Eingangsspannungsbereich

AC 110 - 300 V

Nötige Frequenz

40 - 70 Hz

Eingangsanschlüsse

1 x Strom IEC 60320 C14

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

3 x Strom IEC 60320 C13

Ausgangsspannung

Wechselstrom 200/208/220/230/240 V \pm 1%

Leistungskapazität

800 Watt / 1000 VA

Ausgabe Wellenform

Sinuswelle

Effizienz

99%

Leistungsfaktor (LF)

8.0

Batterie

Menge

2

Bereitgestellte Spannung

12 V

Kapazität

9 Ah

Laufzeit (bis zu)

11 min bei halbe Beladung ¦ 4 min bei Volllast

Ladezeit

9 Stunden

Netzwerk

Remote-Verwaltungsschnittstelle

RS-232, USB

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig | 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B

Erweiterungssteckplätze

1 (gesamt)/ 1 (frei) x Intelligent Slot

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

USB-Kabel - extern | Stromkabel

Besonderheiten

Hörbarer Alarm, LCD Anzeige

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen

ViewPower

Herstellergarantie

Service & Support

Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0°C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

20 - 90% (nicht kondensierend)

Geräuschentwicklung

50 dB

Abmessungen und Gewicht

Breite

43,8 cm

Tiefe

31 cm Höhe

8,8 cm

Gewicht

12 g

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

505 cm

Transporttiefe

41 cm

Transporthöhe

18,5 cm

Produkteigenschaften

Höhe (Rack-Einheiten)

Service und Support - Typ

Software - Typ

ViewPower

Gestellte Leistung

Gewicht

12 g

UPS-Technologie

Online

Stromversorgungsgerät - Formfaktor In Rack montierbar/extern

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ, 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub

(DB-9),

Farbe Schwarz

Laufzeit (bis zu) 11 min bei halbe Beladung, 4 min bei Volllast

Erweiterungssteckplätze - 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Intelligent Slot

Erweiterungssteckplätze

Farbkategorie Schwarz

Ausgangsanschlusstyp Power IEC 60320 C13

Anzahl Anschlüsse

Steckertyp Strom IEC 60320 C14

Leistung (VA) 1000 VA

Anzahl Stecker 1
Produkttyp USV

Weitere Bilder









