

TRENDnet 5-Port DIN-Rail Switch PoE++ Powered mit PoE Pass-Through Power over Ethernet

Artikelnummer	999625540
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

TRENDnet 5-Port DIN-Rail Switch PoE++ Powered mit PoE Pass-Through Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Der 5-Port Industrial Gigabit PoE++ Powered DIN-Rail Switch mit PoE Pass-Through von TRENDnet, Modell TI-B541, wird über einen PoE++ Switch oder Injektor mit Strom versorgt, ein Netzteil ist nicht erforderlich. Der PoE-betriebene Industrie-Switch verfügt über vier Gigabit PoE+ Ports zur Versorgung von Geräten wie IP-Kameras, VoIP-Handsets und Wireless Access Points. Dank der PoE++-Stromversorgung kann der Switch auch an einem Ort installiert werden, an dem sich keine Stromquelle in der Nähe befindet. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40° - 75°C ist das gehärtete IP30-zertifizierte Gehäuse für extreme Industrieumgebungen geeignet. Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Switch - 5 Anschlüsse

Gehäusotyp

An DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar

Untertyp

Gigabit Ethernet

Ports

1 x 10/100/1000 (PoE++ Eingang) + 4 x 10/100/1000 (PoE+)

Power Over Ethernet (PoE)

PoE+

PoE-Budget

65 W

Leistung

Switching-Kapazität: 10 Gbit/s | Weiterleitungsrate (64-byte Pakete): 7,44 Mpps

Größe der MAC-Adresstabelle

2000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung

9KB

Leistungsmerkmale

Auto-Negotiation, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, 1-MB-Paketpuffer, Metallgehäuse, Erdungspunkte

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt

Statusanzeiger

PoE, Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 10/100/1000 Base-T (PoE+) RJ-45
Verschiedenes
MTBF
537,083 Stunden
Produktzertifizierungen
IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, FCC, LVD, IP30, NDAA
TAA-kompatibel
Ja
Maße und Gewicht
Breite
10,2 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
3,1 cm
Gewicht
160 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
95 % (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	4 x 10/100/1000 Base-T (PoE+) RJ-45
Netzwerk - Formfaktor	An DIN-Schiene montierbar, Wandmontierbar
Netzwerk - Typ	Switch
Statusanzeiger	Link/Aktivität, PoE
Ports (zweite) - Typ	10/100/1000 (PoE+)
Ports - Typ	10/100/1000 (PoE++ Eingang)
Leistung	Switching-Kapazität: 10 Gbit/s, Weiterleitungsrate (64-byte Pakete): 7,4
Untertyp	Gigabit Ethernet
Farbkategorie	Schwarz
Service und Support - Typ	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Anz. Anschlüsse	5

Weitere Bilder

