

ASRock B860M-X 1851 mATX HDMI/DP DDR5 M-ATX 2xD5 9066+OC PCIe4x4 USB3.2 Gen2

Artikelnummer	999951869
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

ASRock B860M-X 1851 mATX HDMI/DP DDR5 M-ATX 2xD5 9066+OC PCIe4x4 USB3.2 Gen2

Produktbeschreibung:

ASRock B860M-X 1851 mATX HDMI/DP DDR5 - Mainboard

- AMD Sockel AM5 (Ryzen Zen4) - Micro/Mini/Flex-ATX

- DDR5 - Audio - Gigabit-LAN - HD-Audio - Lan

- USB 3.2 - USB 3.0 - USB Typ C - USB 3.0 - USB

Typ C - HDMI - PCI-Express

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Motherboard - micro ATX

Chipsatz

Intel B860

Prozessorsockel

LGA1851-Sockel

Max. Anz. Prozessoren

1

Kompatible Prozessoren

(unterstützt Intel Core Ultra Prozessoren (Serie 2))

Unterstützter RAM

Max. Größe

128 GB

Technologie

DDR5

Bustakt

9066 MHz (O.C.), 6400 MHz, 6800 MHz (O.C.)

Unterstützte RAM-Integritätsprüfung

Non-ECC

Registriert oder gepuffert

Ungepuffert, taktunabhängig unbuffered

Besonderheiten

Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0, AMD EXPO Technology

Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC897
Kompatibilität
High-Definition-Audio
LAN
Netzwerkcontroller
Dragon RTL8125BG
Netzwerkschnittstellen
2.5 Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU
2 x DIMM 288-polig
1 x PCIe 4.0 x16
1 x PCIe 4.0 x1
1 x PCIe 4.0 x4
1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplatz)
1 x M.2 socket (2260/2280 M.2 Key M Slot)
1 x M.2 socket (2230/2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlusststellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
PCIe 5.0 -anschlusststellen: 1 x Blazing M.2
PCIe 4.0 -anschlusststellen: 1 x Hyper M.2
Schnittstellen
1 x USB-C 3.2 Gen2x2
3 x USB 3.2 Gen 1
2 x USB 2.0
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x HDMI
1 x DisplayPort
1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker
1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 - Stiftleiste
2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
1 x USB-C 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
1 x SPI - Stiftleiste
1 x Audio - Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig, ATX12V-Stecker, 4-polig
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
UEFI BIOS
Hardwarefeatures
BIOS FlashBack-Taste, ASRock EZ Mode, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Instant Flash, ASRock Auto Driver Installer, Intel Hybrid Technology, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Thermal Velocity Boost (TVB), Intel Adaptive Boost Technology (ABT), ASRock POST Status Checker (PSC), 7+1+1+1+1 Power-Phasen-Design, 6 Layer PCB, Aluminium-Kühlkörperkonstruktion, Chipsatz-Kühlkörper, ASRock Polychrome RGB, DIY Friendly Design, CUDIMM-Unterstützung
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 x M.2 Schrauben, Abstandshalter für M.2-Sockel, IO-Abschirmung
Enthaltene Kabel

2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen
ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software, ASRock Polychrome SYNC
Kennzeichnung
FCC, ErP Ready, EuP Ready, HDCP 2.3, DisplayPort 1.4
Breite
24,4 cm
Tiefe
21,8 cm

Produkteigenschaften

Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 x M.2 socket (2260/2280 M.2 Key M Slot, 1 x M.2 socket (2230/2242/2260/2280 M.2 , 1 x PCIe 4.0 x4, 1 x CPU, 1 x PCIe 4.0 x1, 1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplat, 2 x DIMM 288-polig, 1 x PCIe 4.0 x16
Max. unterstützte Anzahl	1
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x DisplayPort, 1 x USB-C 3.2 Gen2x2, 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker, 2 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker, 1 x HDMI, 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet), 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker
Unterstützte RAM- Geschwindigkeit	6800 MHz (O.C.), 9066 MHz (O.C.), 6400 MHz
RAM-Steckplätze	2 DIMM-Steckplätze
Stromanschlüsse	ATX12V-Stecker, 8-polig, ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig
Leistungsmerkmale	AMD EXPO Technology, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Speicherschnittstellen	PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x Hyper M., SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Se, PCIe 5.0 -anschlussstellen: 1 x Blazing
Speicher	Blazing M.2 socket, Hyper M.2 socket, Serial ATA-600 (RAID)
Audioausgang - Typ	Soundkarte
Massenspeicher-Schnittstellen	4 x SATA-600 (RAID), 1 x Hyper M.2, 1 x
Netzwerkcontroller	Dragon RTL8125BG
Prozessorsockel	LGA1851-Sockel
Netzwerk	2.5 Gigabit Ethernet
Interne Schnittstellen	1 x Audio - Stiftheiste, 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - Stiftheiste, 4 x USB 2.0 - Stiftheiste, 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftheiste, 1 x SPI - Stiftheiste
Hauptplatine - Formfaktor	Micro ATX
Chipsatz	Intel B860
Unterstützte RAM-Technologie	DDR5 SDRAM

Weitere Bilder

