

Grandstream HT812 - V2 - VoIP- Telefonadapter - 2 Anschlüsse - 1GbE

Artikelnummer 900095221

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Grandstream HT812 V2 VoIP-Telefonadapter 2 Anschlüsse 1GbE

Produktbeschreibung:

- Supports 2 SIP profiles through 2 FXS ports and dual Gigabit ports
- Includes a built-in NAT router which can handle routing speeds up to 100MBps
- TLS und SRTP Sicherheitsverschlüsselungstechnologie zum Schutz der Anrufe und Konten
- Automatisierte Bereitstellung Optionen gehören TR-069 und XML-Konfigurationsdateien
- Unterstützt 3-Wege-Audiokonferenzen
- Failover-SIP-Server schaltet automatisch in den sekundären Server
- Hauptserververbindung verliert
- Unterstützt T.38 Fax für Fax-over-IP-Erstellung
- Unterstützt eine Vielzahl von Anrufer-ID-Formate
- Verwenden Sie mit Grand der UCM Reihe von IP-PBX-Anlagen für Zero Configuration Provisioning
- RMA-Abwicklung nur mit „Approved-Ticket“ vom Hersteller möglich.

Registrierung unter: <https://helpdesk.grandstream.com>

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

VoIP-Telefonadapter

Breite

28,5 cm

Tiefe

13 cm

Höhe

9 cm

Gewicht

353.33 g

Netzwerk

Formfaktor

Extern

Anz. Anschlüsse

2

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Datenübertragungsrate

1 Gbps

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Netzwerk/Transportprotokoll

TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTCP, ARP, RARP, DNS, DHCP, NTP, IPoE

Routing Protocol

MPLS

Remoteverwaltungsprotokoll

TR-069, XML, HTTP, HTTPS, ICMP, SNMP, SSH

Statusanzeiger

Stromversorgung, LAN, Telefon

Leistungsmerkmale

NAT Support, Reset-Taste, DTMF-Unterstützung, Layer 3 switching, ToS, DiffServ-Unterstützung, Traffic Shaping, Layer 2 switching,

Syslog-Unterstützung, QoS

Verschlüsselungsalgorithmus

TLS, AES

Produktzertifizierungen

IEEE 802.1Q

IP-Telefonie

VoIP-Protokolle

SIP, SRTP

Voice Codecs

T.38, G.711, G.722, G.723.1, G.729A/B, G.726-32, iLBC, Opus

Telefonieschnittstellen

2 Telefone (FXS)

IP-Telefoniefunktionen

Anruferkennung, Anklopfen, Rufweiterleitung, Ruf halten, Anrufweiterleitung, dynamischer Jitter-Puffer, Echo Cancellation, IP

Multimedia Subsystem (IMS)-Support, 3-Wege-Videokonferenzführung

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

2 x FXS - RJ-11

2 x 1000Base-T - RJ-45

Verschiedenes

Kennzeichnung

FCC, RCM, ITU-T K.21

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Produkteigenschaften

Netzwerk - Formfaktor Extern

Weitere Bilder

