

AXIS F series F4108 Überwachungskamera Kuppel Innenbereich Farbe 3840 x 2160 4K M12- Anschluss feste Irisblende feste Brennweite TAA-konform

Artikelnummer 900011938

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Die AXIS F4108 ist eine Überwachungskamera für den Innenbereich, die hochwertige Videoaufnahmen liefert und unter verschiedenen Umgebungsbedingungen eine robuste Leistung gewährleistet. Diese Kamera funktioniert effektiv bei Temperaturen von -20 °C bis 50 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 10 bis 85 % rF und eignet sich für eine Vielzahl von Überwachungsanwendungen. Ihr kompaktes Dome-Design bietet Vielseitigkeit, während der optische Sensor 4K-Videoauflösung mit einer maximalen Bildrate von 30 Bildern pro Sekunde erfasst und so auch bei wechselnden Lichtverhältnissen klare Bilder liefert. Ausgestattet mit einem Objektiv mit fester Blende und einem weiten Blickwinkel von bis zu 107 Grad horizontal gewährleistet die AXIS F4108 eine umfassende Abdeckung jedes Raums.

Diese Kamera wurde in Übereinstimmung mit zahlreichen Standards wie FCC und RoHS entwickelt und erfüllt die notwendigen Anforderungen für einen zuverlässigen Betrieb und Umweltverträglichkeit. Das Kunststoffgehäuse und die Polycarbonat-Kuppel tragen zur Langlebigkeit des Geräts bei, sodass es den Belastungen der Innenüberwachung standhält. Die Kamera verfügt über eine umfassende Palette an Funktionen, wie z. B. einstellbare Schwenk- und Neigungswinkel, die die Flexibilität bei der Installation und dem Betrieb erhöhen. Die AXIS F4108 ist eine zuverlässige Wahl für Sicherheitsfachleute, die Qualität und Konsistenz in ihren Überwachungssystemen suchen.

- **Hochauflösende Videoaufnahme**

Die AXIS F4108 unterstützt eine digitale Videoauflösung von 3840 x 2160 und liefert klare und detaillierte Bilder, die für verschiedene Überwachungsanforderungen geeignet sind.

- **Robuste Umweltleistung**

Mit einem Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 50 °C und einer Luftfeuchtigkeitstoleranz von 10 bis 85 % RH funktioniert diese Kamera unter verschiedenen Bedingungen effektiv und ist somit ideal für Innenräume geeignet.

- **Vielseitige Montagemöglichkeiten**

Das M12-Objektivsystem ermöglicht eine flexible Installation, sodass die Kamera optimal positioniert werden kann, um den gewünschten Bereich abzudecken.

- **Einstellbare Anzeigefunktionen**

Der Schwenkbereich von -92 bis +260 Grad und der Neigebereich von 0 bis 62 Grad ermöglichen eine umfassende Überwachung an verschiedenen Standorten.

- **Entspricht den Industriestandards**

Die Kamera entspricht zahlreichen Konformitätsstandards wie VCCI, FCC und RoHS und gewährleistet so einen zuverlässigen Betrieb und Umweltverträglichkeit.

Weitere Bilder

