

Grandstream GWN7604 - Accesspoint - Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - Cloud-verwaltet - zur Wandmontage geeignet

Artikelnummer	900095253
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Grandstream Accesspoint Wi-Fi 5 6 2,4 GHz 5 Cloud-verwaltet zur Wandmontage geeignet

Produktbeschreibung:

2x2:2 2.4G, 3x3:2 5G, 1x GbE PoE, 2x GbE with PSE,
1x GbE, up to 100m coverage, up to 256 wireless clients,
3Gbps aggregate wireless throughput

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Accesspoint

Robustes Design

Innen

Breite

13,5 cm

Tiefe

3 cm

Höhe

11,5 cm

Gewicht

253 g

Netzwerk

Formfaktor

Geeignet für Wandmontage

Anschlusstechnik

Kabellos

Datenübertragungsrate

3 Gbps

Data Link Protocol

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

Netzwerk/Transportprotokoll

IPv4, IPv6

Cloud-verwaltet

Ja

Frequenzband

2,4 GHz, 5 GHz

Max. Reichweite (außen)

100 m

Leistung

Maximale Datenrate (2,4 GHz): 573.5 Mbps

Maximale Datenrate (5 GHz): 2402 Mbit/s

Kanalbandbreite (5 GHz): 20 / 40 / 80 / 160 MHz

Kanalbandbreite (2,4 GHz): 20 / 40 MHz

Kapazität

SSIDs gesamt: 32

Anzahl gleichzeitiger Clients: 256

Statusanzeiger

Status, Geräte-Tracking

Leistungsmerkmale

VLAN-Unterstützung, Type of Service (ToS), unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), mehrfacher SSID-Support, Reset-Taste, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), sicheres Hochfahren, Advanced QoS, 2x2:2 MU-MIMO-Technologie, 2 x 3:2 MIMO-Technologie, LED-Statusanzeige

Verschlüsselungsalgorithmus

WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, TKIP, AES

Authentifizierungsmethode

Radio Service Set ID (SSID)

Produktzertifizierungen

IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax

Antenne

Antenne

Intern

Antennenzahl

2

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x 10/100/1000Base-T (PoE+) - RJ-45

2 x 10/100/1000Base-T (Verwaltung) - RJ-45

1 x 10/100/1000Base-T - RJ-45

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Indoor-Montagekit

Kennzeichnung

IC, FCC, RCM

Stromversorgung

Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung

PoE+

Leistungsaufnahme im Betrieb

7.5 Watt

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

45 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Produkteigenschaften

Verschlüsselungsalgorithmus	AES, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, TKIP, WPA-Enterprise, WPA2-PSK, WEP
Statusanzeiger	Status, Gerätetracking
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x 10/100/1000Base-T (Verwaltung) - RJ-, 1 x 10/100/1000Base-T - RJ-45, 1 x 10/100/1000Base-T (PoE+) - RJ-45
Leistungsaufnahme im Betrieb	7,5 Watt
Kapazität - Kapazität	SSIDs gesamt: 32, Anzahl gleichzeitiger Clients: 256
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv6, IPv4
Farbkategorie	Weiß
Netzwerk - Typ	Accesspoint
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos
Netzwerk - Formfaktor	Geeignet für Wandmontage
Gewicht	253 g
Netzwerk - Datenübertragungsrate	3 Gbps

Weitere Bilder

