

Elo Touch Solutions 2270L LCD-Monitor 55,9 cm 22 Zoll 21.5 Zoll sichtbar Touchscreen 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 60 Hz 250 cd/m² 1000:1 14 ms HDMI VGA DisplayPort Lautsprecher weiß



Artikelnummer 999578351

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Elo Touch Solutions 2270L LCD-Monitor 55,9 cm 22" 21.5" sichtbar Touchscreen 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 60 Hz 250 cd/m²
1000:1 14 ms HDMI VGA DisplayPort Lautsprecher weiß

Produktbeschreibung:

Touchmonitor (open-frame, Seitenverhältnis: 16:9),
54,6cm (21,5"), Projected Capacitive, 1920x1080 Pixel,
14ms, Kontrast: 1000:1, USB, Audio, VGA, Display-Port,
HDMI, Touchinterface: USB, inkl.: Kabel (USB, HDMI),
Stromversorgung: (Netzteil, Netzkabel), Farbe:
weiß Verpackungseinheit: 1

Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Diagonalabmessung

55,9 cm (22")

Sichtbare Bildfläche

54,6 cm (21.5")

Seitenverhältnis

16:9

Native Auflösung

Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz

Helligkeit

250 cd/m²

Helligkeit mit Touchscreen

225 cd/m²

Kontrast

1000:1

Farbunterstützung

16,7 Millionen Farben

Reaktionszeit

14 ms

Vertikale Bildwiederholrate

50 - 75 Hz

Horizontale Bildwiederholrate
30 - 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Farbe
Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
50,47 cm x 30,24 cm x 4,13 cm - ohne Fuß
Gewicht
4,1 kg
Audio
Typ
Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Eingang
Typ
Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie
Projiziert kapazitiv
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI | VGA (DB-15) | DisplayPort | USB 2.0 (Typ B) | 2 x USB 2.0 (Typ A)
Mechanisch
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel | 1 x USB-Kabel | 1 x VGA-Kabel
Lebensdauer der Beleuchtung
50,000 Stunden
MTBF
50,000 Stunden
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, China RoHS, CoC
Stromversorgung
Stromverbrauch (typisch)
13.8 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
12.2 Watt
Energieverbrauch Sleep
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.16 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
58,9 cm
Transporttiefe
13,6 cm
Transporthöhe
39,5 cm
Transportgewicht
6,4 kg

Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)

- **Die Einfassung ist kompakter**
Der 2270L bietet im Vergleich zu ähnlichen Modellen eine um 70%-fache Verkleinerung der Einfassung.
- **Minimalistisches Design, das in jeden Raum passt**
Bildschirmwinkel von 20° bis 70° verstellbar für Flexibilität bei der Aufstellung. Ob auf Theke, an der Wand oder in Konsolen mit VESA-Kompatibilität der 2270L passt sich überall perfekt ein.
- **Langlebiger, energieeffizienter Touchscreen**
Kratzfeste Glasoberfläche. IK07 Stoßfestigkeit. ES8.0-zertifiziert für mehr Energieeffizienz. Erhöhen Sie den Sehkomfort durch niedrigen Blaulichtanteil und flimmerfreie Bilder.
- **Navigieren Sie direkt im Displaymenü auf dem Touchscreen**
Die Steuerung des On-Screen-Displays (OSD) ist vereinfacht - Sie können wahlweise den Touchscreen oder die gewohnten Bedienelemente auf der Rückseite des Monitors verwenden.

Produkteigenschaften

Schnittstellendetails - Schnittstellen	2 x USB 2.0 (Typ A), USB 2.0 (Typ B), DisplayPort, HDMI, VGA (DB-15)
Display - Formfaktor	Desktop-Gerät
Eingangssignal	HDMI, VGA, DisplayPort
Reaktionszeit	14 ms
Audioausgang - Typ	Lautsprecher
Display - Diagonale	22 Zoll
Größe diagonal (metrisch)	55,9 cm
Display - Schnittstelle	VGA (HD-15), VGA (DB-15), HDMI, DisplayPort
Farbkategorie	Weiß
Stromverbrauch im Standby-Modus	12,2 Watt
Farbe	Weiß
Display - Typ	LCD-Monitor
Eingabegerät - Typ	Touchscreen
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	60 Hz
Display - Native Auflösung	1920 x 1080
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix

Weitere Bilder

