

HP Enterprise G2 Basic Modular Horizontal True 0U Stromverteilungseinheit Rack einbaufähig Wechselstrom 220-240 V 7300 VA 1-phasig 3 Kabel Eingabe Eingang IEC 60309 32A Ausgangsanschlüsse: 6 60320 C19 1U 30,5 cm weltweit

Artikelnummer 997808549

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Benötigen Sie eine zuverlässige Basisleistung in einem flexiblen Formfaktor, den Sie dort platzieren können, wo er im Rack benötigt wird? Die HPE G2 Basic Power Distribution Units verfügen über einfache 0U- und 1U-Installationsoptionen. So können Sie die Stromzufuhr gemäß den Anforderungen in Ihrem Rack konfigurieren. Die HPE G2 Basic PDUs bieten ein einteiliges Low-Profile-Design für den problemlosen Zugriff auf Geräte an der Rückseite für Wartungsmaßnahmen. Vertikale PDUs können auf beiden Seiten des Racks installiert werden, wobei die Steckdosen zur Rückseite weisen, um einen problemlosen Zugriff und eine einfache Wartung zu ermöglichen. Für Konfigurationen mit höherer Leistungsdichte können die PDUs nebeneinander auf beiden Seiten des Racks installiert werden, wobei die Steckdosen nach innen weisen. Horizontale/modulare PDUs bieten eine modulare Architektur, die speziell für Kunden mit Rechenzentren entwickelt wurde, die Stromverteilung und Raumnutzung optimieren möchten. Die Steuereinheit oder die zentrale Einheit können in jeder 1U- oder 0U-Position auf der Seite des HPE Racks zwischen den RETMA-Schienen montiert werden. Die Erweiterungsleisten werden direkt am Frame montiert, sodass Sie die Stromzufuhr nach Bedarf konfigurieren können.

- **Leistungsstarke integrierte Stromversorgung, weil keine Umgebung wie die zweite ist**

HPE G2 Basic Power Distribution Units sind durch eine 5-Jahres-Garantie abgedeckt. Garantierte Qualität.

Hochwertige Materialien und robuste Konstruktion garantieren Leistungskontinuität und durchgehende Leistung bei hohen Temperaturen.

HPE G2 Basic Power Distribution Units umfassen vertikale und horizontale Modelle mit Ausgangsleistungsoptionen von 1,9 kVA bis 22 kVA.

Ein- und dreiphasige Modelle zur Erfüllung aller Anforderungen Ihrer Einrichtung an die Stromversorgung.

- **Unsere Basis-PDUs der nächsten Generation bringen Strom dorthin, wo Sie ihn benötigen, und das auf Dauer**

Die horizontalen/modularen PDU-Modelle der HPE G2 Basic Power Distribution Units können in jeder U-Position in Ihrem Rack installiert werden.

Optionale Doppelsperr-Netzkabel sichern die PDUs an der Stromquelle und dem Gerät und schützen vor versehentlicher oder absichtlicher Abschaltung.

Integrierte Kabelaufbewahrung zur schnellen und einfachen Verbindung des richtigen Kabels mit dem richtigen Ausgang.

Optionale wasserdichte Konstruktion für den Betrieb in nassen und feuchten Umgebungen.

- **Mühevolle Installation vertikaler PDU-Modelle über eine Schlüssellochbefestigung**

Die vertikalen Formfaktor-Modelle der HPE G2 Basic Power Distribution Units bieten eine Vielzahl an ein- und dreiphasigen Optionen für eine Ausgangsleistung von bis zu 22 kVA.

Wird mit einer Schlüssellochbefestigung nach Branchenstandard vertikal an beiden Seiten auf der Rückseite des Racks montiert.

Bei der Standardmontage weist die Steckdose zur Rückseite des Racks, wodurch Beeinträchtigungen im Wartungsbereich zwischen den rückseitigen RETMA-Schienen vermieden werden.

Für eine höhere Leistungsdichte können mehrere PDUs unter Verwendung der optionalen Konfiguration, bei der die Steckdosen zum Inneren des Racks weisen, auf einer Seite des Racks montiert werden.

- **Stromversorgung an der erforderlichen Einsatzstelle zu erhalten, war noch nie so einfach, vom Kauf bis hin zur Hauptzeit**

HPE G2 Basic Power Distribution Units verfügen über vielfältige Montageoptionen für jede Anwendung. Leistung, wo immer Sie sie benötigen, plus mehr Computingplatz.

PDUs mit der höchsten Dichte auf dem Markt bedeuten mehr Leistung und weniger Problem, selbst bei sehr anspruchsvollen IT-Anwendungen.

Installation ohne Werkzeuge, niedriges Profil und modulare Erweiterungen vereinfachen die Konfiguration und verkürzen die Bereitstellungszeit.

Hewlett Packard Enterprise Foundation Care bedeutet, dass nicht nur Ihre Stromversorgung geschützt ist – die Garantie für Ihre HPE Server erstreckt sich auf Ihre PDUs.

Produkteigenschaften

Höhe (Rack-Einheiten)	1
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Rack - einbaufähig
Anzahl Anschlüsse	6
Gewicht	4,22 kg
Ausgangsanschluss typ	Strom IEC 60320 C19
Farbkategorie	Schwarz
Steckertyp	Strom IEC 60309 32A
Leistung (VA)	7300 VA
Anzahl Stecker	1

Weitere Bilder

