

# Dell Pro Smart Dock SD25 - Dockingstation - USB-C - HDMI, 2 x DP, USB-C - 1GbE, 2.5GbE - 180 Watt - BTO - mit 3 Jahre Grundhardware-Service mit advanced Austausch nach Fern-Diagnose

<b>Artikelnummer</b>	900082893
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

Dell Pro Smart Dock| SD25

Produktbeschreibung:

Das Dell Pro Smart Dock SD25 ist eine effiziente Docking-Lösung, die die Konnektivität und das Energiemanagement für verschiedene Geräte verbessert. Dank der nahtlosen Integration über ein USB-C-Kabel unterstützt diese Dockingstation eine Reihe von Schnittstellen, darunter USB 3.2 Gen 2, DisplayPort, HDMI und 2,5G Gigabit Ethernet, und ermöglicht so flexible Verbindungen zu mehreren Bildschirmen und Netzwerken. Die Dual-Display-Funktion unterstützt Auflösungen von bis zu 6K und ermöglicht so eine hochwertige Bilddarstellung für jede Arbeitsumgebung. In Bezug auf die Stromversorgung liefert das Smart Dock 130 W an Dell-Systeme und 96 W an Nicht-Dell-Geräte. Zusätzliche Funktionen wie Wake-on-LAN, MAC-Adress-Pass-Through und Remote-Firmware-Updates unterstreichen seine Funktionalität und machen es ideal für den privaten und beruflichen Einsatz. Drei LED-Anzeigen verbessern das Benutzererlebnis und sorgen dafür, dass Informationen für einen optimalen Betrieb jederzeit verfügbar sind.

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Dockingstation

Breite

20,5 cm

Tiefe

9 cm

Höhe

3,525 cm

Gewicht

562 g

Video

Details zur max. Auflösung

4K - 60 Hz (Quad-Display)

5K - 60 Hz (Dual-Display)

6K - 60 Hz (Einzelanzeige)

Netzwerk

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

2 x Display / Video - DisplayPort - 20-Pin DisplayPort (1.4)

1 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A

1 x USB-C 3.2 Gen 2/DisplayPort 1.4 - 24 pin USB-C

1 x USB-C 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C

4 x USB 3.2 Gen 2 - 9-poliger USB Typ A

1 x Netzwerk - 2.5G Gigabit Ethernet - RJ-45

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

1 x USB-C Kabel - integriert - 90 cm

Leistungsmerkmale

Unterstützung von Preboot Execution Environment (PXE), Kernel Direct Memory Access (DMA) Schutz, 130W Stromversorgung für Dell-Systeme, 96 W Leistung an Non-Dell-Systeme, 3 LED-Anzeigen, Wake-On-LAN, MAC Adresse Durchsatz, Slot für Sicherheitsschloss (Kabellschloss getrennt erhältlich), Dell Power Button Sync, Fernfirmware-Updates ohne PC, Remote-IT-Management

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung

Edel Wedge-Sicherheitsschlitz / Kensington-Sicherheitsschlitz

Kennzeichnung

DisplayPort 1.4

Preistyp

BTO

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Netzteil

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)

Gestellte Leistung

180 Watt

Geleistete Netzspannung

19.5 V

Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

Ubuntu 24.04, Red Hat Enterprise Linux, Google Chrome OS, Windows 10, Windows 11

Herstellergarantie

Services im Bundle

3 Jahre Grundhardware-Service mit advanced Austausch nach Fern-Diagnose

Abmessungen & Gewicht (Transport)

CO2-Fußabdruck

91.8 Kohlendioxidemissionen in kg

Herstellung (kg CO2e)

28.2744

Logistik (kg CO2e)

2.0196

Verwendung (kg CO2e)

60.4962

EOL (kg CO2e)

1.1016

PAIA Version

GaBi version 1, 2025

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

35 °C

## Weitere Bilder

