

BIXOLON SRP-S320 8 Punkte/mm 203dpi linerless USB Ethernet schwarz Etiketten- /Labeldrucker Farbig Bondrucker Thermodirekt Auflösung: 8 72/60/48/32mm Rollendurchmesser max.: 120mm Geschwindigkeit 150mm/Sek. Linerless Platen Black Mark Sensor



Artikelnummer	999931266
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

BIXOLON SRP-S320 8 Punkte/mm 203dpi linerless USB Ethernet schwarz Etiketten-/Labeldrucker Farbig Bondrucker Thermodirekt
Auflösung: 8 72/60/48/32mm Rollendurchmesser max.: 120mm Geschwindigkeit 150mm/Sek. Linerless Platen Black Mark Sensor
Anschluß: Typ

Produktbeschreibung:

Bondrucker, Thermodirekt, Auflösung: 8 Punkte/mm (203dpi),
72/60/48/32mm, Rollendurchmesser (max.): 120mm,
Geschwindigkeit (max.): 150mm/Sek., Linerless Platen,
Black Mark Sensor, Anschluß: USB (Typ B), Ethernet,
inkl.: Netzteil, Farbe: schwarz Verpackungseinheit: 1
Technische Details:

Allgemein

Druckertyp

Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom

Drucker

Druckgeschwindigkeit

Bis zu 150 Seiten/Min. - max. Geschwindigkeit

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Schnittstelle

USB 2.0, LAN

Max. Auflösung (S/W)

203 dpi

Druckersprache

EPSON ESC/POS, BXL

Funktionen

Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Black Mark-Sensor, Sensor Etiketten entfernt, ohne Abziehfolie

Auto-Cutter

Ja

Barcodes

Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E, Data Matrix, PDF417, QR-Code

Druckermerkmale

Papierendensensor

Medienhandhabung

Medientyp

Thermopapier, Etiketten ohne Abziehfolie

Max. Mediengröße

8 cm Rolle

Mediengrößen

8 cm Rolle

Max. Druckbreite

72 mm

Zulässige Medienstärke

0.06 mm - 0.09 mm

Maximaler äußerer Rollendurchmesser

120 mm

Vorlageneinzug für Medien

1 x automatisch - 8 cm Rolle

Netzwerk

Netzwerk

Druckserver

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen

1 x USB 2.0

1 x LAN - RJ-45

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Papiersensor

Kennzeichnung

MFI

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Netzteil - extern

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen

Treiber & Dienstprogramme, OPOS/JavaPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS), Virtual COM software

Erforderliches Betriebssystem

Microsoft Windows, Android, Apple iOS, Linux, Google Chrome OS

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR

Ja

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 80% RH

Abmessungen und Gewicht

Breite

15,6 cm

Tiefe

22,7 cm

Höhe

16,1 cm

Gewicht

2,2 kg

Produkteigenschaften

Druckausgabety	Monochrom
Büromaschine - Typ	Drucker
Medientyp	Etiketten ohne Abziehfolie, Thermopapier
Drucker - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Software - Typ	Virtual COM software, OPOS/JavaPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS), Treiber & Dienstprogramme
Scanner - Typ	Keine(r)
Druckersprache	BXL, EPSON ESC/POS
Gewicht	2,2 kg
Mediengrößen	8 cm Rolle
Stromversorgungsgerät - Typ	Netzteil
Netzwerk - Typ	Druckserver
max. Auflösung s/w	203 dpi
Farbkategorie	Schwarz
Drucker - Typ	Etikettendrucker
Büromaschine - Drucktechnologie	Thermodirekt

Weitere Bilder

