

# Hikvision DS-2CD2743G2-IZS IP-Sicherheitskamera Outdoor Verkabelt Kuppel Zimmerdecke Weiß 4 MP EXIR Motorized Varifocal Dome Network Camera

**Artikelnummer** 999221014

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

Hikvision DS-2CD2743G2-IZS IP-Sicherheitskamera Outdoor Verkabelt Kuppel Zimmerdecke Weiß 4 MP EXIR Motorized Varifocal Dome Network Camera

Produktbeschreibung:

### ÜBERSICHT

Kundenanforderungen hinsichtlich Sicherheit variieren. Deshalb entwickelt und fertigt Hikvision Netzwerkkameras für die unterschiedlichsten Anforderungen - von der allgemeinen Videoüberwachung bis hin zur Analyse von Videoinhalten auf Basis von Deep-Learning-Algorithmen - und vieles mehr.

Unsere Netzwerkkameras liefern qualitativ hochwertige Bilder bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen und minimieren gleichzeitig die Anforderungen an Speicher und Bandbreite. Sie bieten eine datengestützte situationsbezogene Analyse, das Ihnen hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, und sind damit die ideale Wahl für Hunderte von Anwendungsszenarien.

Technische Details:

Leistung

Energiequelle

DC, PoE

Stromverbrauch (max.)

10,5 W

Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))

12,5 W

DC-Ausgang Volt

12

DC Ausgangsstrom

0,88 A

Leistungen

Typ

IP-Sicherheitskamera

Unterstützung von Positionierung

Outdoor

Übertragungstechnik

Verkabelt

Wide Dynamic Range (WDR)

Ja

Tag/ Nachtmodus

Ja  
Infrarot (IR)-Abschaltfilter  
Ja  
Anzahl der Sprachen  
33  
Unterstützte Sprachen  
Bulgarian, Traditional Chinese, Czech, Danish, German, Dutch, English, Spanish, Estonian, Finnish, French, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, LAT, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, SER, Slovak, Slovenian, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese  
Zertifizierung  
FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252(1):2010+A1:2013+A2:2015) CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach ((EC) No 1907/2006)  
Design  
Formfaktor  
Kuppel  
Befestigungstyp  
Decke/Wand  
Produktfarbe  
Black, White  
Gehäusematerial  
Metal, Plastic  
Internationale Schutzart (IP-Code)  
IP67  
IK-Kodex  
IK10  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  
Ja  
WLAN  
Nein  
Bluetooth  
Nein  
Ethernet Schnittstellen Typ  
Schnelles Ethernet  
Netzstandard  
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af  
Unterstützte Netzwerkprotokolle  
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE  
Zahl der Benutzer  
32 Benutzer  
Quality of Service (QoS) Support  
Ja  
Lieferumfang  
Anzahl der Kameras  
1  
Nachtsicht  
Nachtsicht  
Ja  
Nachtsichtdistanz  
40 m  
LED Typ  
IR  
Infrarot-Wellenlänge  
850 nm  
Linsensystem

Anzahl der Linsen

1

Maximale Blendenzahl

1.6

Brennweitenbereich

2,8 - 12 mm

Abstandsfeststellung (wide)

200 m

Abstandsbeobachtung (wide)

79,4 m

Abstandserkennung (wide)

40 m

Abstandsermittlung (wide)

20 m

Bildsensor

Sensor-Typ

CMOS

Anzahl der Sensoren

1

CCD-Sensorgroße

25,4 / 3 mm

Vollbildverfahren

Ja

Speichermedium

Eingebaute HDD

Nein

Integrierter Kartenleser

Ja

Kompatible Speicherkarten

MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Max. Speicherkartengröße

256 GB

Kamera

Kameraschwenkkontrolle

Ja

Kamera-Schwenksteuerung

Ja

Drehungswinkel

355 °

Blickwinkel, horizontal

95,8 °

Neigungswinkelbereich

0 - 75 °

Webcam - Pan Bereich

0 - 355 °

Kameraverschlusszeit

1/3 - 1/100000 s

Video

Maximale Auflösung

2688 x 1520 Pixel

Megapixel insgesamt

4 MP

Videokompressionsformate

H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG

Unterstützte Grafik-Auflösungen

640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520

Bis zu 30 Frames pro Sekunde

30 fps

Videostreaming

Ja

Schalldämpfung

Ja

Geräuschminderungstechnologie

3D-Rauschunterdrückung

Bildqualitätsanpassung

Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness

Datenschutz-Maskierung

Ja

Bitratenkontrolle

Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Übertragungsgeschwindigkeit

32 Kbps - 8 Mbps

Gegenlichtkompensation

Ja

Highlight-Kompensation (HLC)

Ja

Region of Interest-(ROI)-Kodierung

Ja

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)

1

Management-Funktionen

Web-basiertes Management

Ja

Reset-Knopf

Ja

Verhaltensanalyse

Intrusion detection, Line crossing detection

Audio

Unterstützte Audioformate

MP3

Samplerate

48 kHz

Sprachcodec

AAC,G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb

-30 - 60 °C

Temperaturbereich bei Lagerung

-30 - 60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb

0 - 95 %

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

0 - 95 %

Gewicht und Abmessungen

Höhe

111,6 mm

Durchmesser (mm)

15,3 cm

Gewicht

880 g

Verpackungsbreite

244 mm

Verpackungstiefe

174 mm

Verpackungshöhe

173 mm  
Paketgewicht  
1,42 kg  
Sicherheit  
Passwortschutz  
Ja  
IP-Adressen Filter  
Ja  
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen  
HTTPS, TLS  
HTTPS-Verschlüsselung  
Ja  
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften  
Gesichtserkennung  
Spiegel  
Ja

## Weitere Bilder

