

# NEC Display PE506UL Projector Digital-Projektor LCD

NEC PE506UL kaufen. Heller 3-LCD-Projektor mit WUXGA & 4K-Zoomobjektiv. Schnelle Lieferung & Top-Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

**Artikelnummer** 999470638

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

NEC Display PE506UL Projector Digital-Projektor LCD

Produktbeschreibung:

Lichtquelle Typ der Lichtquelle Laser Lebensdauer der Lichtquelle 20000 h Design Produkttyp Großraumprojektor  
 Marktpositionierung Präsentation Produktfarbe Weiß Projektor Projektorhelligkeit 5200 ANSI Lumen  
 Projektionstechnologie LCD native Auflösung des Projektors WUXGA (1920x1200) Kontrastverhältnis 3000000:1 Natives Seitenverhältnis 16:10 Projektionsabstand 0,75 - 13 m Trapezkorrektur, horizontal -30 - 30 ° Trapezkorrektur, vertikal -30 - 30 ° Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse 1 Anzahl HDMI-Anschlüsse 2 Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) 1 Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 2 Anzahl USB 2.0 Ports Typ B 1 Kopfhörerausgänge 1 Mikrofon-Eingang Ja Gewicht und Abmessungen Gewicht 7,95 kg Breite 405 mm Tiefe 358 mm Höhe 137 mm Merkmale Geräuschpegel 27 dB Geräuschpegel (Energiesparmodus) 37 dB Leistung Energiequelle AC Stromverbrauch (Standardbetrieb) 335 W Stromverbrauch (Standby) 0,5 W Verbrauch (Energiesparmodus) 177 W AC Eingangsspannung 120 - 240 V AC Eingangsfrequenz 50 - 60 Hz Bildschirm Eingebautes Display Nein Lieferumfang Fernbedienung enthalten Ja Akkus/Batterien enthalten Ja Mitgelieferte Kabel VGA Betriebsanleitung Ja Objektiv Fokus Manuell Zoom-Fähigkeit Ja Horizontale Linsenschwankung Range -29 - 29 % Vertikal Linsenschwankung Range 0 - 60 % Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0 - 40 °C Temperaturbereich bei Lagerung -10 - 50 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 20 - 88 % Netzwerk Eingebauter Ethernet-Anschluss

Ja Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) 1 Multimedia  
Eingebaute Lautsprecher Ja RMS-Leistung 16 W Anzahl  
eingebauter Lautsprecher 1  
Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

3-LCD-Projektor - 4K

Netzwerk

Ethernet

Farbe

Weiß

Projektor

Helligkeit

5200 lm

Kontrastverhältnis

3000000:1 (dynamisch)

Sichtbare Bildfläche

76,2 cm - 762 cm

Projektionsdistanz

0.75 m - 13 m

Projektionsdistanz-Verhältnis

1.2 - 2.1:1

Auflösung

WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)

Natives Seitenverhältnis

16:10

Max. Bildwiederholungsrate (V x H)

85 Hz x 100 kHz

Lampentyp

Laser

Lampenlebensdauer

Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus

Steuerungen und Einstellungen

Keystone-Korrektur, Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (horizontal), Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal)

Besonderheiten

Eco-Mode-Technologie, Urheberrechtsschutzsystem mit hoher Bandbreite HDCP (Digital Content Protection System), 3LCD

Technologie, Deep Color, PJlink, Crestron RoomView, Carbon Savings Meter, Eco Mode, Auto-Öko-Modus, AMX Beacon, Lip sync

Objektiv

Typ

Zoomobjektiv

Fokustyp

Manuell

Blendenöffnung

F/1.5-2.08

Zoomtyp

Manuell

Zoomfaktor

1.7x

Keystone-Korrekturrichtung

Horizontal, vertikal

Vertikale Keystone-Korrektur

-30 / +30

Horizontale Keystone-Korrektur

-30 / +30

Typ Objektivverschiebung

Manuell

Richtung der Objektivverschiebung

Horizontal, vertikal

Vertikale Objektivverschiebung

0% / 60%

Horizontale Objektivverschiebung

29% / 29%

Videoeingang

TV-System

NTSC, SECAM, PAL, PAL 60

Videoschnittstellen

VGA, HDMI

Video-Modi

480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 4K

LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle

Verdrahtetes LAN

Lautsprecher

Typ

Integriert

Soundmodus

Mono

Ausgangsleistung/Kanal

16 Watt

Lautsprecher

1 x Misch-Kanal

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) | 1 x VGA / Component Video-Eingabe - 15-polige HD D-Sub (HD-15) | 1 x Composite-Video-Eingang - RCA | 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A | 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig | USB 2.0 - 4-polig USB Typ A | 1 x USB - 4-poliger USB Typ B | 1 x Audio Line-In | 1 x Netzwerk - RJ-45

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

2 AAA-Batterien, Drahtlosfernbedienung

Enthaltene Kabel

1 x VGA-Kabel - 1.8 m

Sicherheitsmerkmale

Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington MicroSaver Schloss

Kennzeichnung

FCC Part 15 B

Stromversorgung

Spannungsquelle

AC

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 120-240 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb

335 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

2 Watt

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen

PJLink

Maße und Gewicht

Breite

40,5 cm

Tiefe

35,8 cm

Höhe

13,7 cm

Gewicht  
 7,9 kg  
 Herstellergarantie  
 Service und Support  
 EMEA-Garantie - 3 Jahre | EMEA-Garantie - Lichtquelle - 3 Jahre/10.000 Stunden  
 Umgebungsbedingungen  
 Min Betriebstemperatur  
 0 °C  
 Max. Betriebstemperatur  
 40 °C  
 Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  
 20 - 80% (nicht kondensierend)  
 Geräuschentwicklung  
 37 dB  
 Schallemission (Sparmodus)  
 27 dB

## Produkteigenschaften

<b>Projektormerkmale</b>	3LCD Technologie, Deep Color, Eco Mode, Lip sync, Crestron RoomView, Carbon Savings Meter, AMX Beacon, PJlink, Auto-Öko-Modus, Eco-Mode-Technologie, Urheberrechtsschutzsystem mit hoher Band
<b>Projektor - Klasse</b>	Digitalprojektor
<b>Projektor - Typ</b>	3-LCD-Projektor
<b>Lampentyp</b>	Laser
<b>Video-Modi</b>	576i, 480i, 720p, 4K, 1080p, 1080i, 576p, 480p
<b>Projektor - Native Auflösung</b>	1920 x 1200
<b>Audioausgang - Typ</b>	Lautsprecher
<b>Software - Typ</b>	PJLink
<b>Stromverbrauch im Standby-Modus</b>	2 Watt
<b>Leistungsaufnahme im Betrieb</b>	335 Watt
<b>Min. Leinwandentfernung</b>	0,75 m
<b>Farbkategorie</b>	Weiß
<b>Helligkeit</b>	5200 lm
<b>Max. Leinwandentfernung</b>	13 m
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Projektorlampe - Lampenlebensdauer</b>	20000 Stunde(n)
<b>Service und Support - Typ</b>	3 Jahre Garantie
<b>Netzwerk - Anschlusstechnik</b>	Kabelgebunden
<b>Max. vertikale Bildwiederholrate</b>	85 Hz
<b>Details über Lampenlebensdauer eines Beamers - Lampenlebensdauer</b>	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus

## Weitere Bilder

