

Eaton 9E 1000i Rack 2U 1KVA

Artikelnummer 999823163

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Eaton 9E 1000i Rack 2U 1KVA

Produktbeschreibung:

Eaton 9E1000IR. USV-Topologie: Doppelwandler (Online)

- Ausgangskapazität: 1 kVA - Ausgangsleistung: 900 W.

AC-Steckertypen: C13-Koppler - C14-Koppler - Stecker:

C13-Koppler - Anzahl der AC-Ausgänge: 4 AC-Ausgänge.

Akku-/Batterietechnologie: Bleisäure - Batteriekapazität:

7 Ah - Akku-/Batteriespannung: 12 V.

Formfaktor: Tower - Produktfarbe: Schwarz - Rack-Kapazität: 2U.

Breite: 438 mm - Tiefe: 438 mm - Höhe: 86,5 mm

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

USV - extern

Höhe (Rack-Einheiten)

2U

Farbe

Schwarz

Stromversorgungsgerät

UPS-Technologie

Online

Eingangsspannung

Wechselstrom 200/220/230/240 V

Eingangsspannungsbereich

AC 120 - 276 V

Vorhandene Spannung

50/60 Hz

Nötige Frequenz

50/60 Hz

Eingangsanschlüsse

1 x Strom IEC 60320 C14

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

4 x power IEC 60320 C13

Ausgangsspannung

Wechselstrom 200/220/230/240 V $\pm$ 2% - 50/60 Hz

Leistungskapazität

900 Watt / 1000 VA
 Ausgabe Wellenform
 Sinuswelle
 Effizienz
 90%
 Netzwerk
 Remote-Verwaltungsschnittstelle
 RS-232, USB
 Erweiterung/Konnektivität
 Schnittstellen
 1 x Verwaltung (RS-232)
 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
 RPO - Mini-Anschlussblock
 Erweiterungssteckplätze
 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Communication slot
 Verschiedenes
 Enthaltene Kabel
 2 x Netzkabel (IEC)
 USB-Kabel
 Rackmontagesatz
 Mitgeliefert
 Besonderheiten
 LCD Anzeige, automatischer Batterietest, Laden mit Temperaturkompensation, Tiefentladungsschutz, Doppelwandlerprinzip, interner Bypass
 Kennzeichnung
 EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RoHS 2011/65/EU Amendment 2015/863, EN 62040-2:2006, EN IEC 62040-1:2019 + A11:2021, EN/IEC 63000:2018, TUV, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
 Software / Systemanforderungen
 Software inbegriffen
 Eaton Intelligent Power Manager, Intelligent Power Editions
 Herstellergarantie
 Service und Support
 Begrenzte Garantie - 2 Jahre
 Umgebungsbedingungen
 Min Betriebstemperatur
 0 °C
 Max. Betriebstemperatur
 4 °C
 Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
 0 - 96% (nicht kondensierend)
 Geräuschentwicklung
 41 dB
 Abmessungen und Gewicht
 Breite
 43,8 cm
 Tiefe
 43,8 cm
 Höhe
 8,65 cm
 Gewicht
 17,6 kg

Produkteigenschaften

Gestellte Leistung	900 Watt
Höhe (Rack-Einheiten)	2
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Software - Typ	Eaton Intelligent Power Manager, Intelligent Power Editions
UPS-Technologie	Online
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ, 1 x Verwaltung (RS-232), RPO - Mini-Anschlussblock
Farbe	Schwarz
Anzahl Anschlüsse	4
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungsteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Communication slo
Farbkategorie	Schwarz
Ausgangsanschlussstyp	Power IEC 60320 C13
Gewicht	17,6 kg
Steckertyp	Strom IEC 60320 C14
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Extern
Leistung (VA)	1000 VA
Anzahl Stecker	1

Weitere Bilder

