

# ATEN LCD KVM Switches KVM-Konsole mit KVM-Switch 8 Anschlüsse USB 48,3 cm 19" Rack einbaufähig 1280 x 1024 250 cd/m<sup>2</sup> 1000:1 5 ms 1U



ATEN KL1108VN KVM Switch online kaufen. 8 Ports, 19" Rack-Konsole, schnelle Lieferung und super Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

**Artikelnummer** 992382536

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm

## Produktbeschreibung

ATEN LCD KVM Switches KVM-Konsole mit KVM-Switch 8 Anschlüsse USB 48,3 cm 19" Rack einbaufähig 1280 x 1024 250 cd/m<sup>2</sup> 1000:1 5 ms 1U

Produktbeschreibung:

Der ATEN KL1108VN 8-Port Cat 5 Dual Rail LCD KVM over IP Switch verfügt über einen unabhängig versenkbaren, Dual Slide 19" LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung und Tastatur mit eingebautem Touchpad. Die KL1108VN Switches ermöglichen den Zugriff auf die lokale Konsole und den Remote-over-IP-Zugriff für Bediener, um ihr gesamtes Rechenzentrum lokal am Switch und über ein Netzwerk mit einem webbasierten Browser zu überwachen und zu verwalten. Zudem bieten sie einen Out-of-Band-Zugriff mit externer Modemunterstützung für die Fehlerbehebung auf BIOS-Ebene, wenn das Netzwerk offline ist. Um das gesamte Rechenzentrum zu verwalten und zu steuern, unterstützen unsere KL1108VN KVM over IP Switches Blade Server und Gehäuse mit leistungsstarken neuen Funktionen wie Steckdosenanbindung, die es ermöglicht, KVM-Ports mit ATEN PDU-Steckdosen für die Energieverwaltung von Servern über die Benutzeroberfläche der KVM-Switches zu verbinden. Die KL1108VN KVM over IP Switches unterstützen jetzt den neuen Control Center Video Session Recorder (CCVSR) und die CC2000 Centralized Management Software. Die CC2000 verleiht Administratoren die vollständige Kontrolle über Remote Datenzentren und Zweigstellen, egal wo sie sich auf der Welt befinden – was ihnen die Fernüberwachung und Steuerung sämtlicher Geräte in einem Netzwerk ermöglicht, einschließlich Blade Server Gehäuse, individuelle Blades und virtuelle Maschinen. Der CCVSR zeichnet alle Operationen auf Servern auf, auf die über KVM over IP Switches zugegriffen werden. Jeder Betrieb und Wechsel von der BIOS-Ebene zum Anmelden, vom Ausführen von Software Anwendungen bis hin zur Konfiguration des Betriebssystems wird aufgezeichnet und in einer sicheren Videodatei als Beweis ohne Ausnahme gespeichert. Die Virtual Media Funktion ermöglicht es Ihnen, Speichermedien auf USB-, Festplatten- und DVD/CD-Laufwerken auf entfernten Servern zuzuordnen – so dass Administratoren Dateiübertragungen durchführen, Anwendungen installieren, OS Updates ausführen oder die Diagnose über ein Netzwerk mit Leichtigkeit durchführen können. Erweiterte Fähigkeiten von KVM over IP Switches sind auch: ein Message Board, Panel Array Mode™, Mouse DynaSync™, Adapter ID und Secure Serial Server Access. Der sichere Zugriff auf seriell gesteuerte Geräte umfasst Netzwerkgeräte, UNIX-Server, Linux-Server, Sun-Server und viele weitere serielle Konsolen. Es bietet die Installation ohne teure serielle Dongles. Mit Dual On-Board-NICs und Out-of-Band-Zugang mit Unterstützung externer Modems sind die KVM over IP Switches für Zuverlässigkeit gebaut, um eine 24/7 Verfügbarkeit des Remote-Zugriffs auf alle Computer im Serverraum zu gewährleisten. Mit ATEN KVM over IP Switches können IT-Administratoren ihre Serverräume und Rechenzentren praktisch überall verwalten – und somit Reisekosten und mittlerer Instandsetzungsdauer minimiert – um die höchstmögliche Verfügbarkeit von Rechenzentrumsdiensten zu gewährleisten. Exklusive Funktionen:

- Hochwertige Sicherheit – unterstützt FIPS 140-2 Level 1 Sicherheitsstandards
- Erweiterter FPGA Grafikprozessor mit HD Auflösungen bis zu 1920 x 1200
- 2x schnellere virtuelle Medienübertragungsgeschwindigkeit

Hardware:

- Exklusive LED Beleuchtung, entwickelt von ATEN zur Beleuchtung der Tastatur und des Touchpad für Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
- Integrierte KVM-Konsole mit 19" LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung in einem Doppelschienengehäuse
- Ein Bus für lokalen und ein Bus für Remote KVM over IP-Zugang
- Platzsparende RJ-45 Anschlüsse für Cat 5e/6 Kabelverbindungen
- KVM-Adapterkabel mit automatischer Umstellung ermöglichen flexible Schnittstellenkombinationen (PS/2, USB, Sun und seriell) zur Steuerung aller Rechnertypen
- Extra Konsolenports – Verwalten Sie Computer über den eingebauten LCD-Bildschirm oder ein externes Konsolen-Setup (Monitor, USB-Tastatur und Maus)
- Unterstützt PS/2, USB, Sun Legacy (13W3) und serielle (RS-232) Verbindung
- Unterstützt externe USB-Maus
- Das Doppelschienengehäuse ist etwas kleiner als 1U mit oberem und unterem Abstand für eine problemlose Nutzung in einem 1U Rack
- Doppelschienengehäuse – ermöglicht es dem LCD-Monitor, unabhängig von der Tastatur und Touchpad verschoben zu werden
- Das LCD-Modul lässt sich bis zu 120 Grad für einen komfortableren Betrachtungswinkel drehen
- Mit der Konsolensperre bleibt die Konsolenschublade sicher verriegelt, wenn die Konsole nicht verwendet wird
- Die LCD-Stromtaste spart Energie und verlängert die Lebensdauer des Displays
- Hohe Portdichte – RJ-45 Anschlüsse für bis zu 8 Ports in einem 1U Gehäuse
- Zwei 10/100/1000 Mbps NICs für redundanten LAN oder Dual-IP Betrieb
- Blade Server Unterstützung
- Unterstützt Multiplattform Server Umgebungen: Windows, Mac, Sun, Linux und VT100 basierte serielle Geräte
- Hohe Videoauflösungen – bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz mit 24-Bit Farbtiefe an der externen lokalen Konsole des Switches und auf Remote Bildschirmen; bis zu 1280 x 1024 bei 75 Hz am eingebauten LCD-Bildschirm des Switches
- Überwachung und Steuerung von bis zu 8 Computern auf einer Ebene oder Steuerung von bis zu 128 Computern in einer Kaskade (Kaskade-kompatible KVM Switches sind: CS1308, CS1316, KH1508A und KH1516A)

#### Verwaltung:

- Bis zu 64 Benutzerkonten
- Bis zu 32 gleichzeitige Anmeldungen
- Funktion für Beenden der Sitzung – Administratoren können laufende Sitzungen beenden
- Portteilungsmodus ermöglicht mehreren Nutzern den gleichzeitigen Zugriff auf einen Server
- Fernsteuerung für angeschlossene ATEN PDU Geräte
- Integration mit ATEN CC2000 Management Software
- Integration mit ATEN CCSR Video Session Recording Software (Unterstützt die Aufzeichnung von Computeroperationen über Remote-Sitzungen.)
- Ereignisprotokollierung und Windows-basierte Protokollserver Unterstützung
- Lokales Log-Event
- Firmware-Upgrade möglich
- IPv6 fähig
- Kritische Systemereignisbenachrichtigung über SMTP E-Mail, SNMP Trap und Syslog Unterstützung
- Anpassbare Ereignisbenachrichtigung
- Out-of-Band Zugriff – Modem Dial-in / Dial-out / Dial-back Unterstützung
- Adapter ID Funktion – speichert Portinformationen und ermöglicht Administratoren die Umsetzung von Servern an andere Ports ohne Adapter oder Switches erneut konfigurieren zu müssen

#### Benutzerfreundliche Schnittstelle:

- Einfache Computerauswahl über Drucktasten, OSD (On-Screen-Display) und browserbasierter GUI
- Lokale Konsolen-, Browser- und AP-GUIs mit mehrsprachiger Oberfläche zur Minimierung der Anwenderschulungszeit und Erhöhung der Produktivität
- Multiplattform Client Unterstützung (Windows, Mac OS X, Linux, Sun)
- Multi-Browser Unterstützung: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera, Mozilla, Netscape
- Browser-basierte UI in purer Webtechnologie ermöglicht Administratoren die Ausführung von administrativen Aufgaben ohne Java Software vorinstalliert haben zu müssen
- Exklusiver ATEN Panel Array Mode™ – Überwachung sämtlicher Ports in einer Rasteranzeige auf allen Desktops auf dem lokalen und Remote Bildschirm
- Tastatur/Maus Übertragung – Tastatur- und Maussignale können auf allen Servern gleichzeitig dupliziert werden
- Ausführung virtueller Remote Desktop Sitzungen zur Steuerung mehrerer Server zur selben Zeit
- Vollbild oder skalierbares virtuelles Remote Desktop Fenster
- Die Video-Synchronisierung ermöglicht es, die EDID-Informationen des lokalen Konsolenmonitors auf den KVM-Adapterkabeln für eine Optimierung der Bildschirmauflösung zu speichern

#### Erweiterte Sicherheit:

- Unterstützt Remote Authentifizierung: RADIUS, LDAP, LDAPS und Microsoft Active Directory
- Unterstützt TLS 1.2 Verschlüsselung und RSA 2048 Bit Zertifikate zur Absicherung von Browser Anmeldungen
- Flexibles Verschlüsselungsdesign für die Auswahl einer beliebigen Kombination von 56 Bit DES, 168 Bit 3DES, 256 Bit AES, 128 Bit RC4 oder Zufällig für unabhängige Verschlüsselung von Tastatur/Maus, Video und virtuellen Mediendaten
- Konfigurierbare Benutzer- und Gruppenberechtigungen für Serverzugriff und Steuerung
- Automatisches CSR Erstellungsprogramm und Drittanbieter CA Zertifikat Authentifizierung
- Unterstützung von IP/MAC Filter für erweiterten Sicherheitsschutz

#### Virtuelle Medien:

- Virtuelle Medien aktivieren Anwendungen, OS Patching, Software Installationen und Diagnosetests
- Funktioniert mit USB-fähigen Servern auf Betriebssystem- und BIOS Ebene
- Unterstützt DVD/CD Laufwerke, USB Massenspeichergeräte, Festplatten und ISO Images
- Unterstützt Smart Card/CAC Leser

#### Virtueller Remote Desktop:

- Die Videoqualität kann angepasst werden, um die Datenübertragungsgeschwindigkeiten zu optimieren. Farbtiefe, Schwelle und Rauscheinstellungen verringern die Datenübertragungsrate, um Bandbreite zu sparen
- Vollbild oder skalierbares Fenster für virtuellen Remote Desktop
- Die Message Board Funktion ermöglicht es angemeldeten Benutzern, miteinander zu kommunizieren
- Mouse DynaSync™ – automatische Synchronisierung der lokalen und Remote Mausbewegungen
- Exit Macro Unterstützung
- Bildschirmtastatur mit Unterstützung mehrerer Sprachen
- BIOS-Ebene Zugriff für Fehlerbehebung

#### Lieferumfang:

- 1x KL1108VN Cat 5 Dual Rail 19"-LCD KVM over IP Switch mit einem Rack Montageset
- 2x SA0142 Serielle Adapter (RJ45-F auf DB9-M; DTE auf DCE)
- 1x LIN2-418K-E12G Stromkabel
- 1x Benutzeranleitung

|                      |  |
|----------------------|--|
| Computerverbindungen |  |
| Direkt               | 8  |
| Maximum              | 128 (via Kaskadierung)   |
| Konsolenverbindungen |  |
| Lokal                | 1  |
| Extern               | 1  |
| Portauswahl          | OSD, Schnelltaste, Drucktasten   |
| Anschlüsse           |  |
| Konsolenports        | 2 x USB-Typ-A-Buchse (Weiß)<br>1 x DVI-D-Buchse (Weiß)<br>1 x HDB-15-Buchse (Blau) |
| KVM-Ports            | 8 x RJ-45 Buchse   |
| Stromversorgung      | 1 x IEC 60320/C14  |
| Externe-Maus-Port    | 1 x USB-Typ-A-Buchse   |
| LAN-Ports            | 2 x RJ-45 Buchse   |
| PON                  | 1 x DB-9 Stecker (Schwarz)   |
| Modem                | 1 x RJ-45 Buchse   |
| Seriell              | 2 x RJ-45 Buchse   |
| Schalter             |  |
| Stromversorgung      | 1 x Kipphebel  |
| LCD-Stromversorgung  | 1 x Drucktaste   |
| LCD-Anpassung        | 4 x Drucktaste   |
| Portauswahl          | 8 x Drucktaste   |
| Reset                | 1 x Halb eingelassene Drucktaste   |
| LEDs                 |  |
| Online               | 8 (Grün)   |
| Ausgewählt           | 8 (Orange)   |
| Stromversorgung      | 1 (Blau)   |
| Sperre               | 1 x Num-Taste (Grün)<br>1 x Feststelltaste (Grün)<br>1 x Rollen-Taste (Grün)       |
| 10/100/1000 Mb/s     | 2 (10: Orange / 100: Orange & Grün / 1000: Grün)                                   |
| LCD-Stromversorgung  | 1 (Orange)   |
| Emulation            |  |
| Tastatur / Maus      | PS/2; USB  |
| Video                |  |
| TBD                  |  |
| Lokal                | 1920 x 1200 bei 60 Hz  |
| Extern               | 1920 x 1200 bei 60 Hz  |
| Suchintervall        | 1-255 Sek.   |
| Panelspezifikationen |  |
| LCD Modul            | 19"  |
| Auflösung            | 1280 x 1024  |
| Reaktionszeit        | 5 ms   |
| Betrachtungswinkel   | 170° (H), 160° (V)   |
| Pixelabstand         | 0,294 mm x 0,294 mm  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Kontrastverhältnis          | 1000:1   |
| Unterstützungsfarbe         | 16,7 Millionen Farben                                |
| Luminanz                    | 250 cd/m <sup>2</sup>                                |
| Nennleistungsleistung       | 100-240 V Wechselspannung; 50-60 Hz; 1 A             |
| Stromverbrauch              | 110 V/29,0 W; 220 V/29,4 W                           |
| Umgebung                    |  |
| Betriebstemperatur          | 0 - 40°C   |
| Aufbewahrungstemperatur     | -20 - 60°C   |
| Feuchtigkeit                | 0–80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend      |
| Physikalische Eigenschaften |  |
| Gehäuse                     | Metall   |
| Gewicht                     | 15,22 kg ( 33.52 lb )                                |
| Abmessungen (L x B x H)     | 48.00 x 70.12 x 4,40 cm<br>(18.9 x 27.61 x 1.73 in.) |

- Gewicht: 18,650 kg
- Höhe Verpackung: 0,135 m
- Anzahl CPU: 8
- Audio Lautsprecher: Nein
- Audio Mikrophon: Nein
- Glasfaser Netzwerk: Ohne
- Bildschirm-Anschlüsse je Konsole: 1
- Bauform: Rack-Mount
- Max. Auflösung: 1920x1200 / 60Hz
- Audio Ausgänge je Konsole: Ohne
- Audio je CPU: Ohne
- Auflösung integriertes Display: 1280x1024
- Peripherie Eingänge je CPU: Über Adapterkabel
- Anzahl Konsolen: 1x remote, 1x extern + 1x (integriert)
- TP Netzwerk: RJ45 x1
- Verpackungsvolumen: 0,0751 m<sup>3</sup>
- Länge Verpackung: 0,833 m
- EAN Code: 4710469344244
- Hersteller-Nr.: KL1108VN DE
- Tastaturlayout: DE (Deutsch)
- Typ 1: KVM over IP Switch mit Display
- Typ 2: 8-Port VGA / DVI-D KVM Dual Rail
- Videoausgänge je Konsole: VGA x1, DVI-D (Dual Link) x1
- Peripherie Ausgänge je Konsole: USB-Maus für integrierte Konsole x1, USB-A Buchse x2, RJ45 Buchse x2
- Herstellerinformation: ATEN Infotech n.v.  
Mijnwerkerslaan 34  
3550 Heusden-Zolder  
Belgien  
support@aten.eu
- Ursprungsland: Taiwan
- Im Angebot: Nein
- Stark reduziert: Nein
- Breite Verpackung: 0,668 m
- Zolltarifnummer: 8471800000
- Hersteller: Aten
- Datenrate: 480 Mb/s
- Display-Diagonale: 19 "

Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

KVM-Konsole

Diagonalabmessung

48,3 cm (19")

Integrierte Peripheriegeräte

KVM-Switch mit 8 Anschlüssen

Seitenverhältnis

5:4

Native Auflösung

1280 x 1024 bei 75 Hz

Pixelpitch

0.294 mm

Helligkeit

250 cd/m<sup>2</sup>

Kontrast

1000:1

Farbunterstützung

16,7 Millionen Farben

Horizontaler Betrachtungswinkel

170

Vertikaler Betrachtungswinkel

160

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

OSD-Sprachen

Ungarisch, Chinesisch (traditionell), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Griechisch,

Japanisch, Koreanisch

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

48 cm x 70,12 cm x 4,4 cm

Höhe (Rack-Einheiten)

1U

Gewicht

15,22 kg

Eingang

Typ

Tastatur, Touchpad

KVM

Typ

KVM-Switch - 8 Anschlüsse

Tastatur-/Mausschnittstelle

USB

Max Auflösung

1920 x 1200 @ 60 Hz

Konnektivität

Schnittstellen

2 x USB

DVI-D

VGA

8 x KVM

Maus

2 x Netzwerk

2 x seriell

Verschiedenes

Kennzeichnung

RoHS, FIPS 140-2 Level 1

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Ein-/Aus-Schalter

Ja

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

0 - 80% (nicht kondensierend)

## Produkteigenschaften

**Produkttyp** KVM-Switch

## Weitere Bilder

