

# Equip Patchkabel Cat6 S/FTP 2xRJ45 40.00m gelb CAT 6 SFTP m

|               |           |
|---------------|-----------|
| Artikelnummer | 999708361 |
| Gewicht       | 1kg       |
| Länge         | 1mm       |
| Breite        | 1mm       |
| Höhe          | 1mm       |



## Produktbeschreibung

Equip Patchkabel Cat6 S/FTP 2xRJ45 40.00m gelb CAT 6 SFTP m

Produktbeschreibung:

28AWG Querschnitt 250 MHz performance Bandwidth Suitable for PoE, PoE+ Folien- und schild reduziert EMI / RFI-Störungen Verseilte Vollkupferlitze Vergossener Knickschutz mit Zugentlastung Vergoldete Anschlüsse für hohe Übertragungsqualität Geschirmter Stecker PIMF (Paare in Metallfolie) RoHS-Norm konform Raucharm, Null-Halogen (LSZH/LSOH) Compliant with ISO/IEC 11801 and EN 50209 28AWG Querschnitt 250 MHz performance Bandwidth Suitable for PoE, PoE+ Folien- und schild reduziert EMI / RFI-Störungen Verseilte Vollkupferlitze Vergossener Knickschutz mit Zugentlastung Vergoldete Anschlüsse für hohe Übertragungsqualität Geschirmter Stecker PIMF (Paare in Metallfolie) RoHS-Norm konform Raucharm, Null-Halogen (LSZH/LSOH) Compliant with ISO/IEC 11801 and EN 50209 Das Equip Cat.6 S/FTP-Verbindungskabel besteht aus hochwertigen Materialien und wurde vollständig geprüft, um den Industriestandards zu entsprechen. Mit einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze ist das Cat.6-Kabel in der Lage, eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkkumgebungen zu liefern.

Technische Details:

Allgemein  
Typ des Netzwurkkabels  
Patch-Kabel - CAT 6  
Technologie  
S/FTP  
Abschirmungsmaterial  
Folie mit Geflecht und PIMF  
Kabelmantelmaterial

Low Smoke Zero Halogen (LSZH)

American Wire Gauge (AWG)

28/7

Leistungsmerkmale

Geschirmt, halogenfrei, geformt, verseilt, PoE+ Ready, Zugentlastung, Freiliegende Kupferleitung, PoE-fähig, EMI/RFI-Schutz

Länge

40 m

Farbe

Gelb

Konnektivität

Anschluss

RJ-45 - männlich

Stecker (zweites Ende)

RJ-45 - männlich

Verschiedenes

Kennzeichnung

RoHS, ISO/IEC 11801, EN 50173 - bis zu 250 MHz

## Produkteigenschaften

**Farbe** Gelb

**Farbkategorie** Gelb

## Weitere Bilder

