

Allied Telesis AT GS950/24 WebSmart Switch - Switch - managed - 24 x 10/100/1000 + 2 x SFP - Desktop

Artikelnummer 999945237
Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Allied Telesis AT GS950/24 WebSmart Switch managed 24 x 10/100/1000 + 2 x SFP Desktop

Produktbeschreibung:

Allied Telesis AT GS950/24 WebSmart Switch - Switch
- managed - 24 x 10/100/1000 + 2 x SFP - Desktop

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Switch - 24 Anschlüsse - managed

Gehäusetyp

Desktop 1U

Untertyp

Gigabit Ethernet

Ports

24 x 10/100/1000 + 2 x SFP

Größe der MAC-Adresstabelle

8000 Einträge

Remoteverwaltungsprotokoll

SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 2c, HTTP, FTP

Verschlüsselungsalgorithmus

MD5

Authentifizierungsmethode

RADIUS

Leistungsmerkmale

Flusskontrolle, DHCP Support, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Port-Spiegelung, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, geeignet für Wandmontage, Quality of Service (QoS)

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3j

RAM

16 MB

Flash-Speicher

4 MB Flash

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

24 x 1000Base-T RJ-45

2 x SFP (mini-GBIC)

Stromversorgung
 Stromversorgungsgerät
 Internes Netzteil
 Erforderliche Netzspannung
 Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
 Verschiedenes
 Montagekit
 Mitgeliefert
 Rackmontagesatz
 Mitgeliefert
 Produktzertifizierungen
 CSA, C-Tick, cUL, EN 60950, VCCI Klasse A ITE, EN55024, EN55022 Klasse A, FCC
 Lokalisierung
 Großbritannien
 Maße und Gewicht
 Breite
 44,4 cm
 Tiefe
 25,7 cm
 Höhe
 4,3 cm
 Gewicht
 3,2 kg
 Umgebungsbedingungen
 Min Betriebstemperatur
 0 °C
 Max. Betriebstemperatur
 45 °C
 Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
 5 - 90%

Produkteigenschaften

Netzwerk - Typ	Switch
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
RAM - Installierte Größe	16 MB
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Netzwerk - Formfaktor	Desktop
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	24 x 1000Base-T RJ-45, 2 x SFP (mini-GBIC)
Anz. Anschlüsse	24
Ports - Typ	10/100/1000
Verschlüsselungsalgorithmus	MD5
Untertyp	Gigabit Ethernet
Gewicht	3,2 kg
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Ports (zweite) - Typ	SFP (mini-GBIC)

Weitere Bilder

