

Axis Netzwerkkamera Fix Dome P3287-LV 5MP Leistungsstarke 5 MP Dome-Kamera mit KI-Analytik. Exzellente Bildqualität dank Forensic WDR Lightfinder 2.0 und Optimized IR.Robustes vandalismusgeschütztes IP54/IK10- Polycarbonat-Gehäuse für den In



Artikelnummer 900030149

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Die Netzwerküberwachungskamera AXIS P32-Serie P3287-LV bietet mit ihrem vandalismus- und wetterfesten Design eine Lösung für die Überwachung im Außenbereich. Diese Kamera arbeitet effizient in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 50 °C und unterstützt verschiedene microSD-Speicherkartentypen für flexible Speicheroptionen bis zu 8 GB. Sie verfügt über einen optischen Sensor mit einer Auflösung von bis zu 2560 x 1440 Pixeln und bietet Nachtsichtfunktionen mit einer Infrarotbeleuchtung von bis zu 40 Metern. Ausgestattet mit dynamischen Kamerasteuerungen wie Fernzoom und Fernfokus passt sie sich verschiedenen Überwachungsanforderungen an und bietet zuverlässige Leistung sowohl bei Tag- als auch bei Nachtbetrieb. Diese Fähigkeiten werden durch Technologien wie Zipstream für eine effiziente Videokodierung und Funktionen wie Personen- und Fahrzeugerkennung ergänzt, die eine hohe Überwachungsfunktionalität gewährleisten.

- **Vielseitiges Objektivsystem**

Die Kamera verfügt über ein Varioobjektiv mit einer Blende von f/1,38–2,58, das eine minimale Brennweite von 3 mm und eine maximale Brennweite von 8,5 mm ermöglicht. Dieses Objektivsystem verbessert die Bildschärfe und bietet eine Vielzahl von Blickwinkeln, sodass es für verschiedene Überwachungsumgebungen geeignet ist.

- **Hochauflösende Bildgebung**

Mit insgesamt 5.000.000 Pixeln und einer maximalen digitalen Videoauflösung von 2560 x 1440 liefert diese Kamera klare und detailreiche Bilder. Die Möglichkeit, sowohl im Farb- als auch im Schwarzweißmodus zu arbeiten, erhöht ihre Vielseitigkeit für verschiedene Lichtverhältnisse.

- **Umfassende Netzwerkunterstützung**

Die AXIS P3287-LV unterstützt mehrere Netzwerkprotokolle wie DHCP, DNS und HTTP und lässt sich somit problemlos in bestehende Netzwerksysteme integrieren. Außerdem verfügt sie über sichere Verbindungen mit TLS 1.2- und 1.3-Verschlüsselungsprotokollen für erhöhte Datensicherheit.

- **Effizientes Energiemanagement**

Diese Kamera ist für einen geringen Stromverbrauch ausgelegt und benötigt nur 4,7 Watt. Die Integration von Power over Ethernet (PoE Plus Klasse 3) vereinfacht die Installation und das Energiemanagement.

- **Robuste Bewegungserkennung**

Ausgestattet mit fortschrittlichen Bewegungserkennungsfunktionen kann die Kamera intelligent zwischen menschlichen Bewegungen und anderen Bewegungsarten unterscheiden. Diese Funktion trägt dazu bei, Fehlalarme zu reduzieren und die Sicherheitsüberwachung zu verbessern.

Produkteigenschaften

Verschlüsselungsalgorithmus	TLS 1.2, TLS 1.3
Software - Typ	AXIS Video Motion Detection, AXIS Object Analytics
RAM - Installierte Größe	2 GB
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
Max. Digitalvideoauflösung	2560 x 1440
Gewicht	820 g
Videoeingang - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Leistungsaufnahme im Betrieb	4,7 Watt
Kameratyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Farbkategorie	Weiß
Farbe	Weiß, NCS S 1002-B
Flash-Speicher - Installierte Größe	8 GB

Weitere Bilder

