

Extreme Networks ExtremeSwitching 5420M Switch L3 managed 24 x 10/100/1000 PoE++ + 4 x 1/10/25 Gigabit SFP28 + 2 x SFP-DD stapelbar an Rack montierbar 1440 W

Artikelnummer 999945731

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Extreme Networks ExtremeSwitching 5420M Switch L3 managed 24 x 10/100/1000 PoE++ + 4 x 1/10/25 Gigabit SFP28 + 2 x SFP-DD stapelbar an Rack montierbar 1440 W

Produktbeschreibung:

ExtremeSwitching 5420M 24 10/100/1000BASET FDX/HDX
802.3bt 90W PoE 2 stacking/SFP-DD 4 10/25G unpopulated
SFP28 MACsec capable includes fan module 2 unpopulated
modular PSU slots.

Includes 1 year XIQ Pilot cloud subscription.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Switch - 24 Anschlüsse - L3 - managed

Gehäusetyp

An Rack montierbar

Untertyp

Gigabit Ethernet

Ports

24 x 10/100/1000 (PoE++) + 4 x 1/10/25 Gigabit SFP28 + 2 x SFP-DD (stapelbar)

Power Over Ethernet (PoE)

PoE++

PoE-Budget

1440 W

Leistung

Aggregatbandbreite: 328 Gbit/s

Bildrate: 244 Mpps

Größe der MAC-Adresstabelle

64.000 Einträge

Max. Einheiten pro Stack

8

Remoteverwaltungsprotokoll

CLI

Verschlüsselungsalgorithmus

128-Bit AES, 256-Bit-AES

Leistungsmerkmale

Abtastautomatik pro Gerät, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, MACsec-Unterstützung

Produktzertifizierungen

IEEE 802.1ae, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

24 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE++ - 90 W

4 x 1/10/25 GBase-X SFP28

2 x Netzwerk-Stapelvorrichtung SFP-DD

1 x seriell (Konsole) RJ-45

1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45

2 x USB

1 x Konsole (micro-USB)

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Internes Netzteil

Max. unterstützte Anzahl

2

Redundante Stromversorgung

Optional

Stromverbrauch im Standby-Modus

43 Watt

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen

Base Software License, ExtremeCloud IQ Pilot (1 Jahr)

Maße und Gewicht

Breite

44,1 cm

Tiefe

33 cm

Höhe

4,4 cm

Gewicht

4,4 kg

Produkteigenschaften

Netzwerk - Typ	Switch
Software - Typ	ExtremeCloud IQ Pilot (1 Jahr), Base Software License
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x USB, 1 x seriell (Konsole) RJ-45, 24 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE++ - 90, 1 x Konsole (micro-USB), 2 x Netzwerk-Stapelvorrichtung SFP-DD, 4 x 1/10/25GBase-X SFP28, 1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45
Farbkategorie	Blau
Ports (zweite) - Typ	1/10/25 Gigabit SFP28
Netzwerk - Formfaktor	An Rack montierbar
Leistung	Bildrate: 244 Mpps, Aggregatbandbreite: 328 Gbit/s
Verschlüsselungsalgorithmus	256-Bit-AES, 128-Bit AES
Anz. Anschlüsse	24
Ports (dritte) - Typ	SFP-DD (stapelbar)
Ports - Typ	10/100/1000 (PoE++)
Größe der MAC-Adresstabelle	64.000 Einträge
Untertyp	Gigabit Ethernet
Stromverbrauch im Standby-Modus	43 Watt
Menge	2
Redundante Stromversorgung	Optional

Weitere Bilder

