

ASRock MB Sc LGA1851 Intel B860 2xDDR5 2xHDMI mATX Sockel 1851 Core Ultra 100&200 Micro/Mini/Flex-ATX

Artikelnummer	900023565
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

ASRock MB Sc LGA1851 Intel B860 2xDDR5 2xHDMI mATX Sockel 1851 Core Ultra 100&200 Micro/Mini/Flex-ATX

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Motherboard - micro ATX

Chipsatz

Intel B860

Prozessorsockel

LGA1851-Sockel

Max. Anz. Prozessoren

1

Kompatible Prozessoren

(unterstützt Intel Core Ultra Prozessoren (Serie 2))

Unterstützter RAM

Max. Größe

128 GB

Technologie

DDR5

Bustakt

8333 MHz (O.C.), 6400 MHz, 6200 MHz (O.C.)

Unterstützte RAM-Integritätsprüfung

Non-ECC

Registriert oder gepuffert

Ungepuffert, taktunabhängig unbuffered

Besonderheiten

Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0, AMD EXPO Technology

Audio

Typ

HD Audio (8-Kanal)

Audio Codec

Realtek ALC897

Kompatibilität

High-Definition-Audio

LAN

Netzwerkcontroller

Realtek RTL8111H

Netzwerkschnittstellen

Gigabit Ethernet

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungssteckplätze

1 x CPU

2 x DIMM 288-polig

1 x PCIe 4.0 x16

2 x PCIe 4.0 x1

1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplatz)

2 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz)

Speicherschnittstellen

SATA-600 -anschlusstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5

PCIe 5.0 -anschlusstellen: 1 x Blazing M.2

PCIe 4.0 -anschlusstellen: 1 x Hyper M.2

Schnittstellen

1 x USB-C 3.2 Gen2x2

3 x USB 3.2 Gen 1

2 x USB 2.0

2 x HDMI

1 x LAN (Gigabit Ethernet)

1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker

1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker

1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker

Interne Schnittstellen

1 x USB-C 3.2 Gen 1 - Stiftleiste

2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste

4 x USB 2.0 - Stiftleiste

1 x SPI - Stiftleiste

1 x Audio - Stiftleiste

Stromanschlüsse

Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig

Besonderheiten

BIOS-Typ

AMI

BIOS-Funktionen

UEFI BIOS

Hardwarefeatures

5+1+1+1+1 Phase Power Design, ASRock Intel 4-Layer Memory POOL (Planes on Outer Layers) Technology, BIOS FlashBack-Taste, ASRock Auto Driver Installer, Intel Hybrid Technology, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Thermal Velocity Boost (TVB), CUDIMM-Unterstützung, ASRock EZ Mode, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Instant Flash, 6 Layer PCB, ASRock Polychrome RGB, DIY Friendly Design, Chipsatz-Kühlkörper

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

IO-Abschirmung, 1 M.2-Schraube

Enthaltene Kabel

2 x Serial ATA-Kabel

Software inbegriffen

ASRock A-Tuning, ASRock Polychrome SYNC

Kennzeichnung

HDCP 2.3, FCC, ErP Ready, EuP Ready

Breite

24,4 cm

Tiefe

21,1 cm

Produkteigenschaften

RAM-Steckplätze 2 DIMM-Steckplätze

Weitere Bilder

