

# HPE Aruba Networking CX 8325H 18p SFP28 25G 4p QSFP28 100G Switch halbe Breite L3 managed 18 x 1/10/25 Gigabit + 4 x 40 / 100 Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar



**Artikelnummer** 900032748

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm

## Produktbeschreibung

HPE Aruba Networking CX 8325H 18p SFP28 25G 4p QSFP28 100G Switch halbe Breite L3 managed 18 x 1/10/25 Gigabit + 4 x 40 / 100 Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar

Produktbeschreibung:

HPE Aruba Networking CX 8325H 18p SFP28 25G 4p QSFP28 100G Switch - Switch - halbe Breite - L3 - managed - 18 x 1/10/25 Gigabit SFP28 + 4 x 40 Gigabit / 100 Gigabit QSFP28 - Luftstrom von vorne nach hinten - an Rack montierbar

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Switch - 18 Anschlüsse - L3 - managed

Gehäusetyp

Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar 1U

Untertyp

25 Gigabit Ethernet

Ports

18 x 1/10/25 Gigabit SFP28 + 4 x 40 Gigabit / 100 Gigabit QSFP28

Leistung

Switching-Kapazität: 6,4 Tbit/s

Durchsatz: 2000 Mpps

Kapazität

Gepackte Puffergröße: 32 MB

Jumbo-Rahmenunterstützung

9KB

Routing Protocol

OSPF, BGP, BGP-4, EGP, VRRP, MLD, ECMP, PIM-SM, GRE, statisches IP Routing, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, OSPFv3, statisches IPv6-Routing, Policy-Based Routing (PBR), MSTP, RSTP, STP

Remoteverwaltungsprotokoll

SNMP, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, TFTP, SFTP, SSH, CLI, NTP

Authentifizierungsmethode

RADIUS, TACACS+, Secure Shell (SSH), Secure Shell v.2 (SSH2)

Leistungsmerkmale

OSPF, richtlinienbasierte Weiterleitung, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, QoS, Jumbo-Frames-Support, MLD-Snooping, sFlow, ACL Support, IPv4-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, LACP, UDLD, SP, DWRR, PIM, VTEP-Unterstützung, ToR, EoR

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1t, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1ak, IEEE 802.3ba, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3x

Prozessor

1 x AMD

RAM

32 GB

Integrierte Peripheriegeräte

128 GB SSD, 4 Lüfter

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

18 x 1/10/25Gbit LAN SFP28

4 x 100Gbit/40Gbit LAN QSFP28

1 x Konsole RJ-45

1 x USB Type A AUX

1 x Verwaltung RJ-45

1 x Konsole USB Type-C

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Internes Netzteil

Installierte Anzahl

2

Max. unterstützte Anzahl

2

Redundante Stromversorgung

Ja

Plan für redundante Stromversorgung

1+1

Verschiedenes

Lokalisierung

Englisch / Europa

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - Lebensdauer

## Produkteigenschaften

<b>Leistung</b>	Durchsatz: 2000 Mpps, Switching-Kapazität: 6,4 Tbit/s
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	4 x 100Gbit/40Gbit LAN QSFP28, 1 x Verwaltung RJ-45, 1 x Konsole RJ-45, 1 x Konsole USB Type-C, 18 x 1/10/25Gbit LAN SFP28, 1 x USB Type A AUX
<b>Netzwerk - Typ</b>	Switch
<b>Ports - Typ</b>	1/10/25 Gigabit SFP28
<b>Höhe (Rack-Einheiten)</b>	1
<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	An Rack montierbar
<b>Ports (zweite) - Typ</b>	40 Gigabit / 100 Gigabit QSFP28
<b>Untertyp</b>	25 Gigabit Ethernet
<b>RAM - Installierte Größe</b>	32 GB
<b>Anz. Anschlüsse</b>	18
<b>Kapazität - Kapazität</b>	Gepackte Puffergröße: 32 MB
<b>Farbkategorie</b>	Schwarz
<b>Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl</b>	2
<b>Service und Support - Typ</b>	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts
<b>Redundante Stromversorgung</b>	Ja

## Weitere Bilder

