

Ubiquiti UniFi Video Kamera IR G5-Dome Aktiv PoE 3er-Pack 2K HD 30 FPS mit einem 5MP CMOS Sensor Betrachtungswinkel 102,4? Wetterfestes IPX4-zertifiziertes Gehäuse IK08- zertifiziertem Vandalismusschutz Verbesserte Leistung bei schlechten Li



Artikelnummer 999871943

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Ubiquiti UniFi Video Kamera IR G5-Dome Aktiv PoE 3er-Pack 2K HD 30 FPS mit einem 5MP CMOS Sensor Betrachtungswinkel 102,4? Wetterfestes IPX4-zertifiziertes Gehäuse IK08-zertifiziertem Vandalismusschutz Verbesserte Leistung bei schlechten Lichtverhältnisse

Produktbeschreibung:

Ubiquiti UVC-G5-DOME-3. Typ: IP-Sicherheitskamera,
Unterstützte Positionierung: Innen & Außen, Übertragungstechnik:
Kabelgebunden.

Befestigungstyp: Decke/Wand, Produktfarbe: Weiß,
Formfaktor: Dome. Betrachtungswinkel (horizontal): 102.4°,
Betrachtungswinkel (vertikal): 71.4°, Betrachtungswinkel
des Objektivs,
diagonal: 134.3°. Sensor-Typ: CMOS. Nachtsichtdistanz: 10 m,
LED Typ: IR

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerk-Überwachungskamera

Audiounterstützung

Ja: Zweiwege-Audiofunktion

Formfaktor

Kuppel

Kameramontagetyp

Deckenmontage, Wandmontage

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Breite

10,92 cm

Tiefe

10,92 cm

Höhe
6,45 cm
Gewicht
370 g
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - Innenbereich, Außenbereich
Max. Digitalvideoauflösung
2688 x 1512
Video-Modi
2K
Infrarot-LEDs
Ja
Infrarotabstand
9 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
2688 x 1512
Bildrate (max.)
30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale
Hartbeschichtete Kuppel, aluminum alloy/polycarbonate housing, Infrarot-Sperrfilter, Farbsteuerung, Helligkeitssteuerung, Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, 2D digital noise reduction (DNR), 3D digitale Lärminderung, noise reduction by motion, masking, Text-Overlay, ARM Cortex A7 Prozessor, 4-Farben-LED-Licht, Reset-Taste, Power over Ethernet, 102.4° field of view, AI event detection
Bildsensor
Typ
5 MP CMOS
Objektivkonstruktion
Horizontales Blickfeld (Grad)
102.4
Vertikales Blickfeld (Grad)
54.9
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
120.6
Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Montagesatz, Wandmontage
Kennzeichnung
IPX4, IK08, FCC, IC
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
PoE
Stromversorgungsgerät
DC 37 - 57 V 5 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
UniFi Protect
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kompatible Anwendung
UniFi Protect app

Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
0 - 90 % (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Leistungsaufnahme im Betrieb	5 Watt
Max. Digitalvideoauflösung	2688 x 1512
Video-Modi	2K
Software - Typ	UniFi Protect
Gewicht	370 g
Videoeingang - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kameratyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Farbkategorie	Weiß, Schwarz
Unterstützte Audiofunktionen	Zweiwege-Audiofunktion

