

Broadcom MegaRAID 9670-24i - Speichercontroller (RAID) - 24 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 24Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCIe 4.0 x8

Artikelnummer 999505611

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

BROADCOM BCM MEGARAID 9670-24i SAS/SATA/NVMe 8 GB

Produktbeschreibung:

Anschlüsse und Schnittstellen Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen SAS, Serial ATA Hostschnittstelle PCI Express x8 PCI-Express-Slots-Version 4.0 Interne SAS-Ports 3 Leistungen RAID Level 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 Datenübertragungsrate 6 Gbit/s Formfaktor MD2 SSD-Unterstützung Ja S.M.A.R.T. Unterstützung Ja Anzahl der unterstützten Geräte 240 Anzahl Kanäle 24 Kanäle Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) 3000000 h Zertifizierung Australia/New Zealand RCM (AS/NZS CISPR 32; CISPR 32:2015, Class A; AS/NZS CISPR 32:2015, Class A), Canada EMC (ICES-003:2016 Issue 6: 2016, Class A; CAN/CSA CISPR 22-10; CISPR 22:2008), Europe (CE) (EN 55024, EN 55032, EN 55035; EN 55032:2015 +AC:2016, Class A; EN 55024:2010 +A1:2015; EN 55035:2017 +A11:2020), Korea (KN32/KN35), Taiwan BSMI (CNS 13438; CNS15663), USA/Canada Safety (UL Listed) (UL 62368-1, Second Edition; CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14), USA/Canada (FCC) (47 CFR FCC Part 15, Subpart B, Class A; ANSI C63.4:2014; CISPR 32:2008) CB (IEC 62368-1:2014 (Second edition); EN 62368-1:2014+A11: 2017), Japan (V-3/2015.04, Class A; V-4/2012.04; VCCI-CISPR 32:2016; CISPR 32:2015), Morocco (CMIM) (EN 55024, EN 55032, EN 55035; EN 55032:2015 +AC:2016, Class A; EN 55024:2010 +A1:2015; EN 55035:2017 +A11:2020) Systemanforderung Unterstützt Windows-Betriebssysteme Ja Unterstützte Linux-Betriebssysteme Ja Unterstützte Server-Betriebssysteme SUSE Linux Enterprise Server Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0 - 55 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 5 - 90

% Gewicht und Abmessungen Breite 155,6 mm Tiefe
111,1 mm Leistung Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W Technische Details Nachhaltigkeitszertifikate RoHS,
WEEE Sonstige Funktionen Unterstützung anderer
Betriebsysteme VMware vSphere ESXi
Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte

Host-Bus

PCIe 4.0 x8

Massenspeicher-Controller

Schnittstelle

SATA 6Gb/s / SAS 24Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe)

Unterstützte Geräte

Festplatten Array (RAID)

Anzahl Kanäle

24

RAID Level

RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

3 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - Slim SAS (SFF-8654) (innerhalb)

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Low profile Slotblech

MTBF

3,000,000 Stunden

Kennzeichnung

FCC Klasse B bescheinigt, UL, BSMI, EN55024, EMC, RoHS, WEEE, ICES, CNS 13438, KN32, KN35, CISPR 32, EN 55032, CISPR
32:2015 Class A, EN 55035, VCCI-CISPR 32:2016, EN 55032:2015+AC:2016 Class A, CNS 15663, EN 55035:2017/A11:2020, CMIM

Stromversorgung

Leistungsaufnahme im Betrieb

24 Watt

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

FreeBSD, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, Debian Linux, Oracle Enterprise Linux, CentOS, Ubuntu, VMware ESXi,
Citrix XenServer, Linux Fedora, VMware vSphere (ESXi)

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Technischer Support - 3 Jahre

Abmessungen und Gewicht

Tiefe

15,565 cm

Höhe

11,115 cm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

55 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

5 - 90% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Leistungsaufnahme im Betrieb	24 Watt
Farbkategorie	Grün, Schwarz
Stromversorgungsgerät - Typ	Keine(r)
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Produkttyp	Speichercontroller (RAID)

Weitere Bilder

