

# DIGITUS Patch-Kabel LC-Monomode M M 3 m Glasfaser 9 / 125 Mikron OS1 halogenfrei mit Knickschutz Gelb

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>Artikelnummer</b> | 991083560 |
| <b>Gewicht</b>       | 1kg       |
| <b>Länge</b>         | 1mm       |
| <b>Breite</b>        | 1mm       |
| <b>Höhe</b>          | 1mm       |



## Produktbeschreibung

DIGITUS Patch-Kabel LC-Monomode M M 3 m Glasfaser 9 / 125 Mikron OS1 halogenfrei mit Knickschutz Gelb

Produktbeschreibung:

LWL Patchkabel, Duplex, LC zu LC SM OS2 09/125  $\mu$ ,  
3 m

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität  
für Ihr Netzwerk.

- Die Glasfaser Netzwerk-Kabel von DIGITUS sind in allen gängigen Faserklassen und Stecker-Kombinationen erhältlich - Jedes Kabel wird einzeln und inkl. einem Messprotokoll verpackt.
- Jedes Patchkabel enthält je eine Faser für den Hin- & Rückkanal sowie Stecker mit Keramik-Ferrule und zweifarbigen Knickschutz-Tüllen für eine eindeutige Faserbestimmung.
- Standardmäßig sind die Ethernet LAN-Kabel mit LC-, SC- oder ST-Steckern erhältlich - Aufgrund der unterschiedlichen Steckerkombinationen sind keine Adapter notwendig.
- Zweifasrige, optische Datenverbindungen der Kategorie OS2 erreichen Bandbreiten bis zu 10 Gigabit pro Sekunde, wenn die Gesamtleitungslänge 40 Kilometer nicht überschreitet.
- Um die volle Bandbreite zu erreichen, müssen alle Komponenten der Gesamtleitung (SFP Module, Switches,  $\epsilon$ ) die Bandbreite unterstützen und technisch einwandfrei verbaut sein.
- Das Material des Glasfaser-Mantels ist halogenfrei nach EN 50267-2-3 (LSZH) und flammwidrig entsprechend der Norm IEC/EN 60332-1-2.

LWL Patchkabel, Duplex, LC zu LC, SM OS2 09/125  $\mu$ ,  
3 m

Technische Details:

## Allgemein

Typ des Netzwerkkabels

Patch-Kabel - OS1

Technologie

Glasfaser

Glasfasertyp

Single-Modus

Faseranzahl

2

Kern- / Manteldurchmesser

9/125 Mikrometer

Leistungsmerkmale

Geschirmt, halogenfrei, Keramikferrule

Länge

3 m

Farbe

Gelb

Konnektivität

Anschluss

2 x LC Single-Modus - männlich

Stecker (zweites Ende)

2 x LC Single-Modus - männlich

Verschiedenes

Kennzeichnung

RoHS

## Produkteigenschaften

**Farbe** Gelb

**Farbkategorie** Gelb

## Weitere Bilder

