

# APC Smart-UPS 1500VA LCD RM USV Rack einbaufähig Wechselstrom 230 V 1000 Watt 1500 VA Ethernet RS-232 USB Ausgangsanschlüsse: 4 2U Schwarz mit UPS Network Management Card für P/N: AR4018SPX432 AR4024SP AR4024SPX429 AR4024SPX431 AR4024SPX432



APC Smart-UPS 1500VA LCD RM online kaufen. Zuverlässiger Schutz für IT-Systeme mit Netzwerkmanagement. Schnelle Lieferung. Jetzt bei Future-X bestellen!

**Artikelnummer** 999984135

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm

## Produktbeschreibung

Diese APC Smart-UPS wurde für IT-Experten und Netzwerkadministratoren entwickelt, um die Betriebszeit und Betriebskontinuität zu gewährleisten. Die netzinteraktive 1500VA, 2HE, Rackmontage USV liefert reine Sinuswellenleistung zur Unterstützung kritischer Elektronik bei Stromunterbrechungen. Sie verfügt über einen IEC 320 C14-Eingang, 4 IEC 320 C13-Ausgangsstecker und 2 IEC-Überbrückungskabel. Sie verfügt über eine vorinstallierte Netzwerkmanagementkarte für die netzwerkbasierte Überwachung und Verwaltung der USV. Die USV ist mit PowerChute Network Shutdown ausgestattet, das ein sanftes Herunterfahren von physischen Servern, virtuellen Maschinen und HCI-Clustern ermöglicht. Die Smart-UPS hat eine 3-Jahres-Garantie und die eingebaute Blei-Säure-Batterie eine 2-Jahres-Garantie. Die USV kann mit EcoStruxure IT oder mit zentralisierten Managementplattformen von Drittanbietern verbunden werden. Sie bietet Überspannungsschutz gegen Blitzeinschläge, Spannungsabfälle, Stromausfälle und Überspannungen. Sie ist mit einer speziellen, vom Benutzer austauschbaren Batterie kompatibel. Die APC-Ersatzbatteriekassette hilft dabei, die USV-Leistung auf die ursprünglichen Spezifikationen zurückzubringen. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.

- Reduces utility costs, generates less heat.  
Reduziert die Stromkosten, erzeugt weniger Abwärme.
- **Grüner Betriebsmodus**  
Zum Patent angemeldeter Betriebsmodus, in dem ungenutzte elektrische Komponenten bei guten Stromversorgungsbedingungen abgeschaltet werden, sodass eine sehr hohe Betriebseffizienz ohne Abstriche an der Sicherheit erzielt werden kann.
- **Energiezähler**  
Angabe der Nutzung in Kilowattstunden für energiebewusste Benutzer.
- Dynamically provides the month and year when battery replacement is recommended to aide in long term maintenance planning.  
Die dynamische Anzeige des Termins für den empfohlenen Batterieaustausch in Monat und Jahr erleichtert die langfristige Planung der Wartung.
- **Intuitive LCD-Benutzeroberfläche**  
Leicht ablesbare Oberfläche mit präzisen Informationen in mehreren Sprachen und Unterstützung für die Konfiguration der USV vor Ort mit anwenderfreundlichen Navigationstasten.
- Single outlet group that may be controlled separately from the UPS for discrete reboot of hung devices, sequenced on/off and non-critical load shedding.  
Einzelne Ausgangsgruppe für die separate Ansteuerung über das USV-System für den gezielten Neustart von nicht mehr ansprechbaren Systemen, die aufeinanderfolgende An- oder Abschaltung von Systemen oder die Abschaltung unkritischer Lasten.
- **Rein sinusförmiges Ausgangssignal im Batteriebetrieb**  
Simuliert Netzstromversorgung für die höchstmögliche Kompatibilität mit Servern und empfindlichen elektronischen Systemen mit aktiver Korrektur des Leistungsfaktors.
- Provides for remote management and control of the UPS over a network out of the box.  
Ermöglicht die Fernverwaltung des USV-Systems sofort nach Inbetriebnahme.
- **Unterstützt Kaltstart**  
Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.
- **SmartSlot**  
Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.
- **Laden der Batterie mit Temperaturkompensation**  
Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.

## Produkteigenschaften

<b>Software - Typ</b>	APC PowerChute Business Edition
<b>Höhe (Rack-Einheiten)</b>	2
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	1 x Verwaltung (RS-232) - RJ-45, 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ, Verwaltung (USB) - RJ-45
<b>Laufzeit (bis zu)</b>	7 min bei Volllast, 26 min bei halbe Beladung
<b>UPS-Technologie</b>	Line-Interactive
<b>Stromversorgungsgerät - Formfaktor</b>	Rack - einbaufähig
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Gewicht</b>	28,58 kg
<b>Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze</b>	1 (gesamt)/ 0 (frei) x SmartSlot
<b>Anzahl Anschlüsse</b>	4
<b>Leistung (VA)</b>	1500 VA
<b>Service und Support - Typ</b>	3 Jahre Garantie
<b>Farbkategorie</b>	Schwarz
<b>Ausgangsanschlussstyp</b>	Power IEC 60320 C13
<b>Steckertyp</b>	Strom IEC 60320 C14
<b>Gestellte Leistung</b>	1000 Watt
<b>Anzahl Stecker</b>	1

## Weitere Bilder

