

Extreme Networks Netzwerkgeräte

Artikelnummer	999715788
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Extreme Networks Netzwerkgeräte

Produktbeschreibung:

(240W POE) WITH 24X10/100/1000BA
Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Switch - 24 Anschlüsse - managed - stapelbar

Gehäusotyp

An Rack montierbar

Untertyp

Gigabit Ethernet

Ports

24 x 10/100/1000Base-T (PoE+) + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ (Uplink / Stacking)

Power Over Ethernet (PoE)

PoE+

PoE-Budget

195 W

Leistung

Mehrfachbandbreite: 40 Gbit/s | Schaltbandbreite: 128 Gbps | Weiterleitungsrate: 95.2 Mpps

Jumbo-Rahmenunterstützung

Ja

Max. Einheiten pro Stack

8

Routing Protocol

IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing, IGMPv3, Policy-Based Routing (PBR), MLD, MSTP, RSTP, STP

Remoteverwaltungsprotokoll

DHCP

Authentifizierungsmethode

RADIUS

Leistungsmerkmale

VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, sFlow, Access Control List (ACL) Support, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, LLDP-Support, DHCP-Relais, Port Security, DHCP-Client, Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), 802.1x-Authentifizierung, Cloud-

verwaltet, Zero-touch provisioning (ZTP), Link Aggregation Group (LAG), nichtblockierende Architektur, Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), PVST+, Universal Zero Trust Network Access (UZTNA), quiet mode (fan off)

Produktzertifizierungen

IEEE 802.1D, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bj, IEEE 802.3bm, IEEE 802.3by, IEEE 802.3bz

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

24 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W | 4 x 1/10 GBase-X SFP+ Uplink/Stacking | 1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45 | 1 x seriell (Konsole) RJ-45 | 1 x USB Type A | 1 x micro-USB Type B Konsole

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Internes Netzteil - Hot-Plug

Installierte Anzahl

1

Max. unterstützte Anzahl

2

Redundante Stromversorgung

Ja

Gestellte Leistung

550 Watt

Verschiedenes

Rackmontagesatz

Mitgeliefert

Produktzertifizierungen

BSMI, EN 61000-3-2, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, NOM, EN 61000-3-3, AS/NZS 60950-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EMC, ICES-003 Klasse A, EN 61000-4-5, UL 60950-1, IEC 60950-1, KCC, ANATEL, CQC, CDRH, VCCI Class A, EAC, WEEE 2012/19/EU, EN 300 386, EN 62368-1, IEC 62368-1, EN 55032 Class A, NRCS, ASTM D3580, ACMA RCM, CISPR 32 Class A, EN 60825-1 Class 1, EN 55035, EN/ETSI 300 019-2-1 v2.1.2 - Class 1.2, EN/ETSI 300 019-2-3 v2.1.2 - Class 3.1e, FCC CFR21 Part 1040.10, AS/NZS CISPR 32, TEC, EN/ETSI 300 753 (1997-10), China RoHS II (GB/T 26572-2011), UL/CUL 62368-1, ROHS Directive 2011/65/EU, 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition 2014, REACH 1907/2006/CE, 2014/35/EU, Taiwan RoHS CNS 15663 (2013.7), EN/ETSI 300 019-2-2 v2.3.1 - Class 2.3

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen

Base Software License

Maße und Gewicht

Breite

44,1 cm

Tiefe

33 cm

Höhe

4,4 cm

Gewicht

4,37 kg

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - Lebensdauer

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 95% RH (non-condensing)

Min. Lagertemperatur

-40 °C

Max. Lagertemperatur

70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95% RH (non-condensing)

Produkteigenschaften

Netzwerk - Typ	Switch
Leistung	Weiterleitungsrate: 95.2 Mpps, Schaltbandbreite: 128 Gbps, Mehrfachbandbreite: 40 Gbit/s
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x seriell (Konsole) RJ-45, 4 x 1/10GBase-X SFP+ Uplink/Stacking, 1 x USB Type A, 1 x micro-USB Type B Konsole, 24 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+ - 30 , 1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45
Ports - Typ	10/100/1000Base-T (PoE+)
Netzwerk - Formfaktor	An Rack montierbar
Anz. Anschlüsse	24
Software - Typ	Base Software License
Ports (zweite) - Typ	1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ (Uplink / St
Gestellte Leistung	550 Watt
Untertyp	Gigabit Ethernet
Gewicht	4,37 kg
Service und Support - Typ	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts
Farbkategorie	Lila
Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl	1
Redundante Stromversorgung	Ja

Weitere Bilder

