

ALLNET PoE Splitter-Mini/Extractor Gigabit 60W USB-C PD Switch 1 Gbps Ethernet Power over USB Typ C RJ-45 3 HE

Artikelnummer 999574850

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

ALLNET PoE Splitter-Mini/Extractor Gigabit 60W USB-C PD Switch 1 Gbps Ethernet Power over USB Typ C RJ-45 3 HE

Produktbeschreibung:

IEEE 802.3bt-konform (PoE++ / 4PPoE), RJ45 Eingangs- und Ausgangsports, bis zu 45W USB-C-Ausgangsport, Kunststoffgehäuse, Highlights: Langlebige, Endgeräte, mit USB-C-Stromeingang wie Notebooks, MacBook Pro, Tablets, Smartphones, von einer IEEE 802.3bt/at/af-PoE-Anbindung Liefert Gigabit Ethernet Buchse für ein RJ45-Netzwerk für ein Endgerät, PoE-Strombudget von 45W max. bei 60W Eingangsstrom via IEEE 802.3bt-Verbindung vom davorgeschalteten PoE BT Switch oder Injektor Ausgang DC5V/4A, 9VDC/3A, 12VDC/3A, 15V3A, 20V2.5A Thermische Abschaltung, Überspannungsschutz (OVP) Überspannungsschutz (OCP) Kurzschlusschutz (SCP) Der ALL-PS103G-BT60-PD splittet die Daten und den Strom von PoE zu Type-C Geräten. Er unterstützt PoE-Anwendungen in Gigabit-Ethernet-Umgebungen. Der ALL-PS103G-BT60-PD ist konform mit der IEEE 802.3af/at/bt Stromklassifizierung. Breiter Eingangsspannungsbereich, 36Vdc bis 57Vdc. Die maximale Ausgangsleistung kann 50W erreichen, und die Ausgangsspannung liegt zwischen 5V und 20V, je nach den Anforderungen Ihrer Typ-C-PD Endgeräte, wie Computer, iPad, MacBook, Google Wifi usw. Technical Details: Item Description Ports

1x 10/100/1000M RJ45 PoE Port (DATA + POWER IN)

1x 10/100/1000M RJ45 LAN Port (Only DATA)

1x Type-C USB (DC OUT)

Network Media

10Mbps: Cat 3,4,5 Unshielded Cable

100Mbps: Cat 5,5E Unshielded Cable

1000Mbps: Cat 5E, 6 Unshielded Cable

Pass Through Data Rates

10/100/1000 Mbps

Power Output

DC5V/3.4A, 9VDC/3A, 12VDC/3A, 15V3A, 20V2.5A

Input Power Requirements

IEEE802.3af 15W PoE Type 1 Class 3

IEEE802.3at 30W PoE Type 2 Class 4

IEEE802.3bt 60W PoE Type 3 Class 6

Indicators

PoE ready / in-use

Connectors

Shielded RJ-45, EIA 568A and 568B

Dimensions

80x54x24mm

Environmental Conditions

Operating Ambient Temperature:0 to 40°

Operating Humidity:

Maximum 90%, Non-condensing

Storage Temperature:-20 to 70°

Storage Humidity:

Maximum 95%, Non-condensing

Regulatory Compliance

IEEE 803.3bt (60W PoE)

IEEE 802.3at (30W PoE)

IEEE 802.3af (15W PoE)

IEEE 802.3 (Ethernet)

IEEE 802.3u (Fast Ethernet)

IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet)

RoHS Compliant, CE, FCC

Technische Details:

Allgemeines

Typ

Sonstiges Netzwerkgerät

Schnittstellen/Konnektivität

Universelle Schnittstellen

USB Typ C

Netzwerk

Netzwerkstandards

Power over Ethernet

Netzwerkports

RJ-45; USB Typ C

Technische Daten

Übertragungsrate

1 Gbps

Rack Höheneinheiten

3 HE

Sonstiges / Zubehör

Kennzeichnung

CE; FCC

Abmessungen / Gewicht

Abmessungen

80 x 54 x 24 mm

Weitere Bilder

