

Zebra DT Printer ZQ610 Plus 2_/48mm_ English/Latin fonts BT 4.x Linedr platen 0.75_ Etiketten-/Labeldrucker



Artikelnummer	999522216
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Zebra DT Printer ZQ610 Plus 2_/48mm_ English/Latin fonts BT 4.x Linedr platen 0.75_ Etiketten-/Labeldrucker

Produktbeschreibung:

Optimieren Sie Produktivität, Abläufe und Kundenservice mit den mobilen Druckern der ZQ600 Plus-Serie. Ob in Produktions- oder Lagerhallen, Einzelhandelsgeschäften, Gesundheitseinrichtungen oder unterwegs im Transport- und Logistiksektor, Ihre Mitarbeiter können Etiketten, Tags und Belege direkt vor Ort drucken. Die ZQ600 Plus-Serie baut auf der beliebten QLn-Plattform von Zebra auf und macht sie noch besser: mit einem innovativen Design und modernster Technologie wie RFID*, die in Bezug auf Produktivität, Benutzerfreundlichkeit und Verwaltbarkeit neue Maßstäbe setzen. Die Drucker sind als 51-mm-, 76-mm- und 102-mm-Modell, darunter eine Version für das Gesundheitswesen, erhältlich und bieten eine Vielzahl von Funktionen, die Ihrem Team einen Wettbewerbsvorteil verschaffen – selbst während der längsten Schichten. Ein großes Farbdisplay, erstklassige patentierte Akkutechnologie für Energie während der ganzen Schicht, die neuesten WLAN- und Bluetooth-Verbindungen sowie eine Schnellaktivierungsfunktion helfen Ihren Mitarbeitern, überall produktiver zu sein. Die ZQ600 Plus-Serie wird von unserer leistungsstarken, auf Link-OS basierenden Print DNA-Suite mit Anwendungen, Dienstprogrammen und Entwicklertools unterstützt, die für eine bessere Performance, einfache Fernverwaltbarkeit und unkomplizierte Integration unserer Drucker sorgt. Zudem maximieren unsere optionalen Zebra OneCare-Services die Verfügbarkeit und Produktivität der ZQ600 Plus-Serie durch beispiellosen Support. *Nur beim ZQ630 Plus RFID-Modell verfügbar

Technische Details:

Allgemein
Druckertyp

Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom

Drucker

Druckgeschwindigkeit

Bis zu 115 mm/Sek - max. Geschwindigkeit

Eingebaute Geräte

Status-LCD

Anschlusstechnik

Kabellos

Schnittstelle

USB 2.0, RS232C, Bluetooth 4.2 LE

Max. Auflösung (S/W)

203 dpi

Druckersprache

ZPL, EPL, Extensible Mark-up Language (XML), Comtec Printer Control Language (CPCL), ZBI 2.x

Schriftarten

CG Triumvirate Bold Condensed, Lateinische Schriftarten, englische Schriftarten

Funktionen

Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Sensor Etikett vorhanden

Bildschirmauflösung

288 x 240

Enthaltene Schriftarten

25 x Bitmap | 1 x skalierbar

Barcodes

Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, FIM, TLC39, Plessey, EAN-8, EAN-13, MSI, RSS

Druckermerkmale

XML-fähiges Drucken

Prozessor

Prozessor

400 MHz

RAM

RAM Installiert (Max.)

256 MB

Flash-Speicher

Flash-Speicher

512 MB

Medienhandhabung

Medientyp

Quittungspapier, Etiketten ohne Abziehfolie, Beschriftungsetiketten, gestanzte Etiketten, Blackmark-Etiketten, Abstand

Max. Mediengröße

Rolle (5,54 cm)

Minimale Mediengröße (Angepasst)

25 mm x 12.7 mm

Max. Mediengröße (angepasst)

55.4 mm x 813 mm

Mediengrößen

Rolle (2,5 - 5,54 cm)

Max. Druckbreite

48 mm

Max. Drucklänge

813 mm

Zulässige Medienstärke

0.058 mm - 0.165 mm

Maximaler äußerer Rollendurchmesser

55.9 mm

Rollenkerndurchmesser

19 mm, 34.9 mm

Vorlageneinzug für Medien

1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (5,54 cm)

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen

1 x USB - Mini-USB, Typ B | 1 x RS-232C

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Gürtelklammer, Schulterriemen

Leistungsmerkmale

Wasserfest, staubfest, integrierter NFC-Chip

Kennzeichnung

CSA, TUV, EN 60950, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-5,

IP54, VCCI Class B, IEEE 802.11r

Batterie

Typ

Lithium-Ionen

Enthalten

1

Kapazität

3250 mAh

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen

Link-OS

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR

Ja

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-20 °C

Max. Betriebstemperatur

50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Abmessungen und Gewicht

Breite

9,14 cm

Tiefe

17,09 cm

Höhe

7,24 cm

Gewicht

600 g

Produkteigenschaften

Druckausgabety	Monochrom
Büromaschine - Typ	Drucker
Medientyp	Etiketten ohne Abziehfolie, Beschriftungsetiketten, Schwarze Markierungs etiketten, Quittungspapier, Gestanzte Etiketten, Lücke
Drucker - Anschlusstechnik	Kabellos, Kabelgebunden
Batterie - Technologie	Lithium-Ionen
Druckersprache	Comtec Printer Control Language (CPCL), ZBI 2.x, Extensible Mark-up Language (XML), ZPL, EPL
Scanner - Typ	Keine(r)
Gewicht	600 g
Software - Typ	Link-OS
Mediengrößen	Rolle (2,5 - 5,54 cm)
Service und Support - Typ	1 Jahr Garantie
max. Auflösung s/w	203 dpi
Farbkategorie	Schwarz
Batterie - Installierte Anzahl	1
Drucker - Typ	Etikettendrucker
Büromaschine - Drucktechnologie	Thermodirekt

Weitere Bilder

