

Grandstream GWN7660E - Enterprise Grade - Accesspoint - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - Wand- / Deckenmontage

Artikelnummer	900095252
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Grandstream Enterprise Grade Accesspoint Wi-Fi 6 2,4 GHz 5 Wand- / Deckenmontage

Produktbeschreibung:

- 3 Gbit/s Gesamtdurchsatz im Wireless-Bereich und 1 Gigabit-Wireline-Port • Dualband 2,4G 2x2:2 und 5G 3x3:2 MU-MIMO mit OFDMA- und XTRA Range-Technologie
- Bis zu 175 Meter Reichweite • Unterstützt 256 gleichzeitige Wi-Fi-Clientgeräte • Erweiterte QoS zur Gewährleistung der Echtzeitleistung von Anwendungen mit geringer Latenz • Sicherer Start gegen Hackerangriffe und Sperrung kritischer Daten/Kontrollen über digitale Signaturen, einzigartiges Sicherheitszertifikat/zufälliges Standardkennwort pro Gerät • Eigenstromanpassung bei automatischer Erkennung von PoE oder PoE+
- Der eingebettete Controller kann bis zu 50 lokale APs der GWN-Serie verwalten GWN.Cloud bietet unbegrenzte AP-Verwaltung GWN Manager bietet einen standortbasierten Software-Controller

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Accesspoint

Robustes Design

Innen

Breite

18,04 cm

Tiefe

18,04 cm

Höhe

4,08 cm

Gewicht

443 g

Netzwerk

Formfaktor

Wand- / Deckenmontage

Anschlusstechnik

Kabellos

Data Link Protocol

IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

Netzwerk/Transportprotokoll

IPv4, IPv6

Frequenzband

2,4 GHz, 5 GHz

Max. Reichweite (außen)

175 m

Leistung

Maximale Datenrate (2,4 GHz): 573.5 Mbps

Maximale Datenrate (5 GHz): 1201 Mbit/s

Kanalbandbreite (5 GHz): 20 / 40 / 80 MHz

Kanalbandbreite (2,4 GHz): 20 / 40 MHz

Kapazität

Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 32

Anzahl gleichzeitiger Clients: 256

Leistungsmerkmale

2x2:2 MU-MIMO-Technologie, 3x3:2 MU-MIMO Technology, Advanced QoS, Sicherheitslot (kompatibel mit Kensington Slot), IPv6-Unterstützung, IPv4-Unterstützung, unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Type of Service (ToS), VLAN-Unterstützung, mehrfacher SSID-Support, geeignet für Wandmontage, Deckenmontage möglich, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich)

Verschlüsselungsalgorithmus

WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise, TKIP, AES, WPA3, WPA

Produktzertifizierungen

IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.11e, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ax

Antenne

Antenne

Intern

Antennenzahl

5

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x 10/100/1000Base-T (PoE+) - RJ-45

1 x 2.5 GBase-T (PoE+) - RJ-45

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Wandmontagekit, Deckenmontagesatz

Kennzeichnung

FCC, IC, RCM

Stromversorgung

Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung

PoE+

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

45 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Produkteigenschaften

Verschlüsselungsalgorithmus	AES, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3, TKIP, WPA-Enterprise, WPA, WPA2-PSK, WEP
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x 2.5 GBase-T (PoE+) - RJ-45, 1 x 10/100/1000Base-T (PoE+) - RJ-45
Netzwerk - Formfaktor	Wand- / Deckenmontage
Kapazität - Kapazität	Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 32, Anzahl gleichzeitiger Clients: 256
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv6, IPv4
Farbkategorie	Weiß
Netzwerk - Typ	Accesspoint
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos
Gewicht	443 g

Weitere Bilder

