

Supermicro Motherboard H12SSL-NT bulk pack Mainboard

Artikelnummer	999136910
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Supermicro Motherboard H12SSL-NT bulk pack Mainboard

Produktbeschreibung:

Das H11SSL-NT Mainboard vom etablierten Server-Entwickler Supermicro ist die ideale Grundlage für Ihr Server-System. Der SP3 Sockel unterstützt AMD EPYC Prozessoren der 7000er Serie (7001/7002).

Bis zu insgesamt 2 TB registrierten Arbeitsspeicher können Sie auf 8 Slots integrieren, und sorgen so für die nötige Systemstabilität und hohe Rechenleistung.

Festplatten lassen sich via zwei mal SlimSAS, also je 8 x SATA oder je 2 x NVMe, anschließen. Mehrere Erweiterungsslots (5 x PCIe 4.0 x16, 2 x PCIe 4.0 x8) bieten zahlreiche weitere Möglichkeiten. 10 Gigabit-Lan ermöglicht eine zuverlässige Netzwerkverbindung.

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Motherboard - ATX

Prozessorsockel

Socket SP3

Max. Anz. Prozessoren

1

Kompatible Prozessoren

EPYC 7002 series

Unterstützter RAM

Max. Größe

2 TB

Technologie

DDR4

Bustakt

3200 MHz

Unterstützte RAM-Integritätsprüfung

ECC

Registriert oder gepuffert

Registriert

Besonderheiten

Acht-Kanal-Speicherarchitektur

Grafik

Grafik-Controller

ASPEED AST2500

LAN

Netzwerkcontroller

Broadcom BCM57416

Netzwerkschnittstellen

2 x 10 Gigabit Ethernet

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungssteckplätze

1 x CPU | 8 x DIMM 288-polig (1.2 V) | 5 x PCIe 4.0 x16 | 2 x PCIe 4.0 x8

Speicherschnittstellen

SATA-600 / PCIe -anschlussstellen: 2 x SlimSAS | PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x M.2

Schnittstellen

2 x LAN (10Gigabit Ethernet) | 1 x VGA | 4 x USB 3.0 | 1 x Seriell | 1 x Management

Interne Schnittstellen

2 x USB 3.0 - Stiftleiste

Besonderheiten

BIOS-Typ

AMI

BIOS-Funktionen

Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechsellspannung), DMI 2.3-Unterstützung, IPMI 2.0-

Unterstützung, ACPI 5.1 Unterstützung, SMBIOS 3.1.1-Unterstützung

Hardwareüberwachung

CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung

Hardwarefeatures

Diagnose-LEDs, Chassis Intrusion Detection

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

E/A-Rückabdeckung

Enthaltene Kabel

1 x Kabel Slim SAS auf 8 x SATA

Kennzeichnung

Plug and Play

Breite

30,5 cm

Tiefe

24,4 cm

Verpackung

Bulk

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr | Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

Supermicro SC213 AC-R1K23LPB | Supermicro SC216 BE1C4-R1K23LPB | Supermicro SC826 BE1C4-R1K23LPB | Supermicro

SC836 BE1C-R1K23B | Supermicro SC846 BE1C-R1K23B

Produkteigenschaften

RAM-Steckplätze 8 DIMM-Steckplätze

Weitere Bilder

