

Planet Unmanaged Fast Ethernet 10/100 Wandmontage Industrial 16-Port 10/100TX Switch

Artikelnummer 999947616

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Der PLANET ISW-1600T ist für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert und kann bei extremen Temperaturen von -40°C bis 75°C betrieben werden. Seine robuste Konstruktion entspricht mehreren internationalen Standards, darunter IEC 60068-2-27 und IP30, und gewährleistet so die Zuverlässigkeit in verschiedenen Anwendungen. Dieser Fast Ethernet-Switch verfügt über 16 Ports mit 100Base-TX-Konnektivität und fortschrittlichen Technologien wie Flusskontrolle, Auto-Negotiation und Store-and-Forward-Mechanismen. Sein energieeffizientes Design reduziert den Stromverbrauch und verbraucht unter Betriebsbedingungen nur 5,3 W.

- **Zuverlässiger Betrieb bei extremen Temperaturen**

Der ISW-1600T funktioniert zuverlässig bei Temperaturen von -40°C bis 75°C und ist damit für verschiedene anspruchsvolle Umgebungen geeignet.

- **Mehrere Konnektivitätsoptionen**

Ausgestattet mit 16 RJ-45-Ports für 10/100Base-TX-Verbindungen, bietet dieser Switch ausreichend Netzwerkkapazität für verschiedene Geräte.

- **Erweiterte Switching-Funktionen**

Mit Funktionen wie Flusskontrolle, Vollduplex und Auto-Negotiation verbessert dieser Switch die gesamte Netzwerkleistung.

- **Leistungsstarke Schutzfunktionen**

Mit einem 6 kV ESD-Schutz und Verpolungsschutz sichert der ISW-1600T den Betrieb gegen elektrische Störungen.

- **Montage auf DIN-Schiene für einfache Installation**

Das Design dieses Switches ermöglicht eine bequeme Installation auf DIN-Schienen und erleichtert so die Integration in bestehende Einrichtungen.

Produkteigenschaften

Netzwerk - Formfaktor	An DIN-Schiene montierbar
Leistungsaufnahme im Betrieb	5,3 Watt
Netzwerk - Typ	Switch
Ports - Typ	10/100
Farbkategorie	Blau
Leistung	Durchsatz (64-Byte Paketgröße): 2.38 Mpp, Wechselnde Stoffgeschwindigkeit: 3.2 Gbp
Anz. Anschlüsse	16
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	16 x 100Base-TX RJ-45
Untertyp	Fast Ethernet
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Gewicht	750 g
Redundante Stromversorgung	Ja

Weitere Bilder

