Datalogic Gryphon I GD4290 Linear Imager USB/RS-232/Wedge Multi-Interface Scanner Handscanner Schwarz (ohne Schnittstellenkabel)

Artikelnummer	999106144
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Datalogic Gryphon I GD4290 Linear Imager USB/RS-232/Wedge Multi-Interface Scanner Handscanner Schwarz (ohne Schnittstellenkabel)

Produktbeschreibung:

Der lineare Imager Gryphon I GD4200 wurde speziell
für den Einsatz in Einzelhandel,
Büro, Apotheken, Leichtindustrie, Lagerhäusern
und Fertigung konzipiert.
Dank seiner Schnittstellenoptionen, zu denen USB-C,
RS-232 und ein Keyboard Wedge gehören, bleibt
er beim Anschluss von Peripheriegeräten flexibel.
Seine Leseleistung (max. 400 Lesevorgänge/Sek.)
erhöht den Output und beschleunigt die Leseleistung
bei unleserlichen,
schwer lesbaren oder beschädigten Codes sowie
bei Codes hoher und niedriger Dichte.
Diese Eigenschaften machen den Gryphon I GD4200
zu einem leistungsfähigen Imager für die Datenerfassung.
Natürlich ist er auch mit »Green Spot« und Motionix
sowie exklusivem 3GL (»3 Green Lights«) zur Bestätigung
erfolgreicher Lesevorgänge ausgestattet.
Das elegante, trendige Design und die ausgezeichnete
Ergonomie mit IP52 machen den Gryphon I GD4200
zu einem zuverlässigen Partner im Alltag.
Außerdem sind kabellose Modelle mit kabellosem
Akku-Ladesystem erhältlich: Der Gryphon I GM4200
überträgt gescannte Daten über Schmalbandfunk,
während der Gryphon I GBT4200 Bluetooth 4.0 mit BLE nutzt.
Technische Details:

Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe

Schwarz
Barcode
Schnittstellen Typ
Keyboard-Wedge, RS-232, USB
Min. Strichcodesymbolbreite
3 mil
Scan-Elementtyp
Linear-Imager - Doppel-LED
Wellenlänge der Lichtquelle
613-630 nm
Scanmodus
Single Pass
Scangeschwindigkeit
400 Scans/Sek.
Max. Gebrauchsdistanz
147 cm
Skew (Grad)
65
Pitch (Grad)
65
Print Contrast Signal (PCS)
15%
Entschlüsselungsfunktion
EAN/JAN, Code 39, GS1 DataBar, UPC
TTL Decoding
Decodiert
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Funktionen
Green Spot-Technologie, zur Desinfektion bereites Gehäuse, Datalogic Motionix-Technologie, 16 kV ESD-Schutz (Luftentladung)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB ¦ 1 x Tastaturweiche ¦ 1 x RS-232 ¦ 1 x USB - Type C
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP52, China RoHS, IEC 62471, EU RoHS
Stromversorgung
Spannung
DC 4,5 - 14 V
Abmessungen und Gewicht
Breite
6,8 cm
Tiefe
10,9 cm
Höhe
16,6 cm
Gewicht
163 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Drop Specification
1,8 m über Betonboden

Produkteigenschaften

Barcode - Schnittstelle	Keyboard-Wedge, USB, RS-232
TTL Decoding	Decodiert
Barcode - Funktionen	16 kV ESD-Schutz (Luftentladung), Green Spot-Technologie, Zur Desinfektion bereites Gehäuse, Datalogic Motionix-Technologie
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
Scanner - Formfaktor	Handgerät
Wellenlänge der Lichtquelle	613-630 nm
Eingabegerät - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Farbe	Schwarz
Produkttyp	Barcode-Scanner
Gewicht	163 g
Farbkategorie	Schwarz
Scanner - Typ	Barcode-Scanner

Weitere Bilder