

Netgear 300 Series Plus MS308 Switch Multi-Gigabit managed 8 x 100/1000/2.5G Desktop wandmontierbar

Artikelnummer	999882269
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Netgear 300 Series Plus MS308 Switch Multi-Gigabit managed 8 x 100/1000/2.5G Desktop wandmontierbar

Produktbeschreibung:

NETGEAR MS308E. Switch-Typ: Unmanaged. Basic Switching
RJ-45 Ethernet Ports-Typ: 2.5G Ethernet (100/1000/2500),
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 8.
Voll duplex. MAC-Adressentabelle: 16000 Eintragungen,
Routing-/Switching-Kapazität: 40 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1p,
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz,
IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. DC input Spannung: 12 V.

Wandmontage

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Switch - 8 Anschlüsse - managed

Gehäusetyp

Desktop, wandmontierbar

Untertyp

2.5 Gigabit Ethernet

Ports

8 x 100/1000/2.5G

Leistung

Packet-Puffergröße: 1 MB

Bandbreite: 40 Gbit/s

Kapazität

VLAN-Unterstützung: 64

Multicast-Gruppen: 256

Größe der MAC-Adresstabelle

4000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung

12.288 Byte

Leistungsmerkmale

Metallgehäuse, SOHO, QoS, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, DoS, ohne Lüfter, Loop-Erkennung, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, WRR, Anschluss-basiertes VLAN, Link Aggregation, Anschluss-Bündelung, DHCP-Client, ToS, SPQ, Passwortschutz
Produktzertifizierungen

IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3ad (LACP)

Statusanzeiger

Link/Aktivität/Geschwindigkeit, Stromversorgung, System

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Erforderliche Netzspannung

12 V

Erforderlicher elektrischer Strom

1.5 A

Leistungsaufnahme im Betrieb

8.1 Watt

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Netzteil, GummifüÙe

MTBF

3,309,911 Stunden

Produktzertifizierungen

FCC Part 15 Class B, UKCA Class A, FCC Part 15 A, ISED Class A, VCCI Class A, RCM, KC, BSMI

Lokalisierung

Europa, Großbritannien

MaÙe und Gewicht

Breite

15,8 cm

Tiefe

10,1 cm

Höhe

2,7 cm

Gewicht

430 g

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 5 Jahre

Technischer Support - 90 Tage

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

95% RH

Min. Lagertemperatur

-20 °C

Max. Lagertemperatur

70 °C

Produkteigenschaften

Untertyp	2.5 Gigabit Ethernet
Netzwerk - Typ	Switch
Kapazität - Kapazität	Multicast-Gruppen: 256, VLAN-Unterstützung: 64
Leistungsaufnahme im Betrieb	8,1 Watt
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
Statusanzeiger	Stromversorgung, System, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
Netzwerk - Formfaktor	Desktop, Wandmontierbar
Leistung	Bandbreite: 40 Gbit/s, Packet-Puffergröße: 1 MB
Farbkategorie	Schwarz
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Anz. Anschlüsse	8
Ports - Typ	100/1000/2.5G

Weitere Bilder

