

Intellinet Verlängerungsschnur Rack einbaufähig Wechselstrom 250 V Eingabe Eingang CEE 7/4 Ausgangsbuchsen: 12 7/3 1.5U 48,3 cm 19" 1.6 m Deutschland Schwarz



Artikelnummer	991418431
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Intellinet Verlängerungsschnur Rack einbaufähig Wechselstrom 250 V Eingabe Eingang CEE 7/4 Ausgangsbuchsen: 12 7/3 1.5U 48,3 cm 19" 1.6 m Deutschland Schwarz

Produktbeschreibung:

Intellinet 12-fach Steckdosenleiste, Schutzkontakt, vertikale Rackmontage

Anzahl Steckdosen: 12
Stromeingang: linksseitig
Stromsteckertyp: IEC 60884

Diese hochwertige Intellinet Steckdosenleiste aus robustem Aluminium lässt sich vertikal in 19" Schränken und Wandverteilern montieren.

Ausstattung:

Montage: Rückseite
Kontrollfunktionen: keine
Schutzfunktionen: Überspannungsschutz
Farbe & Material: schwarzes Aluminium
Relative Luftfeuchtigkeit: 10 - 90%
Nennstrom: 250V
Max. Ausgangsleistung: 16 A
Kippschalter

Technische Daten:

Farbe: Schwarz · Höheneinheiten (HE): 1 HE · Inhalt: 1 St. · Kabellänge: 1.6 m · Material: Aluminium · Netzwerkschrank-Typ (Kategorisierung): Netzwerkschrank-Steckdosenleiste · Passend für Netzwerkschrank (Zoll): 19 Zoll · Produktabmessung, Breite: 640 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Produktabmessung, Tiefe: 63 mm · Spannung (max.): 250 V · Steckdosen-Anzahl: 12 · Steckdosen-Art: Schutzkontaktsteckdose · Stromstärke: 16 A

Lieferumfang:

Steckdosenleiste

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp
Verlängerungsschnur - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1.5U
Rack-Größe
48,3 cm (19")
Kabellänge
1.6 m
Farbe
Schwarz
Output Connectors
12 x Strom CEE 7/3
Lokalisierung
Deutschland
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 250 V
Eingangsanschlüsse
1 x Strom CEE 7/4
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
12 x Strom CEE 7/3
Elektrischer Strom max.
16 A
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - 1.6 m
Besonderheiten
Ein-/Ausschalter, LED-Anzeiger, Überlastungsschutz, vertikale Ausrichtung
Kennzeichnung
IEC 60884
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Abmessungen und Gewicht
Breite
67,52 cm
Tiefe
4,7 cm
Höhe
6,2 cm

Weitere Bilder

