

Zebra SE965 Barcode-Scanner integriert 104 Scans/Sek. decodiert TTL

Artikelnummer	900164357
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Zebra SE965 Barcode-Scanner integriert 104 Scans/Sek. decodiert TTL

Produktbeschreibung:

Wenn Sie zum 1D-Scannen das Zebra SE96X in Ihre Produkte integrieren, entscheiden Sie sich damit für den neuen Maßstab beim 1D-Scannen.

Das SE96X bietet maximalen Funktionsumfang in einem der kleinsten Scanmodule auf dem Markt. Damit sind Performance, Scan-Reichweite, Anwendungsflexibilität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit von keinem anderen Scanmodul in dieser Klasse zu überbieten.

Die patentierte adaptive Scan-Technologie wechselt automatisch zwischen einem weiten und engen Scan-Winkel, bis der Barcode erkannt wurde. Der Benutzer kann so den Barcode bis zu 4,5 m ein- oder auszoomen, um die Barcodes möglichst nahe zu erfassen. Dies entspricht dem weitesten Arbeitsbereich in dieser Geräteklasse.

Technische Details:

Allgemein

Typ

Barcode-Scanner - integriert

Barcode

Schnittstellen Typ

TTL

Min. Strichcodesymbolbreite

5 mil

Scan-Elementtyp

Laser

Wellenlänge der Lichtquelle

650 nm

Scangeschwindigkeit

104 Scans/Sek.

Skew (Grad)

40

Pitch (Grad)

65

Print Contrast Signal (PCS)

25%
Entschlüsselungsfunktion
Code 39, Code 128, UPC
TTL Decoding
Decodiert
Anschluss technik
Kabelgebunden
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x seriell - ZIF
Verschiedenes
Kennzeichnung
ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, IEC 60825-1, EN 60825-1, CDRH Class II, EMI, VCCI Class B, CISPR Class B
Stromversorgung
Spannung
DC 3,3 V
Erforderlicher elektrischer Strom
78 mA (typisch), 0,025 mA (Standby)
Abmessungen und Gewicht
Breite
2,16 cm
Tiefe
1,55 cm
Höhe
1,175 cm
Gewicht
7.6 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)