# Fanvil Hoteltelefon H3U weiß Weiß

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 998913167 |
| **Gewicht** | 1kg |
| **Länge** | 1mm |
| **Breite** | 1mm |
| **Höhe** | 1mm |

## Produktbeschreibung

Fanvil Hoteltelefon H3U weiß Weiß

Produktbeschreibung:

Highlights
Pr&auml,gnantes und modisches Produktbild
Wirtschaftliche und umweltfreundliche Produktkonzepte
Einfache Installation und Konfiguration
Unterst&uuml,tzung f&uuml,r schnelles Ethernet
- adaptiver 10/100mbps Netzwerkanschluss,
Unterst&uuml,tzung f&uuml,r POE-Stromversorgung.
Hohe Interoperabilit&auml,t - Kompatibel mit den
wichtigsten Plattformen: 3CX,
Broadsoft, Elastix, Asterisk, Xorcom, etc.Mit
zwei verf&uuml,gbaren Farben (wei&szlig,
und schwarz) ist das Fanvil H3 eine gro&szlig,artige
und erschwingliche Wahl f&uuml,r Hotel-IP-Telefone.
Das Fanvil H3 sieht nicht nur elegant aus, sondern
ist auch mit allen Funktionen ausgestattet: Service-Hotline,
Kurzwahl, Sprachnachricht usw. ,H Series Hotel
PhoneDie H-Serie ist die neueste Telefonserie von Fanvil,
die f&uuml,r Hotels entwickelt wurde. Ihr stilvolles,
modernes Erscheinungsbild, die hervorragende Sprachqualit&auml,t
und die leistungsstarke Funktionalit&auml,t k&ouml,nnen
zusammen mit den passenden integrierten Kommunikationsplattformen
herk&ouml,mmliche Telefone ersetzen und zu einer
neuen Generation intelligenter Endger&auml,te werden.
Das Hotel-IP-Telefon der H-Serie sieht in den
meisten Hotelzimmern gut aus und unterst&uuml,tzt
die meisten Anwendungsanforderungen.
Dar&uuml,ber hinaus verf&uuml,gt es &uuml,ber
eine hervorragende Gespr&auml,chsqualit&auml,t. ,Technische Informationen
Ger&auml,te-Abmessungen
151.7x193.2x131.7mm

Display
none
Anschl&uuml,sse
1x RJ9 Port: Handset x1
2x RJ45 Port: ,Network x1, PC x1 (Bridged to Network)
1x USB2.0 Port: Standard A, Connect with USB dongle(BT
or Wi-Fi) or Flash Driver
Protokolle
SIP2.0 over UDP/TCP/TLS ,| ,RTP/RTCP/SRTPSTUN
DHCP | ,IPv6 | ,LLDP | ,PPPoE | ,802.1x
| ,L2TP | ,OpenVPN | ,SNTP | ,FTP/TFTP
| HTTP/HTTPS | TR-069
Netzwerk
10/100 Mbps Ethernet, dual bridged port for PC bypass
Stromversorgung
5V / 1A
Stromverbrauch
Idle 1.8W~2.5W, Peak 3W~4.5W
Technische Details:

Design
Produkttyp
IP-Telefon
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
RAM-Speicher
16 MB
Flash-Speicher
8 MB
Installiertes Betriebssystem
VxWorks
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)
In-band, Out-of band, SIP info
Kamera
Frontkamera
Nein
Telefoneigenschaften
Anrufbeantworter
Ja
Anklopfen
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anruf halten
Ja
Wahlwiederholung
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Anonymer Anruf
Ja
Anonyme Anrufabweisung
Ja
Anruferlisten
300

Anruftransfer
Ja
MWI (Anzeige vorhandener Nachricht)
Ja
Leistung
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1 A
Stromverbrauch (in Betrieb)
2,8 W
Bildschirm
Touchscreen
Nein
Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle
DHCP, PPPoE, FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR069
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Syslog
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af
Auto diagnostisch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
213 mm
Höhe
130 mm
Management-Funktionen
Anzahl der programmierbaren Tasten
6
Upgradefähige Firmware
Ja
Audio
Sprachcodec
G.711a,G.711u,G.722,G.723.1,G.726,G.729ab
Schalldämpfung
Ja
Echounterdrückung
Ja
Sprachaktivitätserkennung
Ja
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)
Ja

Paketverlustverschleierung (PLC)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
1
DC-Anschluss
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS, CE, FC, CCC
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 65 %
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Telefon - Typ** | VoIP-Telefon |
| **Farbkategorie** | Weiß |
| **Farbe** | Weiß |
| **Anz. Netzwerkanschlüsse** | 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX |

## Weitere Bilder