

Fanvil Hoteltelefon H3U weiß Weiß

Artikelnummer 998913167

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Fanvil Hoteltelefon H3U weiß Weiß

Produktbeschreibung:

Highlights

Prägnantes und modisches Produktbild

Wirtschaftliche und umweltfreundliche Produktkonzepte

Einfache Installation und Konfiguration

Unterstützung für schnelles Ethernet

- adaptiver 10/100Mbps Netzwerkanschluss,

Unterstützung für POE-Stromversorgung.

Hohe Interoperabilität - Kompatibel mit den wichtigsten Plattformen: 3CX,

Broadsoft, Elastix, Asterisk, Xorcom, etc. Mit

zwei verfügbaren Farben (weiß,

und schwarz) ist das Fanvil H3 eine großartige und erschwingliche Wahl für Hotel-IP-Telefone.

Das Fanvil H3 sieht nicht nur elegant aus, sondern ist auch mit allen Funktionen ausgestattet: Service-Hotline,

Kurzwahl, Sprachnachricht usw.

H Series Hotel Phone

Die H-Serie ist die neueste Telefonserie von Fanvil, die für Hotels entwickelt wurde. Ihr stilvolles, modernes Erscheinungsbild, die hervorragende Sprachqualität und die leistungsstarke Funktionalität kennzeichnen zusammen mit den passenden integrierten Kommunikationsplattformen herkömmliche Telefone ersetzen und zu einer neuen Generation intelligenter Endgeräte werden.

Das Hotel-IP-Telefon der H-Serie sieht in den meisten Hotelzimmern gut aus und erfüllt die meisten Anwendungsanforderungen.

Darüber hinaus verfügt es über eine hervorragende Gesprächsqualität. Technische Informationen

Größe-Abmessungen

151.7x193.2x131.7mm

Display
none
Anschlü,sse
1x RJ9 Port: Handset x1
2x RJ45 Port:&nbs,Network x1, PC x1 (Bridged to Network)
1x USB2.0 Port: Standard A, Connect with USB dongle(BT
or Wi-Fi) or Flash Driver
Protokolle
SIP2.0 over UDP/TCP/TLS&nbs,|&nbs,RTP/RTCP/SRTPSTUN
DHCP |&nbs,IPv6 |&nbs,LLDP |&nbs,PPPoE |&nbs,802.1x
|&nbs,L2TP |&nbs,OpenVPN |&nbs,SNTP |&nbs,FTP/TFTP
| HTTP/HTTPS | TR-069
Netzwerk
10/100 Mbps Ethernet, dual bridged port for PC bypass
Stromversorgung
5V / 1A
Stromverbrauch
Idle 1.8W~2.5W, Peak 3W~4.5W
Technische Details:
Design
Produktyp
IP-Telefon
Höretyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
RAM-Speicher
16 MB
Flash-Speicher
8 MB
Installiertes Betriebssystem
VxWorks
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)
In-band, Out-of band, SIP info
Kamera
Frontkamera
Nein
Telefoneigenschaften
Anrufbeantworter
Ja
Anklopfen
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anruf halten
Ja
Wahlwiederholung
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Anonymer Anruf
Ja
Anonyme Anrufabweisung
Ja
Anruferlisten
300

Anruftransfer
Ja
MWI (Anzeige vorhandener Nachricht)
Ja
Leistung
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Eingangsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangsstrom
1 A
Stromverbrauch (in Betrieb)
2,8 W
Bildschirm
Touchscreen
Nein
Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle
DHCP, PPPoE, FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR069
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Syslog
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af
Auto diagnostisch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
213 mm
Höhe
130 mm
Management-Funktionen
Anzahl der programmierbaren Tasten
6
Upgradefähige Firmware
Ja
Audio
Sprachcodec
G.711a,G.711u,G.722,G.723.1,G.726,G.729ab
Schalldämpfung
Ja
Echounterdrückung
Ja
Sprachaktivitätserkennung
Ja
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)
Ja

Paketverlustverschleierung (PLC)

Ja

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)

2

Anzahl RJ9-Anschlüsse

1

DC-Anschluss

Ja

Zertifikate

Zertifizierung

RoHS, CE, FC, CCC

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb

0 - 40 °C

Luftfeuchtigkeit in Betrieb

10 - 65 %

Lieferumfang

Anzahl enthaltener Griffe

1 Stück(e)

Produkteigenschaften

Telefon - Typ VoIP-Telefon

Farbkategorie Weiß

Farbe Weiß

Weitere Bilder

