

D-Link NUCLIAS CONNECT WIFI 6 AX3000 Access Point Außenbereich

Artikelnummer	999859668
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

D-Link DAP-X3060OU Accesspoint Outdoor 1GbE, 2.5GbE Wi-Fi 5 Wi-Fi 6 2.4 GHz 5 GHz Wand-/Stabmontage

Produktbeschreibung:

D-Link DAP-X3060OU - Accesspoint - Outdoor - 1GbE, 2.5GbE - Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 - 2,4 GHz, 5 GHz - Wand-/Stabmontage

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Accesspoint

Robustes Design

Außen

Breite

27,7 cm

Tiefe

5 cm

Höhe

24 cm

Gewicht

612.4 g

Netzwerk

Formfaktor

Wand-/Stabmontage

Anschlussstechnik

Kabellos

Leitungskodierformat

OFDMA

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit

Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

Spread-Spectrum-Methode

OFDMA

Netzwerk/Transportprotokoll

HTTP

Routing Protocol

Statisches IP Routing

Frequenzband

2,4 GHz, 5 GHz

Leistung

Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s | Maximale Datenrate (5 GHz): 2402 Mbit/s | Channel-Bandbreite: 160 MHz

Kapazität

Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 16 | SSIDs pro Radio: 8

WLAN-Rating

AX3000

Statusanzeiger

Stromversorgung, Status

Leistungsmerkmale

Verwaltbar, Access Control List (ACL) Support, POP3-Proxy, Reset-Taste, Captive Portal, 802.1x-Authentifizierung, Bandsteuerung,

WDS-Zugangspunkt, Energy-Efficient Ethernet (EEE), staubgeschützt, wasserfest, RADIUS Server, AD-Domäne, SSID-Broadcast

Verschlüsselungsalgorithmus

128-Bit WEP, 64-Bit WEP, SSL, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-

Personal

Authentifizierungsmethode

RADIUS, Radio Service Set ID (SSID), LDAP

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at,

IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6

Antenne

Antenne

Intern

Antennenzahl

4

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x 1/2.5 GBase-T (PoE+) - RJ-45 | 1 x Konsole - RJ-45

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Stangen-/Wandhalterungs-Kit

MTBF

30,000 Stunden

Kennzeichnung

UL, IEC 60601-1-2, FCC, IP68

Stromversorgung

Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung

PoE+

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-30 °C

Max. Betriebstemperatur

60 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90%

Produkteigenschaften

Statusanzeiger	Status, Stromversorgung
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA3-Enterprise, 64-Bit WEP, SSL, WPA2-Enterprise, 128-Bit WEP, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Konsole - RJ-45, 1 x 1/2.5GBase-T (PoE+) - RJ-45
Kapazität - Kapazität	SSIDs pro Radio: 8, Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 16
Netzwerk/Transportprotokoll	HTTP
Netzwerk - Formfaktor	Wand- / Pfostenmontage möglich
Farbkategorie	Weiß
Netzwerk - Typ	Accesspoint
Gewicht	612,4 g
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos

Weitere Bilder

