

Lexmark CX962se Multifunktionsdrucker Farbe Laser A3/Ledger Medien bis zu 45 Seiten/Min. Kopieren Drucken 700 Blatt USB 2.0 Gigabit LAN Wi-Fi 2.0-Host

Artikelnummer	900198280
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Lexmark CX962se Multifunktionsdrucker Farbe Laser A3/Ledger Medien bis zu 45 Seiten/Min. Kopieren Drucken 700 Blatt USB 2.0 Gigabit LAN Wi-Fi 2.0-Host

Produktbeschreibung:

Mit dem neuen A3-Farb-Multifunktionsdrucker CX962se erhalten Sie eine beruhigende Vielseitigkeit, eine außergewöhnliche Nachhaltigkeit und eine überraschende Einfachheit bei solch hochentwickelter Technologie. Steigern Sie Ihre Produktivität mit brillanten Ausdrucken - bis zu 45 Seiten pro Minute. Navigieren Sie intuitiv über den 25 cm großen Farb-Touchscreen, und sparen Sie Zeit durch beidseitiges Scannen in einem Durchgang. Erstellen Sie mühelos alles, was Ihr Unternehmen benötigt, und konfigurieren Sie Ihr MFP-Gerät mit austauschbaren Optionen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Und wie bei allen Lexmark Geräten können Sie sich darauf verlassen, dass sie zuverlässig, nachhaltig, langlebig, kostensparend und sicher durch Design sind.

Technische Details:

Allgemein
Druckerschriften
Skalierbare PCL x 94
PCL (Bitmap) x 2
Skalierbare PPDS x 39
Skalierbare PostScript x 163
PPDS (Bitmap) x 5
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Faxtyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)
200000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen

7.000 - 50.000 Seiten

Display-Diagonale

25 cm (10")

Anzeige Farbunterstützung

Farbe

Anzeigefunktionen

Touchscreen

Verbindungsverfügbarkeit

Ja

Schnittstelle

USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac), USB 2.0-Host

AirPrint-fähig

Ja

Büromaschinen-Merkmale

Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, an USB Host scannen, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-Network

Arbeitsspeicher

Standardspeicher

4 GB

Max. unterstützter Speicher

4 GB

Kopieren

Max. Kopiergeschwindigkeit

Bis zu 45 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 45 Seiten/Min. (Farbe)

Max. Dokumentvergrößerung

400%

Max. Dokumentverkleinerung

25%

Automatisches Duplexing

Ja

Drucken

Max. Druckauflösung

Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)

Max. Druckauflösung Klasse

Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)

Max. Druckgeschwindigkeit

Bis zu 45 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 45 Seiten/Min. (Farbe)

Druckertreiber/Emulationen

PCL 6, PCL 5, PPDS, PDF 1.7, PostScript 3, PCLm

Bildverbesserungstechnologie

4800CQ

Automatisch beidseitig

Ja

Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W

7.1 Sek.

Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)

8.2 Sek.

Scannen

Automatischer beidseitiger Druck

Ja

Optische Auflösung

300 x 300 dpi

Interpolierte Auflösung

600 x 600 dpi

Dokumenten- und Medienhandling

Vorlagenart

Blätter

Kapazität Dokumenteinzug

300 Blatt

Max. Mediengröße

A3/Ledger

Min. Mediengewicht

60 g/m²

Max. Mediengewicht

300 g/m²

Unterstützter Medientyp

Normalpapier, Briefumschläge, Etiketten, Karton, glänzendes Papier

Unterstützte Mediengrößen

A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), Executive (184 x 267 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), Legal (216 x 356 mm), SRA3 (320 x 450 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), A6 (105 x 148 mm)

Unterstützte Umschlagformate

Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), International B5 (176 x 250 mm), International C4 (229 x 324 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm)

Standardmedienkapazität

700 Blatt

Max. Medienkapazität

4750 Blatt

Mehrzweckweinzug Kapazität

150 Blatt

Ausgabeablagekapazität

500 Blatt

Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling

Ausgabefach - 500 Blatt

Zufuhrfach - 550 Blatt

Mehrzweckfach - 150 Blatt

ADF - 300 Blatt

Geschwindigkeit

Kopieren: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24735)

Kopieren: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO/IEC 24735)

Kopieren: bis zu 45 Seiten pro Minute (A4) - S/W Duplex (ISO/IEC 24735)

Kopieren: bis zu 45 Seiten pro Minute (A4) - Farb-Duplex (ISO/IEC 24735)

Scannen: bis zu 120 Seiten pro Minute (A4) - s/w

Scannen: bis zu 120 Seiten pro Minute (A4) - Farbe

Scannen: bis zu 240 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex

Scannen: bis zu 240 Seiten pro Minute (A4) - Farbe Duplex

Drucken: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734)

Drucken: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO/IEC 24734)

Drucken: bis zu 45 Seiten pro Minute (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734)

Drucken: bis zu 45 Seiten pro Minute (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734)

Verbindungen

Schnittstellen

1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A

1 x Gigabit-LAN

1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B

Sicherheitsprotokolle & Merkmale

SSL, SNMP 3, 802.1x, MD5, MS-CHAPv2, LEAP, TTLS, PEAP, ARP, TLS, IPsec

Betriebssystemunterstützung

Debian Linux 11, Fedora 36, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2022, MS Windows Vista (32/64 Bit), Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8 64-Bit, Windows 8.1, Debian Linux 10, Red Hat Linux 9.1, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP5, Ubuntu Linux 20.04, Ubuntu Linux 22.04, openSUSE 15.4, openSUSE 15.2, Red Hat Linux 8.7, Fedora 37, SuSE Linux Enterprise Server 15 SP4, Novell Open Enterprise Server 2 SP3, SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4, Novell NetWare 6.5, Novell Open Enterprise Server 15 SP1, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1

Stromversorgung

Stromverbrauch bei Betrieb

695 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

67 Watt

Stromverbrauch im Schlafmodus

1.2 Watt

Verschiedenes

Ausgabezeit erste Kopie s/w

8.5 Sek.

Ausgabezeit erste Kopie Farbe

9.5 Sek.

Enthaltene Verbrauchsmaterialien

1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 15000 Seiten ISO/IEC 19798

1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 12000 Seiten ISO/IEC 19798

1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 12000 Seiten ISO/IEC 19798

1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 12000 Seiten ISO/IEC 19798

1 x Fotoleiter (Schwarz) - bis zu 225000 Seiten bei 5% Deckung

1 x Fotoleiter (Gelb / Cyan / Magenta) - bis zu 250000 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Standards

FCC Klasse A zertifiziert, BSMI Class A, CCC, CDRH, CECP, CEL, cUL, DE-UZ 219, DOC, ECMA-370, EFTA, GS, ICES-003 Klasse A, IEC 60825-1, ISO 532B, ISO 9296, KCC, NOM, NOM-032, RCM, SII, TED, TER, UKCA, UL, UL-AR, VCCI Class A

Umweltschutzstandards

EPEAT-kompatibel

EPEAT Silver

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag

Abmessungen und Gewicht

Breite

59,2 cm

Tiefe

66 cm

Höhe

85,8 cm

Gewicht

90,1 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

74 cm

Transporttiefe

78,5 cm

Transporthöhe

108 cm

Transportgewicht

110,5 kg

Umgebungsbedingungen

Geräuschpegel

15 dBA (Leerlauf) / 52 dBA (in Betrieb)

Min Betriebstemperatur

10 °C

Max. Betriebstemperatur

32.2 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

15 - 80% RH