

Ezviz Primary Selling Point 1. ColorFULL Night Vision under Ultra-low Light 2. F1.0 Large Netzwerkkamera

Artikelnummer 900032786

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Ezviz Primary Selling Point 1. ColorFULL Night Vision under Ultra-low Light 2. F1.0 Large Netzwerkkamera

Produktbeschreibung:

Primary Selling Point:1. ColorFULL Night Vision under Ultra-low Light 2. F1.0 Large Aperture 3. 4K Resolution 4. AI-Powered Human / Vehicle Shape Detection 5. Auto Zoom Tracking 6. Active Defense Secondary Selling Point:1. Two-Way Talk 2. Two

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerk-Überwachungskamera

Audiounterstützung

Ja: Zweiwege-Audiofunktion, eingebauter Lautsprecher, integriertes Mikrofon

Anschlusstechnik

Drahtlos, kabelgebunden

Breite

11,2 cm

Tiefe

17 cm

Höhe

15,4 cm

Gewicht

630 g

Kamera

Typ

Farbe - Tag&Nacht - schwenken / neigen - Außenbereich - wetterfest

Digital-Video-Format

H.265, H.264

Max. Digitalvideoauflösung

3840 x 2160

Bewegungserkennung

Ja

Video-Modi

4K

Mindestbeleuchtung

0.01 Lux - Farbe - F1.0 - AGC on

0 Lux - IR

Infrarot-LEDs

Ja

Infrarotabstand

30 m

Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung

3840 x 2160

Bildrate (max.)

30 Bilder pro Sekunde

Leistungsmerkmale

Selbst anpassender Verschluss, Infrarot-Sperrfilter, auto-switching, 3D digitale Lärminderung, Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), Backlight Compensation (BLC), human shape detection, vehicle shape detection, angepasster Alarmbereich, automatische Verfolgung, anti-flimmern, Dual-Stream, Herzschlag, Kennwortschutz, Wasserzeichen, Duallinse, eingebaute Sirene, integriertes Stroboskoplicht

Bildsensor

Typ

1 x Progressive Scan CMOS 1/2.7"

1 x Progressive Scan CMOS 1/2.9"

Objektivkonstruktion

Objektivsystem

1 x 4 mm - M12-Anschluss - f/1.6 - 87° (H) / 46° (V) / 103° (D)

1 x 4 mm - M12-Anschluss - f/1.0 - 87° (H) / 46° (V) / 103° (D)

Schwenken

Bereich (Grad)

340

Kippen

Bereich (Grad)

70

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Netzwerkprotokolle

TLS

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse

LAN - RJ-45

Unterstützte Speicherkarten

microSD-Karte

Verschlüsselungsalgorithmus

128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA2, WPA, WPA2-PSK, WPA-PSK, AES, TLS

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Bohrlochschaablone, Schraubenset, wasserdichtes Set

Kennzeichnung

UL, RoHS, WEEE, REACH, IP65

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

DC 12 V - 1 A

Stromversorgungsgerät

Netzteil - extern 12 Watt

Internet der Dinge (IoT)

Internet der Dinge (IoT) kompatibel

Ja

Intelligenter Assistent

Google Assistant, Alexa

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

17,6 cm
Transporttiefe
20,5 cm
Transporthöhe
19,4 cm
Transportgewicht
1,035 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
0 - 95 % (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Verschlüsselungsalgorithmus	AES, WPA-PSK, 64-Bit WEP, TLS, 128-Bit WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA2
Videoeingang - Anschlusstechnik	Drahtlos, Kabelgebunden
Unterstützte Audiofunktionen	Eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, Integriertes Mikrofon
Stromversorgungsgerät - Typ	Netzteil
Kameratyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Farbkategorie	Weiß, Schwarz
Video-Modi	4K
Max. Digitalvideoauflösung	3840 x 2160
Gewicht	630 g
Leistungsaufnahme im Betrieb	12 Watt

Weitere Bilder

