

Hikvision Pro Series DS-2CD2047G3-LI2UY Netzwerk-Überwachungskamera Kugel korrosionsbeständig / staubdicht / wasserdicht Farbe Tag&Nacht 4 MP 2688 x 1520 M16-Anschluss feste Irisblende Brennweite Audio LAN 10/100 H.265+ H.264 H.265 H.264+ MJPEG Gleichstro



Artikelnummer 900103929

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Hikvision Pro Series DS-2CD2047G3-LI2UY Netzwerk-Überwachungskamera Kugel korrosionsbeständig / staubdicht / wasserdicht Farbe Tag&Nacht 4 MP 2688 x 1520 M16-Anschluss feste Irisblende Brennweite Audio LAN 10/100 H.265+ H.264 H.265 H.264+ MJPEG Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3

Produktbeschreibung:

4 MP Smart Hybrid Light with ColorVu Fixed Mini
Bullet Network Camera HikAI ISP for excellent
noise reduction effect 24 7 colorful imaging via
ColorVu technology Scene adaptive WDR Focus on
Person and Vehicle classification based on deep learning Bui
Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerk-Überwachungskamera

Audiunterstützung

Ja: eingebaute 2 Mikrofonanordnung

Audioformate

G.711 u-law, G.711 A-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, ACC-LC

Formfaktor

Kugel

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Breite

7,44 cm

Tiefe

17,63 cm

Höhe

7,44 cm

Gewicht

530 g

Kamera

Typ

Farbe - Tag&Nacht - fest - korrosionsbeständig / staubdicht / wasserdicht

Digital-Video-Format

H.265+, H.264, H.265, H.264+, MJPEG

Max. Digitalvideoauflösung

2688 x 1520

Bewegungserkennung

Ja

Belichtungsbereich

1 Sek - 1/1000000 Sek

Mindestbeleuchtung

0.0001 Lux - Farbe - F1.0 - AGC on

0 Lux - weißes Licht

Infrarot-LEDs

Ja

Infrarotabstand

40 m

Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung

2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360

Bildrate (max.)

30 Bilder pro Sekunde

Leistungsmerkmale

Hikvision ColorVu-Technologie, hybrid light, Wide Dynamic Range (WDR), Erkennung von Menschen, Vehicle Detection, Infrarot-Sperrfilter, 0 - 360° rotation range, DORI-Bereich, Weißes Licht, intelligentes Ergänzungslicht, 850nm illuminator, 3 Videostreams, variable Bitrate, konstante Bitrate, Region of Interest (ROI), Scalable Video Coding (SVC), Filterung der Umgebungsgeräusche, up to 32 users, bis zu 6 Kanälen gleichzeitige Live-Ansicht, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profil T) Unterstützung, Internet Server Application Programming Interface (ISAPI), Kennwortschutz, complicated password, HTTPS-Verschlüsselung, Wasserzeichen, IP-Adressfilterung, Digest-Authentifizierung, WSSE, host authentication, NAS-Ready, Automatic Network Replenishment (ANR), Bildparameter-Schalter, Rotationsmodus, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Schärfeneinstellung, Kontrollieren Sie die Gewinne, Weißabgleich, Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), 3D digitale Lärminderung, 52 dB signal-to-noise ratio, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Datenschutzmaskierung (bis zu 4 Bereiche), Aufnahme auslösen, Video-Manipulationsalarm, Scene Change Detection, Face Capture, Perimeterschutz, line-crossing detection, Eindringungserkennung, Region-Eingangserkennung, Region-Ausgangserkennung, Metallgehäuse, Herzschlag, Pixel Counter Support, Anti-Banding

Bildsensor

Typ

4 MP Progressive Scan CMOS 14.1 mm (1/1.8")

Objektivkonstruktion

Typ

M16-Anschluss - feste Brennweite

Brennweite

2.8 mm

Objektiv-Irisblende

F/1.0 feste Irisblende

Horizontales Blickfeld (Grad)

111.1

Vertikales Blickfeld (Grad)

57.6

Diagonaler Bildwinkel (Grad)

138.5

Schwenken

Bereich (Grad)

0 bis 360

Kippen

Bereich (Grad)

0 bis 90

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle

Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Netzwerkprotokolle

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QOS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL, TLS, PPPoE, SNMP, SRTP, SFTP, ISAPI, SDK, ISUP

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse

LAN/Stromversorgung - RJ-45

Unterstützte Speicherkarten

microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte

Verschlüsselungsalgorithmus

EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.3

Verschiedenes

Kennzeichnung

IP67, NEMA Type 4X

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

12 cm

Transporttiefe

23,4 cm

Transporthöhe

11,7 cm

Transportgewicht

810 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-30 °C

Max. Betriebstemperatur

60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)

95% or Less (Non-Condensing)

Produkteigenschaften

Verschlüsselungsalgorithmus	TLS 1.2, TLS 1.1, EAP-TLS, EAP-LEAP, TLS 1.3, EAP-MD5
Unterstützte Audiofunktionen	Eingebaute 2 Mikrofonanordnung
Videoeingang - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kameratyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Farbkategorie	Weiß
Gewicht	530 g
Max. Digitalvideoauflösung	2688 x 1520

Weitere Bilder

