

Bluewalker USV Powerwalker VI 1500 R1U Line-Interactive Offline-

Artikelnummer	993618866
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Bluewalker USV Powerwalker VI 1500 R1U Line-Interactive Offline-

Produktbeschreibung:

Merkmale USV-Topologie Line-Interaktiv Ausgangskapazität
 1,5 kVA Ausgangsleistung 900 W Eingangs-Betriebsspannung
 (min) 165 V Eingangs-Betriebsspannung (max) 290
 V Eingangsfrequenz 45/55 Hz Ausgangs-Betriebsspannung
 (min) 230 V Ausgangs-Betriebsspannung (max) 230
 V Energieschutzeigenschaften Überlastschutz Design
 Produktfarbe Schwarz Rack-Kapazität 1U Anschlüsse
 und Schnittstellen AC-Steckertypen C13-Koppler
 Stecker C14-Koppler Anzahl der AC-Ausgänge 4 AC-Ausgänge
 USB Anschluss Ja RS-232 port 1 Akku/Batterie Akku-/Batteriespannung
 6 V Anzahl unterstützter Akkus/Batterien 4 Typische
 Backup-Zeit bei voller Belastung 0,4 min Typische
 Backup-Zeit bei halber Belastung 8,7 min Akku-Ladezeit
 (90 %) 8 h Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
 0 - 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
 0 - 90 % Gewicht und Abmessungen Breite 433 mm
 Tiefe 485 mm Höhe 44 mm Gewicht 16,2 kg Technische
 Details Warentarifnummer (HS) 85078000

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

USV - Rack - einbaufähig

Höhe (Rack-Einheiten)

1U

Stromversorgungsgerät

UPS-Technologie

Line-Interactive

Eingangsspannung

Wechselstrom 230 V

Eingangsspannungsbereich

AC 165 - 290 V

Vorhandene Spannung

50/60 Hz \pm 0.5Hz

Nötige Frequenz

45 - 55 Hz

Eingangsanschlüsse

1 x Strom IEC 60320 C14

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

4 x Strom IEC 60320 C13

Ausgangsspannung

Wechselstrom 230 V \pm 10% - 50/60 Hz

Leistungskapazität

900 Watt / 1500 VA

Ausgabe Wellenform

Sinuswelle

Überspannungsschutz

Ja

Schutzschaltung

Sicherung

Batterie

Menge

4

Bereitgestellte Spannung

12 V

Kapazität

9 Ah

Laufzeit (bis zu)

3.1 min bei Vollast | 12.1 min bei halbe Beladung | 30 min bei 25% Last | 6.3 min bei 75% Last

Ladezeit

8 Stunden

Netzwerk

Remote-Verwaltungsschnittstelle

RS-232, USB

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B | 1 x Verwaltung (RS-232) | 1 x EPO (emergency power off)

Erweiterungssteckplätze

1 (gesamt)/ 1 (frei) x Intelligent Slot

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Rack - Montageösen

Enthaltene Kabel

USB-Kabel - extern

Besonderheiten

LCD Anzeige, Überlastungsschutz

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen

PowerMaster

Abmessungen und Gewicht

Breite

43,3 cm

Tiefe

48,5 cm

Höhe

4,4 cm

Gewicht

16,2 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

55,3 cm

Transporttiefe

47,5 cm

Transporthöhe

15 cm

Transportgewicht

18,5 kg

Produkteigenschaften

Gestellte Leistung	900 Watt
UPS-Technologie	Line-Interactive
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Rack - einbaufähig
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ, 1 x EPO (emergency power off), 1 x Verwaltung (RS-232)
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Intelligent Slot
Laufzeit (bis zu)	6.3 min bei 75% Last, 30 min bei 25% Last, 3.1 min bei Volllast, 12.1 min bei halber Beladung
Anzahl Anschlüsse	4
Leistung (VA)	1500 VA
Farbkategorie	Schwarz
Steckertyp	Strom IEC 60320 C14
Software - Typ	PowerMaster
Anzahl Stecker	1
Produkttyp	USV

Weitere Bilder

