## Grandstream Wi-Fi 6 Access Point 2x2 2 MIMO 1,77 Gbps Power over Ethernet Kabellos

Artikelnummer 999295526

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



## Produktbeschreibung

Grandstream Wi-Fi 6 Access Point 2x2 2 MIMO 1,77 Gbps Power over Ethernet Kabellos

Produktbeschreibung:

Merkmale 2,4 GHz Ja 5 GHz Ja Maximale Datenübertragungsrate 1770 Mbit/s Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz) 573,5 Mbit/s Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz) 1201 Mbit/s Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000 Mbit/s Netzstandard IEEE 802.11a, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n MIMO Ja VLAN-Unterstützung Ja Quality of Service (QoS) Support Ja Maximum Innenabstand 175 m Sicherheit Unterstützte Sicherheitsalgorithmen WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA3 Anzahl der SSID-Unterstützung 32 Design Platzierung Wand Produktfarbe Weiß Kabelsperre-Slot Ja Slot-Typ Kabelsperre Kensington LED-Anzeigen Status Zertifizierung FCC,

Status Zertifizierung FCC, CE, RCM, IC Antenne Antennentyp Intern Antenne Zunahmeniveau (max) 4 dBi Betriebsbedingungen Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 - 90 % Betriebstemperatur 0 - 45 °C Temperaturbereich bei Lagerung -10 - 60 °C Gewicht und Abmessungen Breite 180,4 mm Tiefe 180,4 mm Höhe 40,8 mm Gewicht 443 g Protokolle Unterstützte Netzwerkprotokolle IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) 2 Leistung Power over Ethernet (PoE) Ja Stromverbrauch (max.) 9 W Logistische Daten Warentarifnummer (HS) 85176990 Verpackungsdaten Verpackungsbreite 228,5 mm Verpackungstiefe 220 mm Verpackungshöhe 79 mm Paketgewicht 774 g Technische Details:

Allgemein Gerätetyp Accesspoint Robustes Design Innen Breite 18,04 cm Tiefe

18.04 cm

Höhe

4,08 cm

Gewicht

443 g

Netzwerk

Formfaktor

Extern

Anschlusstechnik

Kahellos

Data Link Protocol

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax

Frequenzband

2,4 GHz, 5 GHz

Max. Reichweite (außen)

175 m

Leistung

Maximale Datenrate (2,4 GHz): 573.5 Mbps | Maximale Datenrate (5 GHz): 1201 Mbit/s | Kanalbandbreite (5 GHz): 20 / 40 / 80 MHz | Kanalbandbreite (2,4 GHz): 20 / 40 MHz

Kapazität

Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 32 | Anzahl gleichzeitiger Clients: 256

Leistungsmerkmale

VLAN-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, geeignet für Wandmontage, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), mehrfacher SSID-Support, IPv4-Unterstützung, Deckenmontage möglich, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Type of Service (ToS), Advanced QoS, 2x2:2 MU-MIMO-Technologie, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot)

Verschlüsselungsalgorithmus

AES, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WEP, WPA3

Produktzertifizierungen

IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3ax

Antenne

Antenne

Intern

Antennenzahl

\_

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

2 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Wandmontagekit, Deckenmontagesatz

Kennzeichnung

IC, FCC, RCM

Stromversorgung

Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung

PoE+

Leistungsaufnahme im Betrieb

9 Watt

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

22,85 cm

Transporttiefe

22 cm

Transporthöhe

7,9 cm

Transportgewicht

774 g

Umgebungsbedingungen Min Betriebstemperatur

0°C

Max. Betriebstemperatur

45 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 90 % (nicht-kondensierend)

## Produkteigenschaften

Verschlüsselungsalgorithmus AES, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3, TKIP, WPA-Enterprise, WPA2-PSK, WEP

**Produkttyp** Accesspoint

Netzwerk - Formfaktor Extern

Kapazität - Kapazität Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 32, Anzahl gleichzeitiger Clients: 256

Farbkategorie Weiß

Netzwerk - Typ Accesspoint

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 2 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45

Netzwerk - AnschlusstechnikKabellosLeistungsaufnahme im Betrieb9 WattGewicht443 g

## Weitere Bilder







