

Grandstream GWN7660 - Accesspoint - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz

Artikelnummer 999295526

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Grandstream Wi-Fi 6 Access Point 2x2 2 MIMO 1,77 Gbps Power over Ethernet Kabellos

Produktbeschreibung:

Merkmale 2,4 GHz Ja 5 GHz Ja Maximale Datenübertragungsrate

1770 Mbit/s Maximale Datenübertragungsrate (2,4

GHz) 573,5 Mbit/s Maximale Datenübertragungsrate

(5 GHz) 1201 Mbit/s Ethernet LAN Datentransferraten

10,100,1000 Mbit/s Netzstandard IEEE 802.11a,

IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g,

IEEE 802.11n MIMO Ja VLAN-Unterstützung Ja Quality

of Service (QoS) Support Ja Maximum Innenabstand

175 m Sicherheit Unterstützte Sicherheitsalgorithmen WEP,

WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA3 Anzahl der SSID-Unterstützung

32 Design Platzierung Wand Produktfarbe Weiß Kabelsperre-Slot

Ja Slot-Typ Kabelsperre Kensington LED-Anzeigen

Status Zertifizierung FCC,

CE, RCM, IC Antenne Antennentyp Intern Antenne

Zunahmenniveau (max) 4 dBi Betriebsbedingungen

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 - 90 %

Betriebstemperatur 0 - 45 °C Temperaturbereich

bei Lagerung -10 - 60 °C Gewicht und Abmessungen

Breite 180,4 mm Tiefe 180,4 mm Höhe 40,8 mm Gewicht

443 g Protokolle Unterstützte Netzwerkprotokolle IPv4,

IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM Anschlüsse

und Schnittstellen Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse

(RJ-45) 2 Leistung Power over Ethernet (PoE) Ja

Stromverbrauch (max.) 9 W Logistische Daten Warentarifnummer

(HS) 85176990 Verpackungsdaten Verpackungsbreite

228,5 mm Verpackungstiefe 220 mm Verpackungshöhe

79 mm Paketgewicht 774 g

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Accesspoint

Robustes Design

Innen

Breite

18,04 cm

Tiefe

18,04 cm

Höhe
4,08 cm
Gewicht
443 g
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Frequenzband
2,4 GHz, 5 GHz
Max. Reichweite (außen)
175 m
Leistung
Maximale Datenrate (2,4 GHz): 573.5 Mbps | Maximale Datenrate (5 GHz): 1201 Mbit/s | Kanalbandbreite (5 GHz): 20 / 40 / 80 MHz |
Kanalbandbreite (2,4 GHz): 20 / 40 MHz
Kapazität
Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 32 | Anzahl gleichzeitiger Clients: 256
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, geeignet für Wandmontage, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), mehrfacher SSID-Support, IPv4-Unterstützung, Deckenmontage möglich, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Type of Service (ToS), Advanced QoS, 2x2:2 MU-MIMO-Technologie, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot)
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WEP, WPA3
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3ax
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wandmontagekit, Deckenmontagesatz
Kennzeichnung
IC, FCC, RCM
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE+
Leistungsaufnahme im Betrieb
9 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
22,85 cm
Transporttiefe
22 cm
Transporthöhe
7,9 cm
Transportgewicht
774 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur

0 °C
 Max. Betriebstemperatur
 45 °C
 Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
 10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Produkteigenschaften

Verschlüsselungsalgorithmus	AES, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3, TKIP, WPA-Enterprise, WPA2-PSK, WEP
Produkttyp	Accesspoint
Netzwerk - Formfaktor	Extern
Kapazität - Kapazität	Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 32, Anzahl gleichzeitiger Clients: 256
Farbkategorie	Weiß
Netzwerk - Typ	Accesspoint
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos
Leistungsaufnahme im Betrieb	9 Watt
Gewicht	443 g

Weitere Bilder

