Axis Surveillance Card 128 Gb

Artikelnummer 992616390

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Axis Surveillance Card 128 Gb

Produktbeschreibung:

Axis 3-Jahres-Gewährleistung, Optimiert für Überwachungskameras, SD-Kartenadapter im Lieferumfang enthalten, Vorgerüstet für Health MonitoringDie AXIS Surveillance Card 128 GB ist eine leistungsstarke, auf Videoüberwachungsanwendungen optimierte Edge Storage-Lösung.

Edge Storage ermöglicht eine flexible Speicherlösung wie z.B. eine dezentrale Videoaufzeichnung und kann Server, DVR oder NVR am Einsatzort ersetzen. Bei Verwendung mit eingeschränkter Bandbreite kann das Live-Video in niedriger Auflösung dargestellt werden. Die Bilder werden dennoch lokal in HDTV-Qualität auf der AXIS Surveillance Card 128 GB aufgezeichnet. In Verbindung mit der Axis Zipstream-Technologie können für den Fall von Verbindungsverlust Videoaufnahmen selbst in hoher Auflösung auf der AXIS Surveillance Card 128 GB sowohl primär als auch redundant zur Datensicherung gespeichert werden. Technische Details:

Allgemein Produkttyp Flash-Speicherkarte Speicherkapazität 128 GB Farbe Schwarz Speicher

Geschwindigkeitsklasse UHS-I U1 / Class10 Lesegeschwindigkeit Bis zu 50 MB/s

Schreibgeschwindigkeit

Bis zu 80 MB/s

Formfaktor

microSDXC UHS-I Speicherkarte

Enthaltener Speicheradapter

microSDXC-an-SD-Adapter

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Abmessungen und Gewicht

Breite

15 mm

Höhe

11 mm

Dicke

1 mm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-25 °C

Max. Betriebstemperatur

85 °C

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

AXIS Explosionsgeschützte Temperaturalarm-Kamera XF40-Q2901, F101-A XF P1377, M2026-LE Mk II, M3047-P, M3048-P, M3058-PLVE Network Camera, M3068-P, M3106-L Mk II, M3106-LVE Mk II, M5054, M5065, M5525-E PTZ Network Camera, M5525-E PTZ Network Camera 50Hz, Netzwerk-Kamera XP40-Q1765 mit Explosionsschutz, P1245, P1265 Network Camera, P1275, P1280-E, P1367 Network Camera, P1367-E, P1368-E Network Camera, P1447-LE, P1448-LE, P1455-LE, P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit, P3227-LV Network Camera, P3227-LVE Network Camera, P3228-LV Network Camera, P3228-LVE Network Camera, P3255-LVE, P3374-LV, P3374-V Network Camera, P3375-LV Network Camera, P3375-LVE Network Camera, P3375-V Network Camera, P3375-LVE Network Camera, P3375-LV Network Camera, P3375-LVE Network Camera, P3375-LV N VE Network Camera, P3715-PLVE, P3904-R Mk II M12, P3904-R Mk II Network Camera, P3905-R Mk II M12, P3905-R Mk II Network Camera, P3915-R Mk II Network Camera, P3925-LRE, P3925-LRE M12, P3925-R, P3935-LR, P8804 Stereo Sensor Kit, Q1615 Mk III, Q1615-LE Mk III, Q1645, Q1647, Q1659 Network Camera, Q1941-E (13mm 8.3 fps), Q1941-E (19mm 8.3 fps), Q1941-E (60mm 8.3 fps), Q3515-LV, Q3515-LVE, Q3517-LV, Q3517-LVE, Q6054 Mk II PTZ Network Camera 50Hz, Q6054-E Mk II 50 Hz, Q6054-E Mk II 60Hz, Q6055 PTZ Dome Network Camera, Q6055-C, Q6055-S PTZ Network Camera, Q6055-S PTZ Network Camera 60Hz, Q6100-E 60 Hz, Q6115-E PTZ Dome 50Hz, Q6124-E PTZ Network Camera 50Hz, Q6124-E PTZ Network Camera 60Hz, Q6315-LE 50 Hz, Q6315-LE 60 Hz, Q8641-E, Q8642-E, Q8685-E, Q8685-LE PTZ, Q8741-E Bispectral PTZ Network Camera, Q8742-E Bispectral PTZ Network Camera, Q8742-LE Zoom Bispectral PTZ Network Camera, Q8752-E, V5925, V5938 50 Hz, XF40-Q2901 Explosion-Protected Network Camera, XF60-Q1765 Explosion-Protected Network Camera, XF60-Q2901 Explosion-Protected Temperature Alarm Camera, XP40-Q1942 Explosion-Protected Network Camera, XP40-Q1942 Wärmebildkamera mit Explosionsschutz ¦ AXIS Q60 Series Q6078-E 50 Hz, Q6078-E 60 Hz | AXIS V59 Series V5938 60 Hz

Produkteigenschaften

Flash-Speicher - Formfaktor microSDXC UHS-I Speicherkarte

Flash-Speicher - Schreibgeschwindigkeit 80 MB/s
Flash-Speicher - Lesegeschwindigkeit 50 MB/s
Flash-Speicher - Speicherkapazität 128 GB
Farbe Schwarz

Service und Support - Typ 3 Jahre Garantie

Farbkategorie Schwarz

Weitere Bilder



