

# DLINK DGS-3630-52TC/SI/E 52Port L3 Gigabit Stack Switch

Artikelnummer 999578592

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



## Produktbeschreibung

Durch die SNMP-Unterstützung kann eine große Anzahl von Geräten zentral verwaltet werden und über einen speziellen Konsolenport ist die netzwerkunabhängige Verwaltung möglich.

Über einen Mini-USB-Konsolenport lässt sich die DGS-3630 Serie ohne weitere Anschlüsse steuern. Ein USB-Typ-A-Port dient zum Speichern von Protokollen, Konfigurationen und Firmware-Images.

- **Ausfallsicherheit und Flexibilität**

Durch die Stack-Technik können mehrere Switches zu einem einzigen physischen oder virtuellen Stack kombiniert werden.

Skalieren Sie Ihr Netzwerk ganz einfach per Stack-Kabel. Sie benötigen keine Stack-Module. Dies bietet eine höhere Redundanz mit mehreren physischen Einheiten, vereinfacht die Verwaltung und erlaubt alle Komponenten des Stacks über eine einzige IP-Adresse zu verwalten.

- **Sicherheit, Leistung und hohe Verfügbarkeit**

Durch umfangreiche QoS-Funktionen ist gewährleistet, dass wichtige Netzwerkdienste wie Voice over IP und Videokonferenzen eine hohe Priorität im Netzwerk erhalten. Die D-Link Safeguard Engine steigert die Zuverlässigkeit, Effizienz und Verfügbarkeit des Switches, indem sie schädliche Datenverkehrs-Überflutung durch Würmer oder Virusattacken verhindert.

## Produkteigenschaften

<b>Kapazität - Kapazität</b>	IPv4-Einträge in Weiterleitungstabelle: , VLAN-Gruppen: 4000, IPv4-Routen (statisch): 512, ACL-Zugänge (Eingang): 1000, IPv6-Einträge in Routingtabelle: 7000, QoS-Hardwarewartschlangen pro Port: 8, Dynamische VLAN-Einträge: 4000, IPv6-Einträge in Weiterleitungstabelle: , IPv6-Routen (statisch): 256, Statische ARP-Einträge: 512, ACL-Zugänge (Ausgang): 4000, IPv4-Einträge in Routingtabelle: 16000
<b>Statusanzeiger</b>	Status
<b>Netzwerk - Typ</b>	Switch
<b>Ports (dritte) - Typ</b>	10 Gigabit SFP+
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	4 x 1000Base-X SFP, 1 x USB 2.0 Type A, 1 x Alarm RJ-45, 48 x 1000Base-T RJ-45, 1 x Konsole (Mini-USB), 4 x 10GBase-X SFP+, 1 x Konsole RJ-45 Management, 1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45
<b>Verschlüsselungsalgorithmus</b>	TLS 1.1, TLS 1.0, SSL, MD5
<b>Menge</b>	4
<b>Gewicht</b>	4,04 kg
<b>Software - Typ</b>	Standard Image (SI) Software
<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	An Rack montierbar
<b>Farbkategorie</b>	Grau, Schwarz
<b>Leistung</b>	Mehrfachbandbreite: 80 Gbit/s, Switching-Kapazität: 176 Gbps, Übertragungsleistung: 130.95 Mpps
<b>Leistungsaufnahme im Betrieb</b>	62 Watt
<b>Größe der MAC-Adresstabelle</b>	68K Einträge
<b>Ports - Typ</b>	10/100/1000
<b>Ports (zweite) - Typ</b>	Kombi-Gigabit-SFP
<b>Service und Support - Typ</b>	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts
<b>Anz. Anschlüsse</b>	52

## Weitere Bilder

