

Homematic IP HmIP-CCU3 - Zentrale Steuerung - kabellos, kabelgebunden - 868 - 868.6 MHz, 869.4 - 869.65 MHz - 10/100 Ethernet

Artikelnummer 993425951

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Ein aktuelles Produktbild
finden Sie auf der Website
des Herstellers.

Produktbeschreibung

eQ-3 AG Smart Home Zentrale CCU3 Hausautomatisierung

Produktbeschreibung:

Die Homematic IP Zentrale CCU3 ist das zentrale Element für die lokale Steuerung des Homematic IP Smart-Home-Systems.

Sie ist die neue Generation der bewährten Homematic Zentralen CCU1 und CCU2.

Die Bedienung über die Zentrale CCU3 stellt eine Alternative zur Steuerung über den Homematic IP Access Point dar.

Während der Access Point eine Verbindung zur kostenlosen Homematic IP Cloud bereitstellt und das Smart-Home-System dadurch über eine Smartphone-App bedienbar macht, funktioniert die Homematic IP Zentrale CCU3 rein lokal über eine browserbasierte Weboberfläche (WebUI).

Durch die lokale Konfiguration und Bedienung sowie das Erstellen direkter Verknüpfungen zwischen den Geräten ist der zuverlässige und ausfallsichere Betrieb des Smart-Home-Systems stets gewährleistet, selbst beim Ausfall der Internetverbindung.

Dem Nutzer stehen über die bewährte WebUI zahlreiche individuelle Konfigurations- und Steuerungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Das System ist dank leistungsfähiger Hardware mit 4-Kern ARM Prozessor und 1 GB RAM außerdem besonders schnell und leistungsfähig.

Eine AES-128 Verschlüsselung sorgt zudem für höchste Sicherheit.

Die CCU3 verfügt über 8 GB Flash-Speicher. Zwei USB-Host-Ports können als optionale Erweiterungsschnittstellen genutzt werden.

Die CCU3 ermöglicht eine Kombination der Geräte aus den Sortimenten von Homematic,

Homematic IP und demnächst auch Homematic IP Wired.

Sie unterstützt dabei sowohl kabelgebundene Komponenten als auch Funkgeräte.

Eine Integration von Philips Hue und Osram Lightify

Leuchten ist außerdem direkt über das Gateway

des jeweiligen Herstellers möglich.

Über die Partnersoftware AIO CREATOR NEO lassen

sich individuelle Apps für Smartphone und Tablet designen.

Über VPN-Lösungen in Routern oder anderen sicheren

Remote-Access-Lösungen von Partnern ist ein flexibler

Fernzugriff möglich.

Mediola Plug-Ins bieten die Möglichkeit, eine

Vielzahl weiterer Systeme anderer Hersteller,

wie z. B. BOSE, Teufel, Sonos, DIGITUS u.v.m. einzubinden.

Die Homematic IP CCU3 kann liegend auf dem Tisch

oder fest montiert an der Wand betrieben werden.

Passende Schrauben und Dübel sowie das benötigte

Steckernetzteil und Netzkabel werden selbstverständlich mitgeliefert.

Weiterführende Produktinformationen gibt es unter

www.homematic-ip.com.

Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch

zum Homematic IP System zu finden.

Produkteigenschaften: Die leistungsstarke Zentrale

für Smart-Home-Profis zur lokalen und komfortablen

Steuerung des intelligenten Zuhauses.

Bietet zahlreiche und individuelle Konfigurations-

sowie Steuermöglichkeiten über die bewährte WebUI

per Webbrowser.

Leistungsfähige Hardware mit 4-Kern ARM Prozessor,

64 Bit-Architektur und langlebigem 8 GB-Flash-Speicher.

Höchste Sicherheit durch AES-128 Verschlüsselung

und Einsatz des Homematic IP und Homematic Funk-Protokolls.

Unterstützung von Homematic IP und Homematic Funk-Komponenten

sowie Wired Geräten.

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Zentrale Steuerung

Stromquelle

Stromadapter

Anschlusstechnik

Kabellos, kabelgebunden

Max. Reichweite (außen)

400 m

Frequenzband

868 - 868.6 MHz, 869.4 - 869.65 MHz

Merkmale

Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X)

Internet der Dinge (IoT)

Schnittstellen

Fast Ethernet | 2 x USB

Prozessor

Hersteller

ARM

Flash-Speicher

Vorhandene Kapazität

8 GB

Verschiedenes
Nennspannung
Wechselstrom 120/230 V
Kennzeichnung
AES-128, IP20
Abmessungen und Gewicht
Breite
11,9 cm
Tiefe
13,6 cm
Höhe
3,5 cm
Gewicht
190 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18,4 cm
Transporttiefe
14 cm
Transporthöhe
9,7 cm
Transportgewicht
603 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C

Produkteigenschaften

Gewicht	190 g
Produkttyp	Zentrale Steuerung
Farbkategorie	Weiß
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos, Kabelgebunden
Flash-Speicher - Installierte Größe	8 GB

Weitere Bilder



Ein aktuelles Produktbild
finden Sie auf der Website
des Herstellers.