

EFB Elektronik EFB-Elektronik Patch-Kabel RJ-45 M eingerastet bis M 2 m SFTP PiMF CAT 7 Kabel / 6a Anschlüsse geschirmt halogenfrei geformt Gelb

Artikelnummer 994476897

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

EFB Elektronik EFB-Elektronik Patch-Kabel RJ-45 M eingerastet bis M 2 m SFTP PiMF CAT 7 Kabel / 6a Anschlüsse geschirmt halogenfrei geformt Gelb

Produktbeschreibung:

RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Cat.7 Rohkabel

Das Cat.6A (TIA) Patchkabel erfüllt die Anforderungen für 10Gbit Ethernet und besitzt vergoldete Kontakte.

Technische Produkteigenschaften

- Cat.6A (TIA)
- S/FTP Kabel mit AWG26/7
- Mantelmaterial aus halogenfreiem LSZH
- Brandschutz: flammwidrig, halogenfrei, Raucharm
- Steckverbindung: RJ45 auf RJ45
- Mit Rasthebelschutz
- Besitzt vergoldete Kontakte

Der Mantel des geschirmten Patchkabels besteht aus halogenfreiem LSZH Material und hat einen Längenaufdruck auf der Tülle. Darüber hinaus bietet das Kabel die Option zur Stromversorgung durch PoE nach IEEE802.3af, PoE+ nach IEEE802.3at und 4PPoE nach IEEE802.3bt.

Die Belegung der gelben RJ45-Stecker ist 1:1 und erfolgt nach TIA/EIA 568B. Passend für den Temperaturbereich -20 – 60 °C.

Das LAN Kabel verfügt über ein Leitermaterial aus Kupfer und eignet sich bestens für Anwendungen in der strukturierten Gebäudeverkabelung, Industrial Ethernet und in Rechenzentren. Ein Frequenzbereich von 500 MHz wird dabei ermöglicht.

Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzkabels

Patch-Kabel - CAT 7 (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse)

Technologie

SFTP, PiMF

Verdrahtungsschema

T568B

Kabelmantelmaterial

Low Smoke Zero Halogen (LSZH)

American Wire Gauge (AWG)

26/7

Drähte pro Kabel

8 Drähte

Paare pro Kabel

4 Zweidrahtleitungen

Beschichteter Stecker

Gold

Leistungsmerkmale

Geschirmt, halogenfrei, geformt, schwer entflammbar, Knickschutzmanschette, abgeschirmte Anschlüsse, Schmaler Steckverbinder,

Knickschutztülle

Länge

2 m

Farbe

Gelb

Konnektivität

Anschluss

RJ-45 - männlich - eingerastet

Stecker (zweites Ende)

RJ-45 - männlich - eingerastet

Verschiedenes

Kennzeichnung

IEC 60332-1, TIA/EIA-568-B, IEC 60603-7-51, IEC 60754-2, IEC 61034, CU, EN 60811-2-1 - bis zu 600 MHz

Produkteigenschaften

Farbe Gelb

Farbkategorie Gelb

Weitere Bilder

