

Vertiv GXT5 USV in Rack montierbar/extern Wechselstrom 230 V 3000 Watt VA Bleisäure RS-232 USB Ausgangsanschlüsse: 7 2U mit RDU101 network card



Artikelnummer 999965134

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Vertiv GXT5 USV in Rack montierbar/extern Wechselstrom 230 V 3000 Watt VA Bleisäure RS-232 USB Ausgangsanschlüsse: 7 2U mit RDU101 network card

Produktbeschreibung:

Vertiv Liebert GXT5-3000IRT2UXLN. USV-Topologie:

Doppelwandler (Online) - Ausgangskapazität: 3

kVA - Ausgangsleistung: 3000 W.

AC-Steckertypen: C13-Koppler - C19-Koppler - Stecker:

C20-Koppler - Anzahl der AC-Ausgänge: 7 AC-Ausgänge.

Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure

(VRLA) - Batteriekapazität: 9 Ah - Akku-/Batteriespannung: 12 V.

Formfaktor: Rackmount/Tower - Produktfarbe: Schwarz

- Rack-Kapazität: 2U.

Konformitätsbescheinigungen: REACH - RoHS - WEEE

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

USV - in Rack montierbar/extern

Höhe (Rack-Einheiten)

2U

Kombiniert mit

RDU101 Netzwerkkarte

Stromversorgungsgerät

UPS-Technologie

Online

Eingangsspannung

Wechselstrom 230 V

Eingangsspannungsbereich

WS 115 - 280 V

Nötige Frequenz

40 - 70 Hz

Eingangsanschlüsse

1 x Strom IEC 60320 C20

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

6 x power IEC 60320 C13
1 x Strom IEC 60320 C19
Ausgangsspannung
Wechselstrom 200/208/220/230/240 V \pm 3%
Leistungskapazität
3000 Watt / 3000 VA
Ausgabe Wellenform
Reine Sinuswelle
Überspannungsschutz
Ja
Batterie
Technologie
Bleisäure Bleisäure
Laufzeit (bis zu)
3 min bei Vollast
Besonderheiten
Durch Ventil reguliert
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB)
1 x RS-232
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Liebert IntelliSlot
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert
Besonderheiten
LCD Anzeige, Lüfter, Eco-Mode, Doppelwandlerprinzip
Kennzeichnung
ANSI C62.41, WEEE, REACH, EN 62040-2, RoHS2, EN 62040-2:2006, EN 62040-1:2008+A1:2013, ISTA 1A
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
43 cm
Tiefe
54 cm
Höhe
8,5 cm
Gewicht
28,5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
71,7 cm

Transporttiefe
57 cm
Transporthöhe
26,2 cm
Transportgewicht
33,4 kg

Produkteigenschaften

Steckertyp	Strom IEC 60320 C20
Höhe (Rack-Einheiten)	2
Anzahl Anschlüsse	7
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB), 1 x RS-232
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Liebert IntelliSI
UPS-Technologie	Online
Leistung (VA)	3000 VA
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	In Rack montierbar/extern
Gewicht	28,5 kg
Laufzeit (bis zu)	3 min bei Volllast
Gestellte Leistung	3000 Watt
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Batterie - Technologie	Bleisäure
Anzahl Stecker	1

Weitere Bilder

